VV-Tabulka oken 2. etapa

Označní okna	Šířka	Výška	Popis okna	Orientace	Počet	Podlaží	Materiál okna	Odolnost požární	Zasklení okna	Prostup tepla	Kování okna	Mikroventilace	Barva okna	Parapet venkovní	Parapet vnitřní	Žaluzie	Fáze s-n-b
1.PP																	
O200	1400	1030	nové okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné		5	1.PP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O201	670	1100	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		1	1.PP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O202	1200	550	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		2	1.PP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O203	1200	550	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		2	1.PP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O205	1800	1020	nové okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné		2	1.PP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
1.PP: 12					12												
1.PP starší budova																	
O204	1400	1040	nové okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné		6	1.PP starší budova	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O206	1200	800	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		2	1.PP starší budova	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
1.PP starší budova: 8					8												
1.NP																	
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	L	1	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	5	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O209	650	1200	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		2	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	9	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O211	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O212	1200	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	L	1	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	6	1.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213p-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	L	1	1.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
1.NP: 28					28												
2.NP																	
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	L	1	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	5	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O209	650	1200	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		4	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	9	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	3	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	11	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O214	800	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	L	2	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O215	600	800	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		1	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O216a-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	2	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O216b-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	1	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O217b-požl	2100	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	L	1	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O217b-požl	2100	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	3	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O220	800	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	2.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O223po2	1200	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla pevná, bez možnosti otevření	L	1	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	žádné	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O224po2	1800	2050	nové okno čtyřdílné pevné zasklení	L	1	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	žádné	ne	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O225po2	600	800	nové okno jednokřídlé pevné zasklení		1	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	žádné	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O226po2	1800	2050	nové okno čtyřdílné pevné zasklení	P	1	2.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	žádné	ne	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
2.NP: 50					50												
3.NP																	
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	L	1	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	14	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O209	650	1200	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		4	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	16	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O212	1200	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	8	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O214	800	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O215	600	800	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		1	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O216a-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O216b-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O217b-požl	2100	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	L	1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O217b-požl	2100	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	3	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O220	800	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O223po2	1200	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla pevná, bez možnosti otevření	L	1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	žádné	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O224po2	1800	2050	nové okno čtyřdílné pevné zasklení	L	1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	žádné	ne	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O225po2	600	800	nové okno jednokřídlé pevné zasklení		1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	žádné	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O226po2	1800	2050	nové okno čtyřdílné pevné zasklení	L	1	3.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	žádné	ne	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O230	2100	900	nové okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné		4	3.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	Poplastovaný plech, RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	žádné	n
3.NP: 66					66												
4.NP																	
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	L	1	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O207	1050	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné	P	1	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	6	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O208	2100	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O209	650	1200	nové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné		4	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	celoobvodové, pákové ovládání	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	vnitřní vodorovné žaluzie lamelové	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	4	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O210	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	L	8	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O213	1800	2050	nové okno čtyřdílné otevíravé a sklopné	P	2	4.NP	plast. profil sk. A, min. 5 komorový		zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O216a-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	L	1	4.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O216a-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	1	4.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O216b-požl	1800	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	1	4.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O217b-požl	2100	2050	nové okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné	P	1	4.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	U=1,1Wm-2K	celoobvodové, půloliva v barvě okna	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O223po2	1200	2050	nové okno svislé dvoukřídlé,obě křídla pevná, bez možnosti otevření	L	1	4.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	zasklení izolačním dvojsklem různých tloušťek 6 a 4 mm	Uw=1,1Wm-2K	žádné	ano	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O224po2	1800	2050	nové okno čtyřdílné pevné zasklení	L	1	4.NP	hliníkový profil,min. 3 komory	EW 30 DP1 (i → o)	izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	Uw=0,8Wm-2K	žádné	ne	bílá+červená	hliník RAL 9007	Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna	venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické	n
O225po2