



Navržené odpadní a připojovací potrubí zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučňené, třívrstvé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího média.

Legenda:

- navržené odpadní, připojovací potrubí
- stávající odpadní potrubí
- demontované odpadní potrubí
- WCz označení zařízení

Legenda - zařízení předměty:

WCz	Klozet závěsný bez oplachového kruhu rimless (hladký tvar), rozměr 530 x 360 mm, hlu-boké splachování 4,5/3 l, duroplastové sedátko s poklopem, nerez uchytý, odnímatelné Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem, ukotvení do zdi a do podlahy, šířka 500 mm, výška 1120 mm, rovné odpadní připojení k WC modulu, ovládací tlačítko pro podomítkový modul dělené, chrom	1 ks
WCin.	Klozet závěsný rimless (bez oplachového kruhu) pro tělesně postižené osoby, hluboké splachování, délka 700 mm, výška sedu 460 mm, WC sedátko duroplastové bez poklopu Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem v = 1120 mm, š = 500 mm, ukotvení do podlahy a zadní stěny, systém HANDICAP pro upevnění opěr-ných model L/P, pneumatický set pro podomítkový modul - madlo toaletní 900 mm, pevné, nerez - madlo toaletní sklopné 834 mm, s držákem toaletního papíru, nerez	2 ks 2 ks
U1	Umyvadlo keramické rozměr 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, umyvadlová výpust click - clack 5/4", chrom	2 ks
U2	Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm bez otvoru pro baterii uprostřed a přepadem, automatická nástěnná umyvadlová baterie s elektronikou, délka výtoku 170 mm, 24 V DC, napájecí zdroj pro 1 ventil 230 V, 24 V DC, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, umyvadlová výpust click - clack 5/4", chrom	2 ks
U3	Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm bez otvoru pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm, s raménkem dl. 210 mm, chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, umyvadlová výpust click - clack 5/4", chrom	1 ks
Uin.	Umyvadlo keramické zdravotní rozměr 640 x 550 mm s otvorem pro baterii uprostřed bez přepadu, baterie umyvadlová stojánková páková v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., lékařská páka, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, podomítkový sifon, umy-vadlová výpust click - clack 5/4", chrom - madlo toaletní pevné dl. 550 mm, nerez - zrcadlo s páčkou nastavitelné, nerez, šířka 600 mm, výška 450 mm	5 ks 5 ks 5 ks
VÝ	Výlevka keramická stojící rozměr 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, plastová nádržka, boční přívod vody 3/8" Dual Flush 3/6 l, roháček s filtrem 1/2" x 3/8", připojovací hadička dl. 400 mm, baterie umyvadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 300 mm	1 ks
DPM	Dezinfektor (myčka) podložních mís (dodávka stavby), připojení: odpad, studená a teplá voda, 2 x výtokový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, se šroubením, leštěný chrom, odpad DN 100 - připojení upřesněno dle pokynů výrobce zařízení	1 ks
MNO	Macerátor (drtička) nemocničního odpadu (dodávka stavby), připojení: odpad, studená voda, rohový ventil s 1/2" vnějším závitem, odpad DN 100 - připojení upřesněno dle po-kynů výrobce zařízení	1 ks
MZ	Mycí zařízení a sprcha k umývacímu lůžku (dodávka stavby), připojení: studená a teplá voda, - připojení upřesněno dle pokynů výrobce zařízení	1 ks
SPin.	Podlahová vpust' pro vysoce výkonné sprchy s velkým průtokem a vodní zápachovou uzávěrkou, svislý odtok, DN 50, průtok: 1,25 l/s, vtoková mřížka 138 x 138 mm sprchová nástěnná termostatická baterie 1/2" x 150 mm, sprchová sada (ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová tyč, sprchová hadice 1,7 m, kovová) - madlo do sprchy 750 x 450 mm nerez (levé nebo pravé) - sprchová sedáčka závěsná sklopná, konstrukce nerez sedák plast (hmotnost max. 120 kg)	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
DJ	Dřez jednodílný s odkapem nerez (dodávka stavby), dřezová baterie stojánková s vys-o-kým výtokem v = 278 mm, výtok = 172 mm, dřezová zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4"	3 ks

Před kompletací musí být zařízení předměty odsouhlaseny investorem!!!

Název akce: Stavební úpravy 4. NP pavilonu Chirurgie - nová JIP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob.603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885		
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov			
Archivní číslo:	35 - 2021	Měřítko:	1:50	Výkres: 4
Výkres:	D.1.4 - Zdravotně technické instalace Svislé řezy kanalizace	Datum:	srpen 2021	
		Zodp.projektant:	Vaněčková	
		Vypracovala:	Vaněčková	
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Ing. Burdová	