

Tabulka místností nové+stávající											
Číslo	Název místnosti	Plocha	Obvod		Podlaha	Sokl	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)	Povrchová úprava stropu	výška podhledu	Povrchová úprava podlahy
Neumístěné nové											
171	SLP rack	Neumístěné	Neumístěné		Keram.dl.protiskluzná	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
nové: 1		0,000 m²	0,00 m								
		0,000 m²	0,00 m								
1.NP nové											
161	Dekontaminovaný odpad	8,786 m²	12,19 m		PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový speciální 600x600 mm	3000	Cfl
162	Dekontaminace	13,080 m²	14,84 m		PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový speciální 600x600 mm	3000	Cfl
163	Kuchyně	18,803 m²	19,71 m		PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
164	Chodba	66,138 m²	70,99 m		PVC zátěžové, chodby	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
165	Sklad	17,642 m²	16,94 m		PVC zátěžové, sklady	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
166	Vrchní sestra	12,075 m²	14,66 m		PVC personální prostory	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
167	Vyšetřovna	30,821 m²	24,36 m		Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, ker.opklad za umyvadlem a linkou, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
169	Chodba, čekárna	14,099 m²	16,77 m		Keram.dl.protiskluzná velkoformátová	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky + skl.p říčky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
170	Zá dveří	8,941 m²	15,66 m		Keram.dl.protiskluzná mrazuvzdorná velkoformátová	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky + skl.p říčky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
172	Strojovna ÚT, ZTI	5,980 m²	10,10 m		Keram.dl.protiskluzná	Keram.sokl	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
173	DM lékaři, zasedačka, konzultace	25,394 m²	21,01 m		PVC personální prostory	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
174	předsíň	1,554 m²	5,18 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
175	WC	2,188 m²	6,00 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
176	Lékařský pokoj	12,600 m²	14,40 m		PVC personální prostory	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
177	Chodba	4,395 m²	9,05 m		PVC personální prostory	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
178	Primářovna	12,438 m²	14,40 m		PVC personální prostory	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
179	Sprcha	2,887 m²	6,80 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
180	RTG ovladovna	5,443 m²	9,45 m		Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
181	RTG vyšetřovna	18,042 m²	17,06 m		Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, ker.opklad za umyvadlem, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka barytová tl.35 mm až ke stropu, strop bez omítky + olověný plech tl.2 mm	podhled kazetový speciální 600x600 mm	3000	Cfl
182	Box	3,892 m²	7,90 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
182	Šatna čistá ženy personál	14,817 m²	17,46 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
183	Předsíň WC ženy	1,744 m²	5,38 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
184	WC ženy	1,440 m²	5,00 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
185	WC ženy	1,440 m²	5,00 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
186	Předsíň WC ženy	1,760 m²	5,40 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
187	Zá dveří	5,593 m²	9,80 m		Keram.dl.protiskluzná mrazuvzdorná velkoformátová - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
188	Předsíň WC muži	1,760 m²	5,40 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
189	WC muži	1,440 m²	5,00 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
190	WC muži	1,440 m²	5,00 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
191	Předsíň WC muži	1,744 m²	5,38 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
192	Čekárna	16,850 m²	17,72 m		Keram.dl.protiskluzná velkoformátová - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
193	Ambulance	23,171 m²	19,31 m		Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, ker.opklad za umyvadlem a linkou, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
194	Zá dveří	4,048 m²	8,12 m		Keram.dl.protiskluzná mrazuvzdorná velkoformátová - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
195	Chodba	27,897 m²	28,29 m		Keram.dl.protiskluzná velkoformátová - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
196	Ambulance	20,229 m²	18,06 m		Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
197	Ambulance	20,229 m²	18,06 m		Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
198	Čekárna	23,875 m²	23,82 m		Keram.dl.protiskluzná velkoformátová - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
199	WC bezbariérové	4,720 m²	9,07 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
200	WC ženy personál	1,080 m²	4,20 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
201	Sprcha ženy personál	1,350 m²	4,80 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
202	Umývárna ženy personál	9,833 m²	14,90 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
203	Šatna nečistá ženy personál	6,972 m²	10,42 m		PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
204	Sklad prádla	5,508 m²	9,46 m		PVC zátěžové, sklady	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
205	Šatna nečistá muži personál	4,172 m²	8,74 m		PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	Cfl
206	Umývárna muži personál	5,844 m²	10,55 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
207	WC muži personál	1,350 m²	4,80 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
208	Sprcha	1,530 m²	5,20 m		PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	Cfl
209	Šatna čistá muži personál	5,402 m²	9,19 m		Keram.dl.protiskluzná - a	Keram.sokl s oblym fabionem	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový běžný 600x600 mm	3000	.
210	Chodba	14,492 m²	18,98 m		Keram.dl.protiskluzná mrazuvzdorná velkoformátová	Keram.sokl s oblym fabionem	Keramický obklad výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop bez omítky	podhled kazetový impregnovaný 600x600 mm	3000	.
211	Atrium - exteriér	47,994 m²	32,15 m		Atrium - exteriér	---	---	---	---	---	---
212	WC	1,575 m²	5,30 m								
215	Úklid	2,409 m²	6,21 m								
nové: 52		568,906 m²	683,64 m								
		568,906 m²	683,64 m								
2.NP nové											
213	El, M+R, fotovoltaika	9,397 m²	15,69 m		Keram.dl.protiskluzná	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop s omítkou	Železobeton prefabrikát deska	3050	.
214	Strojovna VZT	28,695 m²	22,90 m		Keram.dl.protiskluzná	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m, zbytek otěruvzdorný nátěr	Omítka štuková až ke stropu, strop s omítkou	Železobeton prefabrikát deska	3050	.
nové: 2		38,092 m²	38,59 m								
		38,092 m²	38,59 m								
		606,998 m²	722,23 m								

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.				Obecní úřad Tábor
				Krajský úřad Jihočeský
				Datum září 2022
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor				Formát 700x594
				Měřítko 1 : 50
				Číslo zakázky Číslo projektu
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor				Stupeň DPS Objekt
Část: Příloha: Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka místností				Číslo výkresu D.1.05