

<div> <div>Ø 16 mm</div> <div> <div>KOTVICÍ BOD PRO TRAPÉZOVÉ A SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE</div> </div> </div>	<div> <div>POZNÁMKA:</div> <div> <div>KOTVENÍ POMOCÍ SKLOPNÝCH KOTEV</div> <div>OSOVÉ VZDÁLENOST SKLOPNÝCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm</div> <div>MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HORNÍ VLNY 21 mm</div> <div>VRTÁK Ø 21 mm</div> <div>ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm</div> <div>PRO OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY OD MIN TL. 0,63 mm</div> <div>VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY</div> <div>V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795</div> </div> </div>
<div> <div>DÉLKY: 150-600 mm</div> <div>Jiné délky na vyžádání</div> </div>	
<div> <div>MĚŘÍTKO: 1:5</div> </div>	

<div>ZÁKLADNÍ INFORMACE</div>	
URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
<div>TECHNICKÉ ÚDAJE</div>	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	<div> <div>KOTVICÍ BOD: - OKO</div> <div>- PÉROVÁ PODLOŽKA</div> <div>- MATKA</div> <div>KOTEVNÍ SADA 4x: - ŠROUB</div> <div>- PLASTOVÁ PODLOŽKA</div> <div>- PRYŽOVÁ PODLOŽKA</div> <div>- SKLOPNÁ KOTVA</div> </div>
PARAMETRY KOTVENÍ	<div> <div>UTAŽENÍ OKA 70 Nm</div> <div>UTAŽENÍ ŠROUBU 10 Nm</div> </div>

