

Technická specifikace nábytku

Kvalita materiálu - celonerezové provedení z "potravinářské" oceli AISI 304 (1.4301) = kompletní výrobek

Povrchová úprava - brus zrnitost min 240 = kompletní výrobek

Vrchní desky stolu - tloušťky min. 40 mm, sendvičově podlepené jednostranným LTD – bez nutnosti použití nátěru. Síla použitého materiálu desky min.1,2mm. Přední hrana pracovní desky s rádiusem R8. Desky musí být pevně zavařeny a vybroušeny a opatřeny lemy v.40mm (včetně bočních lemů dle potřeb stavby), provedení lemů skládané s přehyby plně uzavřené.

Dřezy do pracovních desek musí být vybroušeny. Použité dřezy musí být v lisovaném provedení.

Kolem každého dřezu, odkapu apod. bude proveden lokální prolis PD.

U desek s prolisem musí být vždy prolis desky min. 3 mm hloubky.

V případě výdejních desek s teplými či chlazenými sekcemi desky s nerez výztuhami.

Konstrukce stolu musí s deskou tvořit celek. Použité nohy konstrukce z jeklu min. 40/40 o tloušťce min. 1,2mm. Konstrukce musí být uzavřena plastovou nožkou s kovovým retifikačním šroubem s redukcí ± 30 mm. Žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány.

Podnoží opatřena trnožemi nebo policemi, které jsou vyztužené profilem, který je pevně spojen s policí svárem, spodní hrany zaoblené falcovým ohybem z plechu min. 1,2 mm s celoplošnou nosností min. 80 kg.

Podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s bočním, zadním opláštěním tl.plechu 1,2 mm nebo křídlovými, posuvnými dvířky, zásuvkou, zásuvkovým blokem, vsuny na GN.

Konstrukce stolů, regálů bude opatřena uzemňovacími šrouby.

Nohy regálů z jeklu min. 40/40 tl. min. 1,2 mm opatřeny plnými policemi vyztuženy nerezovými deltami spojeny s policí bodovým svařováním, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, tl. plechu min. 1,2 mm s celoplošnou nosností min. 80 kg nebo s perforovanými, kde je police zaoblena falcovým ohybem, s celoplošnou nosností min. 100 kg.

Police pevně přivařené včetně podélné profilované výztuhy.

Čela zásuvek a dvířek jsou z plechu tl. min. 1,2 mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly. Zásuvky jsou na ložiskových, nerezových pojezdech, možnost plného výsuvu s nosností min. 50 kg. Zásuvky, dřezy jsou krytovány plechem i z bočních stran

Vozíky - jsou opatřeny otočnými a bržděnými kolečky z vysoce odolného plastu, s dvojitou kuličkovou dráhou v hlavě, pr. kola min. 100mm. Vozíky na GN či tácy budou z vyohýbaného jeklu min. 25/25, vsuny budou z „U“ profilů.

Police nástěnné – vyohýbané z jednoho kusu včetně ohýbaných konzolí a výškově nastavitelné bez nutnosti použití náradí. Nosnost police min. 40 kg.

Skříňky nástěnné – konstrukce tl. min. 1,2 mm je jednoplášťová, její boční strany jsou opatřeny profily na variabilní umístění střední police. Tyto profily jsou pevně spojeny s konstrukcí svárem. Dvířka jsou dvouplášťová.

U chladících stolů musí být kvůli korozi technologie (výparník) kompletně zabudována v zadní stěně. Uvnitř stolu zajišťuje cirkulaci vzduchu ventilátor.

Před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na stavbě.