

Příloha P1

| Bariérová pračka parní ohřev - s kapacitou 190 kg suchého prádla | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
| <u>Požadavky zadavatele:</u> | <u>Nabídka dodavatele</u> | | |
| <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Výrobce: Typ : </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Kapacita při poměru plnění min 1:10 - 190kg suchého prádla | | | |
| G-Faktor min. 350 | | | |
| Rozměry stroje max. 2900 x 2000 x 2600 mm | | | |
| Hmotnost max.: 5 500 kg | | | |
| Elektrické připojení: 3PEN ~50 Hz, 400/230 V / TN-C | | | |
| Elektrické jištění: 3AC 400 V/63eA | | | |
| Jmenovitý el. příkon stroje max. 32 kW | | | |
| Přívod vody min. 3x 1" | | | |
| Tlak vody: 2-6 bar | | | |
| Tlak topné páry: 2 bar (zvětšená injektáž pro nízkotlakou páru) | | | |
| Připojení páry | | | |
| Tlak stlačeného vzduchu: 4 až 8 bar | | | |
| Integrovaný vážicí systém | | | |
| Nezávisle programovatelné 3 napouštěcí ventily vody | | | |
| Nezávisle programovatelné 2 vypouštěcí ventily kanalizace | | | |
| Buben dělený na 2 komory. | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P2

| Bariérová pračka parní ohřev - s kapacitou 18 kg suchého prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|
| <u>Požadavky zadavatele:</u> Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. | <u>Nabídka dodavatele</u> <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ANO / NE</th> <th style="width: 50%;">Nabídnutý parametr</th> <th style="width: 40%;">poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td>Kapacita při poměru plnění 1:10 18 kg suchého prádla</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>G-Faktor min. 350</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Rozměry stroje max. 1000 x 1200 x 1600 mm (ŠxHxV)</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Vnitřní buben nedělený, čelně plněný</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Tlak topné páry: 2 bar (možnost využití páry z expanderové jednotky)</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Hmotnost suchá max. 450 kg</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>3 napouštěcí ventily vody</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Nezávisle programovatelné 2 vypouštěcí ventily kanalizace</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>Jmenovitý el. příkon stroje max. 3 kW</td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | Kapacita při poměru plnění 1:10 18 kg suchého prádla | | | G-Faktor min. 350 | | | Rozměry stroje max. 1000 x 1200 x 1600 mm (ŠxHxV) | | | Vnitřní buben nedělený, čelně plněný | | | Tlak topné páry: 2 bar (možnost využití páry z expanderové jednotky) | | | Hmotnost suchá max. 450 kg | | | 3 napouštěcí ventily vody | | | Nezávisle programovatelné 2 vypouštěcí ventily kanalizace | | | Jmenovitý el. příkon stroje max. 3 kW | |
| ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kapacita při poměru plnění 1:10 18 kg suchého prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G-Faktor min. 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozměry stroje max. 1000 x 1200 x 1600 mm (ŠxHxV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vnitřní buben nedělený, čelně plněný | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tlak topné páry: 2 bar (možnost využití páry z expanderové jednotky) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hmotnost suchá max. 450 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 napouštěcí ventily vody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nezávisle programovatelné 2 vypouštěcí ventily kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jmenovitý el. příkon stroje max. 3 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Příloha P3

| Vsádková pračka parní ohřev - s kapacitou 10,5 kg suchého prádla | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
| <u>Požadavky zadavatele:</u> | <u>Nabídka dodavatele</u> | | |
| <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Výrobce: Typ : </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | | | |
| Kapacita při poměru plnění 1:10 10,5 kg suchého prádla | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| G-Faktor min. 370 | | | |
| Rozměry stroje max. 900 x 900 x 1400 mm (š x h x v) | | | |
| Vnitřní buben nedělený, čelně plněný | | | |
| Tlak topné páry: 2 bar (možnost využití páry z expanderové jednotky) | | | |
| Hmotnost suchá max. 250 kg | | | |
| Minimálně 2 napouštěcí ventily vody | | | |
| Jmenovitý el. příkon stroje max. 1,5 kW | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P4

| Bubnový parní sušič, s kapacitou 75 kg suchého prádla | | | |
|---|---|--------------------|----------|
| Požadavky zadavatele: | <u>Nabídka dodavatele</u> | | |
| <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Kapacita prádla min. 75 kg | | | |
| Objem bubnu min.1400 l | | | |
| Průměr bubnu min. 1200 mm | | | |
| Topný výkon min. 70 kW | | | |
| Tlak páry minimálně v rozsahu 5 až 6,5 barg | | | |
| Odpařovací výkon min. 1200 g vlhkosti/min | | | |
| Reverzace bubnu | | | |
| Samočistící prachová mřížka | | | |
| Nerezový buben | | | |
| Měření zbytkové vlhkosti | | | |
| Protipožární zhasací systém | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P5

| Bubnový parní sušič, s kapacitou 24 kg suchého prádla | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| <u>Požadavky zadavatele:</u> | <u>Nabídka dodavatele</u> | | |
| <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Kapacita prádla min. 24 kg | | | |
| Objem bubnu min. 500 l | | | |
| Průměr bubnu min. 900 mm | | | |
| Topný výkon min. 30 kW | | | |
| Tlak páry minimálně v rozsahu 5,5 až 6,5 barg | | | |
| Reverzace bubnu | | | |
| Samočistící prachová mřížka | | | |
| Měření zbytkové vlhkosti | | | |
| Nerezový buben | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P6

| Bubnový parní sušič, s kapacitou 13 kg suchého prádla | | | |
|---|---|--------------------|----------|
| <u>Požadavky zadavatele:</u> | <u>Nabídka dodavatele</u> | | |
| <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Kapacita prádla min. 13 kg | | | |
| Objem bubnu min. 280 l | | | |
| Průměr bubnu min. 720 mm | | | |
| Topný výkon min. 20 kW | | | |
| Tlak páry minimálně v rozsahu 5,5 až 6,5 barg | | | |
| Reverzace bubnu | | | |
| Samočistící prachová mřížka | | | |
| Měření zbytkové vlhkosti | | | |
| Nerezový buben | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P7

| Vkladač 250 kg/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Požadavky zadavatele:</p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ANO / NE</th> <th style="width: 60%;">Nabídnutý parametr</th> <th style="width: 30%;">poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimální pracovní žehlicí šířka: 3.500 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rychlost vkládání min. rozsah 4-40 m/min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkon max. 8 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozměry stroje max. 4800 x 1600 x 2100 mm (š x v x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hmotnost max. 1600 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přítlačné kladky pro kvalitní transport prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatická synchronizace s rychlostí žehliče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakrytování prostoru mezi vkladačem a žehličem pomocí plechu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výkyvná vana pro malé kusy prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nerezové napínací plechy pro vyrovnění bočních hran prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Příloha P8

| Korytový žehlič parní 250 kg/h | | | |
|--|--|--------------------|----------|
| Požadavky zadavatele: Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. | Nabídka dodavatele <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Průměr válce min. 1900 mm | | | |
| Pracovní šíře min. 3500 mm | | | |
| Příkon max. 25 kW | | | |
| Garantovaný výkon stroje: min. 250 kg prádla/hod. (bavlna s 50% zbytkové vlhkosti) | | | |
| Rozměry max. 3000 x 4900 x 3300 mm (v x š x h) | | | |
| Hmotnost max. 8000 kg | | | |
| Ohřev parní 7 - 10 barů | | | |
| Flexibilní koryto z nerezové oceli | | | |
| Tepelná izolace koryta | | | |
| Automatické zvednutí válce při provozní odstávce. | | | |
| Nahřívací automatika pro kontrolovanou rychlost nahřívacího cyklu | | | |
| Čekloplošně perforované válce pro optimální odtah vlhkosti | | | |
| České jazykové prostředí, zobrazení chybových hlášení, provozních statistik a servisních intervalů. Zobrazení základních parametrů žehlení (teplota, rychlost, zatížení) | | | |
| Nastavení teploty žehlení pomocí regulace tlaku páry podle zvoleného programu a typu prádla. | | | |
| Spotřeba páry max. 530 kg/hod. | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P9

| Skladač 250 kg/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><u>Požadavky zadavatele:</u></p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ANO / NE</th> <th style="width: 60%;">Nabídnutý parametr</th> <th style="width: 30%;">poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracovní šíře: min. 3.500 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkon max. 5 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skládání malých kusů ve 4 dráhovém provozu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Možnost minimálně 3 podélných skladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozměry max. 2100 x 4200 x 4100 mm (v x š x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hmotnost max. 2500 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odebírací stůl s hloubkou min. 750 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatické skládací programy s automatickým nastavením délky prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatická synchronizace s rychlostí žehliče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Příloha P10

| Žehlící lis prádla - parní, 40 kg/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Požadavky zadavatele:</p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="height: 100px; position: relative;"> Výrobce: Typ : </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">ANO / NE</th> <th style="width: 60%; text-align: center;">Nabídnutý parametr</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parní ohřev, rozsah tlaku páry min. 5,5-8 barg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horní žehlící deska z vysoko-kvalitní niklové oceli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spodní deska s textilním potahem s vakuovým přisáváním | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nožní pedál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plocha žehlící desky minimálně 1100 x 350 - 220 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Příloha P11

| Korytový žehlič parní 150 kg/h | | | |
|--|--|--------------------|----------|
| Požadavky zadavatele: Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. | Nabídka dodavatele <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | |
| <u>Technická specifikace - minimální požadavky</u> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Průměr válce min. 1200 mm | | | |
| Pracovní šíře min. 3000 mm | | | |
| Příkon max. 15 kW | | | |
| Rozměry max. 2600 x 4200 x 2800 mm (v x š x h) | | | |
| Hmotnost max. 3600 kg | | | |
| Ohřev parní 7 - 10 barů | | | |
| Spotřeba páry max. 250 kg/hod. | | | |
| Flexibilní koryto z nerezové oceli | | | |
| Tepelná izolace koryta | | | |
| Automatické zvednutí válce při provozní odstávce. | | | |
| Nahřívací automatika pro kontrolovanou rychlost nahřívacího cyklu | | | |
| Čekloplošně perforované válce pro optimální odtah vlhkosti | | | |
| České jazykové prostředí, zobrazení chybových hlášení, provozních statistik a servisních intervalů. Zobrazení základních parametrů žehlení (teplota, rychlost, zatížení) | | | |
| Nastavení teploty žehlení pomocí regulace tlaku páry podle zvoleného programu a typu prádla | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P12

| Skladač 150 kg/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><u>Požadavky zadavatele:</u></p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ANO / NE</th> <th style="width: 60%;">Nabídnutý parametr</th> <th style="width: 30%;">poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkon max. 4,5 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozměry max. 1700 x 3700 x 2800 mm (v x š x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hmotnost max. 1400 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skládání malých kusů ve 4 dráhovém provozu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Možnost minimálně 2 podélných skladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatické skládací programy s automatickým nastavením délky prádla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatická synchronizace s rychlostí žehliče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakrytování prostoru mezi skladačem a žehličem pomocí plechu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Příloha P13

| Expandérová jednotka | | | |
|---|---|--------------------|----------|
| <p>Požadavky zadavatele:</p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 150px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Hlavní těleso s velkým průměrem pro nízkou vertikální rychlost expandované páry, a tedy její vysokou suchost | | | |
| Sestava na samonosném rámu | | | |
| Množství zpracovaného kondenzátu min. 1200 kg/hod. | | | |
| Objem hlavního tělesa min. 200l | | | |
| Manuální odkalování z nejnižšího bodu expanderové jednotky | | | |
| Volně nastavitelný minimální pracovní tlak pomocí redukční řady. Min. v rozsahu 1 až 4 bar(g). | | | |
| Volně nastavitelný maximální pracovní tlak pomocí přepouštěcí řady. Min. v rozsahu 3 až 5 bar(g). | | | |
| Ochrana redukční řady pomocí předřazeného kalníku s odvodněním. | | | |
| Odvodňovací řada s filtrem a bypassem s průtočností min. 1200 kg/hod při Δp 1 bar. | | | |
| Pojistný ventil. | | | |
| Výkon systému min. 180 kW (při: průtoku kondenzátu 2000 kg/h, tlak před odvaděči 10 barg, NTL pára 1 bar) | | | |
| Sestava obsahuje: Hlavní těleso, odvodňovací řada s bypassem, redukční řada, přepouštěcí řada, magnetický stavoznak, systém manuálního bypassu celé jednotky | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P14

| Úpravna vody - měkčení | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| <p>Požadavky zadavatele:</p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="height: 100px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; font-size: 1.2em;"> Výrobce: Typ : </div> | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> <p>Paralelní duplexní měkčení o průtoku min. 2 x 5m³/hod při tlakové ztrátě max. 2 bar</p> <p>Objem aktivní pryskyřice min. 2 x 200l</p> <p>Solanková nádoba o velikosti min. 300 l</p> <p>Nezávislá elektronická řídicí hlava s volně programovatelnými parametry (objem vody mezi regeneracemi, okamžitá nebo zpožděná regenerace, nastavení času zpožděné regenerace, délka jednotlivých regeneračních kroků).</p> <p>Mechanická předfiltrace s jemností max. 100mcr</p> | <p>ANO / NE</p> | <p>Nabídnutý parametr</p> | <p>poznámka</p> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>Nabídnutá cena bez DPH v Kč</p> | | | |

Příloha P15

| Výměníkový systém voda-voda | | | |
|---|---|--------------------|----------|
| Požadavky zadavatele: | Nabídka dodavatele | | |
| <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.2em;"> Výrobce: Typ : </div> | | |
| Technická specifikace - minimální požadavky | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka |
| Teplosměnná plocha min. 6m ² . | | | |
| Průtok čisté a odpadní vody v rozsahu 2-6 m ³ /hod | | | |
| Účinnost vychlazení odpadní vody min. 70 % | | | |
| Výkon systému min. 120 kW (pro 4/4 m ³ /h; 10/55 °C) | | | |
| Výměník vysoce odolný proti zanešení nečistotami v odpadní vodě | | | |
| Výměníkový systém s automatickým proplachem | | | |
| Permanentní snímání a regulace průtoku obou stran. | | | |
| Vlastní PLC řízení a zobrazování všech důležitých hodnot. | | | |
| Permanentní kontrola interních parametrů a vnějších podmínek. | | | |
| Zabrání podlahové plochy max. 2m ² . | | | |
| Obtok celého systému v případě poruchy | | | |
| Sestava obsahuje: výměník pro prádelenské odpadní vody, řídicí systém včetně vizualizace, Elektro a Mar rozvaděč, nerezový rám, propojovací kabeláž včetně upevnění roštu | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | |

Příloha P16

| Výměníkový systém vzduch-voda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Požadavky zadavatele:</p> <p>Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Nabídka dodavatele</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; height: 150px;"> <div style="width: 45%;">Výrobce:</div> <div style="width: 45%;">Typ :</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Technická specifikace - minimální požadavky</u></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ANO / NE</th> <th style="width: 60%;">Nabídnutý parametr</th> <th style="width: 30%;">poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO / NE | Nabídnutý parametr | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teplosměrná plocha vzdušiny min. 100 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teplota odpadní vzdušiny 100 - 150 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max. provozní hmotnost sestavy 200 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výměník vysoce odolný na působení korozivního kondenzátu ze vzdušiny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výměník odolný na působení korozivního kondenzátu ze vzdušiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Účinnost vychlazení vzdušiny min. 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výkon výměníku min. 50 kW (pro: vzdušina 3000 m ³ /h, teplotě 100 °C; vstupní voda 15°C a průtok 2 m ³ /h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Závěsné provedení, včetně nábehových plechů pro VZT potrubí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídnutá cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |