


+0,000=610,00 m n.m. BPV

**ALFAPLAN**

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE



INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.  
NEBAHOVSKÁ 1015  
383 01 PRACHATICE

IČ: 26095165

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA  
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE  
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE**

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY**

**ALFAPLAN**

ALFAPLAN s.r.o.  
ŽIŽKOVA 12  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT

ING. PAVEL ČURDA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU

ING. PAVEL ČURDA

VYPRACOVAL

MICHAL VOLDŘICH, DiS.

ČÁST DOKUMENTACE

**D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

OBSAH VÝKRESU

**TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

FÁZE

D Z S

Č. ZAKÁZKY

20180402

DATUM TISKU

21.8.2018

MĚŘÍTKO






-

PARÉ



Č. VÝKRESU

**D1.1v.2**





# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1P	2P	CELK	POPIS VÝROBKU
T1a	700/1970mm 	L	-	1	1	Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom džický zámek  barevný odstín křídla i zárubně - bílé
T1b	700/1970mm 	L	-	1	1	Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom WC klíčka  barevný odstín křídla i zárubně - bílé
T2	800/1970mm 	L	1	2	3	Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek  barevný odstín křídla i zárubně - bílé
T3	1000/1970mm 	L	1	-	1	Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek  barevný odstín křídla i zárubně - bílé
T4	1700/1970mm 	L	-	-	-	Vnitřní dveře otočné, dvoukřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování ocelově s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek  barevný odstín křídla i zárubně - bílé  požární odolnost - EI-SM-C-30DP3  Automatický pohon pro předřazené 2-křídle dveře s požární odolností SW 300 - 2  Elektromechanický pohon pro otočné dveře. Rozměr pohonu 70 x 148 mm. Maximální šířka křídla 1600mm, Maximální váha křídla 250kg. Vhodný i pro požární dveře. Nízká síla při manuálním otevření. Vlastní záložní zdroj. Napojení na čtečku, EPS. Použité harmonizované normy, funkce Push and Go, přesněcí senzory EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005.




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1P	2P	CELK	POPIS VÝROBKU
T5	600/1970mm 	-	-	1	1	Vnitřní dveře posuvné po povrchu stěny, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm, plnou výplň, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, opatřeny závěsy posuvného systému osazenými do vodířů kolejniče Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování pro posuvné dveře ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom džický zámek  barevný odstín křídla i zárubně - bílé
		-	-	-	-	
T6	1200/1970mm 	L	3	-	3	Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplň, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazené do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm  kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek  barevný odstín křídla i zárubně - bílé
		P	2	-	2	

# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1P	2P	CELK	POPIS VÝROBKU
T10	1660/2050mm 	-	1	-	1	Sanitární stěny z vysokotlakého laminátu, oboustranně potažené melaminovou fólií. Desky tl. 10 mm jsou částečně okovány eloxovanými hliníkovými profily, opatřenými stavitelnými podpěrami. Dveřní křídla osazena plastovými nezadlabanými zámky, se zamykač rozetou, se symboly volno-obsazeno a s bezpečnostním otvíráním. Výška stěn včetně podpěrek 2050mm.  Barevný odstín šedý.
T11	neobsazeno	-	-	-	-	-
T12	600/1400mm 	-	1	-	1	Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami  Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.  Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez  Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor  Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s políčkami
T13	600/1500mm 	-	1	-	1	Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami  Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.  Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez  Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor  Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s políčkami
T14	600/1690mm 	-	1	-	1	Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami  Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky.  Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez  Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor  Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s políčkami

# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1P	2P	CELK	POPIS VÝROBKU
T15	600/1690mm 	-	1	-	1	Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky. Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami
T16	600/1400mm 	-	-	1	1	Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky. Desěn: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerez Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami
T17	600/2500mm 	-	-	1	1	Kuchyňka pro zázemí lékařských pokojů Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desěnu pracovní desky. Desěn: barva bílá, úchyty a kovové prvky z nerez Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro umístění malé ledničky 600/600mm Elektrické spotřebiče nejsou předmětem dodávky stavby !!

STYK ZÁRUBNĚ DVEŘÍ A OMÍTKY OŠETŘEN POMOCÍ BÍLÉHO AKRYLÁTOVÉHO TMELU

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, REKTIKAČNÍ, DILATAČNÍ, UKONČOVACÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY VČ. VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ !

FINÁLNÍ BAREVNÉ Odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování !

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ NUTNO OMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!**