



Legenda - zařizovací předměty:

WCz	Klozet závěsný bez oplachového kruhu rimless (hladký tvar), rozměr 530 x 360 mm, huboká splachování 4,5/5,1, duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odiminálně. Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem, ukořtění do zdi a do podlahy, šířka 500 mm, výška 1120 mm, rovné odpadní připojení k WC modulu, ovládací tlačítko pro podomítkový modul dělené, chrom - madio univerzální závěsné 600 mm, nerez (osadit na výšku)	13 ks 9 ks
WCin.	Klozet korbí se zvýšenou výškou rozměr 715 x 360 mm, výška 480 mm, Huboká splachování, boční odpad, duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odiminálně, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", připojovací hadička - madio podpěrné pevné 800 mm, nerez - madio toaletní závěsné sklopné dl. 634 mm s držákem toaletního papíru, nerez	1 ks 1 ks 1 ks
U1	Umývadlo keramické rozměr 550 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umývadlová stojánková páková bez výpusti v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umývadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" Podomítkový modul pro umývadlo, pro předstěnovou montáž nebo montáž do zdi ø = 500 mm, v = 1120 mm	11 ks
U2	Umývadlo keramické rozměr 550 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umývadlová stojánková páková bez výpusti v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umývadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4"	2 ks
U3	Umývadlo keramické rozměr 550 x 420 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, automatická nastěnná termostatická umývadlová baterie (hygienický propich, použití ve zdravotnictví) 1/2" x 150 mm, otočné výtokové raménko, napájecí zdroj pro 1 umývadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, vtok umývadlový chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	7 ks
U4	Umývadlo keramické rozměr 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umývadlová elektronická bez výpusti, průtok 6 l/min., 2 x rohový ventil s filtrem, napájecí zdroj pro 1 umývadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	4 ks
U5	Umývadlo keramické rozměr 500 x 410 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, baterie umývadlová nastěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 210 mm, chrom, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	1 ks
Uin.	Umývadlo keramické zdravotní rozměr 640 x 550 mm s otvorem pro baterii uprostřed bez přepadu, baterie umývadlová stojánková páková v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., lehká páka, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, podomítkový sifon, vtok umývadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" - madio toaletní sklopné dl. 800 mm, nerez - zrcadlo s páčkou nastavitelné, nerez, šířka 600 mm, výška 450 mm	1 ks 1 ks 1 ks
DJ1	Dřez jednotlivý s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vysokým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová zápachová uzavěrka DN 50 x 6/4"	7 ks
DJ2	Dřez jednotlivý s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vysokým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová zápachová uzavěrka DN 50 x 6/4" pro úsporu místa a připojení pro myčku a se zpětným uzavěrem, odpadní ventil se sítkem pro dřez	1 ks
MY	Myčka nádobí, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	1 ks
DPM	Dezinfektor (myčka) podlžních mís (dodávka stavby), připojení: odpad, studená a teplá voda, 2 x výtokový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, se šroubením, leštěný chrom, odpad DN 100	1 ks
VY	Výlevka keramická stojící rozměr 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, plastová nádržka, boční přívod vody 3/8" Dual Flush 3/8 l, náhlek s filtrem 1/2" x 3/8", připojovací hadička dl. 400 mm, baterie umývadlová nastěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 300 mm (sprchová sada pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová tyč, sprchová hadice 1,7 m kovová, mydelník	2 ks
SP1	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se svíslým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 600 mm, kryt žlabu Design délka 1300 mm, sprchový termostatický výtokové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m)	12 ks 2 ks 1 ks
SP2	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se svíslým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 1300 mm, kryt žlabu Design délka 1300 mm, sprchový termostatický výtokové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m)	1 ks
Pz	Odsávací unitní Antivandál s radarovým senzorem, pro síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody, včetně instalací sady a sifonu, napájecí zdroj pro max. 1 unitál 24 V DC, síťové napájení, dálkové ovládání k radarovým splachovačům	1 ks

Legenda:

- navržené připojovací potrubí
- navržené potrubí pod stropem
- odpadní potrubí
- dešťový svod

Navržené odpadní a připojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučňené, trvanlivé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepřizvým hodnotám pH proudícího média. Připojovací potrubí vedeno ve směru 3% směrem ke stoupacímu potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna odpadního potrubí a dešťových svodů v prostoru 7. NP. Jedná se o odpadní potrubí a dešťové svody, které zasahují do řešeného 4. - 7. NP. Stávající zařizovací předměty v 7. NP budou zdemontovány, včetně stoupacího odpadního a připojovacího potrubí vnitřní kanalizace.

Označení odpadního potrubí a dešťových svodů bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krájská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Koupełnové doplňky:

- madio do sprchy 750 x 450 mm nerez (levé nebo pravé) ... 11 ks
- sprchová sedáčka závěsná sklopná, konstrukce nerez, sedák plast (hmotnost max. 120 kg) ... 11 ks
- zrcadlo na desce rozměr 400 x 750 mm ... 13 ks
- WC souprava závěsná nerez ... 14 ks
- držák toaletního papíru, chrom ... 13 ks
- dávkovač mýdla 0,85 l ... 26 ks
- odpadkový koš kulatý 5 l ... 12 ks
- dvouháček, nerez ... 12 ks
- čtyřháček, nerez (bezbariérová lázeň) ... 1 ks
- nerezový zásobník na papírové ručníky ... 2 ks
- odpadkový koš na papírové ručníky, nerez 6,5 l ... 2 ks

Zařizovací předměty musí být před komplectací odsouhlaseny investorem!!!

Celkový půdorys 7. NP - REHABILITACE

NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel.:fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41954895	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.		
Archivní číslo:	30 - 2021	Malířka:	1:75
Výkres:	D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace Půdorys 7. NP - kanalizace	Datum:	REVIZE - červen 2023
		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Vypracoval:	Vaněčková
Šuplet:		Ing. Burdová	8
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			