TABULKA MÍSTNOSTÍ
8. NP - STROJOVNY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
801	VSTUPNÍ PROSTOR	49,0
802	LUŽKOVÝ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12,50
802a	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1,40
803	OSOBNÍ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12
804	VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	25,0
805	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	2 x 27,0

Detail výfukové hlavice



LEGENDA :

ROZVODY JSOU ŘEŠENÉ KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH V KABELOVÝCH ŽLABECH, A NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH , NA STŘEŠE V TRUBKÁCH .

VZT: DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA VZT ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R8 A PROPOJENÍ VENTILÁTORŮ DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

KLIMATIZACE

DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA KLIMA ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R8 A PROPOJENÍ VNITŘNÍCH KLIMAJEDNOTEK DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ PODLE POŽADAVKU DODAVATELE KLIMA.


VZT jednotka
Legenda potrubí:
Rozvod UV - potrubí z hliníkové vodě pro vytápění
Návrhová teplotní izolace v těsnícímu zpracování
Poznámka:
Trysky větrací pro nevýchozí jednotky VZT pro 4. - 7. NP
napojena na větrací zhlavnicí na dřevěných kombinovaných
rozvětvovacích skříňkách
Zařízení S.I.,I. m.č. 605 dřívovné VZT na sem
VZT jednotka
Teplota vzduchu 25/60 °C
Teplota vody 70/60 °C
příkon 17kW a 3kW
příkon: 32A 22
Schéma zapojení VZT jednotky
Legenda armatur:
Č1 elektronická oběhová čerpadla
Č2 elektronické oběhové čerpadlo
DRV
RV
Ø 15
Ø 18
Ø 22
Ø 28
Ø 35
Ø 42
Ø 54
Ø 64
Ø 76,1
Ø 88,9
Ø 108
Ø 133
Ø 159
Ø 219
Ø 273
Ø 324
Ø 406,4
Ø 457
Ø 508
Ø 610
Ø 711
Ø 813
Ø 914
Ø 1016
Ø 1118
Ø 1220
Ø 1321
Ø 1422
Ø 1524
Ø 1626
Ø 1727
Ø 1829
Ø 1930
Ø 2032
Ø 2134
Ø 2235
Ø 2337
Ø 2438
Ø 2540
Ø 2642
Ø 2743
Ø 2845
Ø 2946
Ø 3048
Ø 3150
Ø 3251
Ø 3353
Ø 3454
Ø 3556
Ø 3658
Ø 3759
Ø 3861
Ø 3962
Ø 4064
Ø 4165
Ø 4267
Ø 4368
Ø 4470
Ø 4572
Ø 4673
Ø 4775
Ø 4876
Ø 4978
Ø 5080
Ø 5181
Ø 5283
Ø 5384
Ø 5486
Ø 5588
Ø 5689
Ø 5791
Ø 5892
Ø