BRANKY U PODCHODU



SPODNÍ ČÁST RÁMŮ BUDE OBETONOVÁNA
dvířka budou vybavena zámkem, nerez kováním koule klika



OPLOCENÍ U VENKOVNÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ



zeď tl. 250mm , z cihel vápenopískových , povrch omítka v 2m
brána 4000x 2050, vč. zámku , stavěčů, VČETNĚ ZALOŽENÍ, BUDE ŘEŠENO NA STAVBĚ V RÁMCI AD
pletivo poplastované v 2m vč sloupků, vše dle založení a úprava plochy
lemované obrubníky , plocha řešena pro pojezd, DO 3,5 T PLOLOVEGETAČNÍ VYSYPYNÁ DROBNÝM ŠTĚRKEM

BRÁNA OHRANIČUJÍCÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNOU PLOCHU



BRÁNA Z JACKLŮ, VČ ZÁMKU A NEREZ KOVÁNÍ, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

BRÁNA U MR



pod terénem obetonovat
v jacklech provést odvodňovací otvory
kotveno pen. šrouby Hilti přes kotevní desky 100x200x6
u obj 23 budou základy a kotvení a založení provedeno dle možností zjištěných po odkrytí

OHRAZENÍ PLOCHY U MR



pod terénem obetonovat
v jacklech provést odvodňovací otvory
kotveno pen. šrouby Hilti přes kotevní desky 100x200x6
MOŽNOST DEMONTÁŽE



±0,00=610,00

revize 6.2023

zpracoval: Ing. Josef Mareš

Ing. Josef Mareš

IČO 41853954
Krohova 2230, Praha 6
mobil: +420-602-297661
e-mail: jmares@iol.cz

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE
K URGENTNÍMU PŘÍJMU NEMOCNICE PRACHATICE a.s.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Objednatel : MEMOCNICE PRACHATICE

profese: arch.stavební
měřítko: 1:50
fáze: DPP
datum: 6.2023

výkres
15.6
1/2023