

VÝPIS KUCHYŇSKÝCH LINEK A VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ									
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
						1AP	2AP	Celkem	
101	<p>ČAJOVÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm A SVSL. DESKOU MEZ. HORNÍ A SPOD. MODULY LINKY Š. 500 mm–S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA</p>	<p>DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU</p>	1500 x 2060 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ	7	0	7	UMÍSTĚNÍ: 1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26, 1.32
102	<p>ČAJOVÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm A SVSL. DESKOU MEZ. HORNÍ A SPOD. MODULY LINKY Š. 500 mm–S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA</p>	<p>DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU</p>	1500 x 2060 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ	7	0	7	UMÍSTĚNÍ: 1.17, 1.19, 1.21, 1.23, 1.25, 1.31, 1.33
103	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm –S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA, MIKROVLNÁ TROUBA – NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU A PŘEPÁDEM, 780x500MM</p>	<p>DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU</p>	3880 x 2160 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ	1	0	1	UMÍSTĚNÍ: 1.12
104	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm –S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA, MIKROVLNÁ TROUBA – NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU A PŘEPÁDEM, 780x500MM</p>	<p>DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU</p>	1970 x 2160 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ	1	1	2	UMÍSTĚNÍ: 1.14, 2.10
105	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm –S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA, MIKROVLNÁ TROUBA – NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU A PŘEPÁDEM, 780x500MM</p>	<p>DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU</p>	1830 x2160 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ	0	2	2	UMÍSTĚNÍ: 2.11, 2.14

POZNÁMKA :

- KUCHYŇSKÉ LINKY VYBAVENY LED PÁSKY UMÍSTĚNÝMI NAD PRACOVNÍ DESKOU – BUĹŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PROJEKT EI
- KOVÁNÍ U OTEVÍRANÝCH DVÍŘEK VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ A DVÍŘEK SKŘÍŇEK U KUCHYŇSKÝCH LINEK KOVOVÁ VIZ. PROJEKT INTERIÉRU
- PŘED VÝROBU A OBJEDNÁNÍM PROVĚST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH A PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCI

VÝPIS KUCHYŇSKÝCH LINEK A VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ										
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	
						1.NP	2.NP	Celkem		
106	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm –S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA, MIKROVLNÁ TROUBA – NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU A PŘEPÁDEM, 780x500MM</p>	DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU	1830 x 2160 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ		0	1	1	UMÍSTĚNÍ: 2.16 DETAILY BUDOU UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU
107	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm –S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA – NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU A PŘEPÁDEM, 780x500MM</p>	DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU	2100 x 2160 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ		1	1	2	UMÍSTĚNÍ: 1.13, 2.18 DETAILY BUDOU UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU
108	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>TVORENA PRACOVNÍ DŘEVOTŘISKOVOU DESKOU Š. 600 mm –S POVRCHOVÝM ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 mm–POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY. TL. 28 mm, MATNÁ, SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY</p> <p>SKŘÍŇKY PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SPOD. SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 mm HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 mm ZÁSUVKY – S AUTOMAT. DOJEZDEM OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU, PLASTOVÉ NOHY POD KAŽDÝM MODULEM, ZAKRYTÉ LÍŠTOU S PLAST. HRANOU PROTI PRONIKÁNÍ NEČISTOT A VLHKOSTI, V SOKLU POD CHLADNÍČKOU UMÍSTĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ, ROZTEČ 96 mm</p> <p>ZÁVĚS HORNÍCH SKŘÍŇEK NA LÍŠTU S REKTIKAIČNÍM KOVÁNÍM, PANTY OCELOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VYBAVENÍ: – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY LED SVÍTIDLEM S VYPÍNAČEM NA STĚNĚ – VESTAVĚNÁ CHLADNÍČKA – NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU A PŘEPÁDEM, 780x500MM</p>	DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU	1500 x 2160 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ		0	1	1	UMÍSTĚNÍ: 2.19 DETAILY BUDOU UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU
109	<p>VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE NA CHOUBĚ</p> <p>PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SKŘÍŇE HLOUBKY 600 mm, ZKOSENÉ BOČNÍ STĚNY, JEDNOKŘÍDLE OTEVÍRÁNÍ DVĚŘÍ</p> <p>SPODNÍ A HORNÍ POLICE, OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ</p> <p>PRŮBĚŽNÝ PEVNÝ PRUH PRO UCHYCENÍ MADLA VISOVM</p> <p>PRŮBĚŽNÝ SOKL V 100MM, PRŮBĚŽNÁ HORNÍ KRYCÍ LÍŠTA</p> <p>SKŘÍŇ BEZ ZAD (PŘÍSTUP K ROZVADĚČ, APD.) NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍMI (UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČ, SKŘÍŇEK VE ZD...) – ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUP !!!</p>	DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU	4000 x 2500 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ		7	0	7	UMÍSTĚNÍ: 1.15 DETAILY BUDOU UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU
110	<p>VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE NA CHOUBĚ</p> <p>PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SKŘÍŇE HLOUBKY 500 mm, ZKOSENÁ BOČNÍ STĚNA, JEDNOKŘÍDLE OTEVÍRÁNÍ DVĚŘÍ</p> <p>SPODNÍ A HORNÍ POLICE, OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ</p> <p>PRŮBĚŽNÝ PEVNÝ PRUH PRO UCHYCENÍ MADLA VISOVM</p> <p>PRŮBĚŽNÝ SOKL V 100MM, PRŮBĚŽNÁ HORNÍ KRYCÍ LÍŠTA</p> <p>SKŘÍŇ BEZ ZAD (PŘÍSTUP K ROZVADĚČ, APD.) NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍMI (UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČ, SKŘÍŇEK VE ZD...) – ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUP !!!</p>	DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU	1500 x 2500 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ		1	0	1	UMÍSTĚNÍ: 1.15 DETAILY BUDOU UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU
111	<p>VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE NA CHOUBĚ</p> <p>PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 mm</p> <p>SKŘÍŇE HLOUBKY 500 mm, ZKOSENÁ BOČNÍ STĚNA, JEDNOKŘÍDLE OTEVÍRÁNÍ DVĚŘÍ</p> <p>SPODNÍ A HORNÍ POLICE, OHPKOVÉ PODPĚRY POLIC V CELE VÝŠCE KORPUSU</p> <p>KOVÁNÍ – MADLA KOVOVÁ</p> <p>PRŮBĚŽNÝ PEVNÝ PRUH PRO UCHYCENÍ MADLA VISOVM</p> <p>PRŮBĚŽNÝ SOKL V 100MM, PRŮBĚŽNÁ HORNÍ KRYCÍ LÍŠTA</p> <p>SKŘÍŇ BEZ ZAD (PŘÍSTUP K ROZVADĚČ, APD.) NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍMI (UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČ, SKŘÍŇEK VE ZD...) – ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUP !!!</p>	DETAILY KONSTRUKCE NABÝTKU A KOVÁNÍ BUDOU DALE UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU	1500 x 2500 MM	<p>POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	URČENA PROJEKTANTEM INTERIÉRU A INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ		1	0	1	UMÍSTĚNÍ: 1.15 DETAILY BUDOU UPŘESNĚNÝ V PROJEKTU INTERIÉRU

D.1.1 ARC

D-41

PAVILON PALIATIVNÍ PĚČE
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.

JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Jaroslav Štíz, DiS. Ing. arch. Kateřina Žáková
Vedl projektant	Ing. Milan Špulák

J. Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsh.cz e-mail: info@jpsh.cz	

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 484,57 BPV	
Archivní číslo	17 030
Stavba	PAVILON PALIATIVNÍ PÉČE
Stupeň	DPS
Název PS - SO	SO 01
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Název výkresu	VÝPIS KUCHYŇ. LINEK A VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ
Datum	2021-01
Formát	840/594 (Bx4)
Měřítko	-