











[illegible]

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NAKRES (FOTO)	POČET				POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		4.NP
c1	OTVOR 1000/1000	OKNO HLINÍKOVÉ S JEDNÍM KŘÍDLEM KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BAREVNOST – EXT. BARVA ŠEDÁ, INT. BARVA BÍLÁ TRANSPARENTNÍ ZASKLENÍ		9 ks					
c2	OTVOR 1000/1500	OKNO HLINÍKOVÉ S JEDNÍM KŘÍDLEM KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BAREVNOST – EXT. BARVA ŠEDÁ, INT. BARVA BÍLÁ		9 ks	19 ks	19 ks			
c3	OTVOR 1000/1500	OKNO HLINÍKOVÉ S JEDNÍM KŘÍDLEM KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ – SKLADBA ZASKL. ext. 4 mm SKLO – RÁMEČEK 12 mm – 3 mm SKLO – 4 FOLIE – 3 mm SKLO BAREVNOST – EXT. BARVA ŠEDÁ, INT. BARVA BÍLÁ Okno otevírávé pouze z důvodu údržby – provedení bez klíky – nerez krytka + TORX šrouby BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TRÍDA P4A		5 ks	5 ks				
c4	OTVOR 1550/3050 Otvor stáv.	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKEN 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ, NADSVĚTLUK OTEVÍRANÝ – 2x VÝMĚNA CELÉHO KŘÍDLA – PROFILACE DLE KNHÝ STAND. – POUŽITÍ RAMY S VYŠŠÍM ARMOVÁNÍM (min. 0,2 mm) – SKLADBA ZASKL. ext. 4 mm SKLO – RÁMEČEK 12 mm – 3 mm SKLO – 4 FOLIE – 3 mm SKLO DODÁVKA VČETNĚ PROFILU STŘEDOVÁ PŘÍČLE RÁMOVÁ, VODOROVNÉ PŘÍČLE V ZASKLENÍ BAREVNOST – EXT. BARVA BÍLÁ, INT. BARVA BÍLÁ Okno otevírávé pouze z důvodu údržby – provedení bez klíky – nerez krytka + TORX šrouby BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TRÍDA P4A		2 ks	3 ks				OKNA PROVEDENY VZHLEDOVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN – BAREVNOST, PROFILACE, DĚLENÍ, A.TD
c5	OTVOR 1240/2700 Otvor stáv.	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKEN – 2x DEMONTÁŽ KLÍKY – 2x NEREZ KRYTKA KLÍKY + 4x ŠROUB (VRUT) S VÁLCOVOU EXTRAŘÍZKOU HLAVOU TORX – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ ZA BEZPEČNOSTNÍ SKLA třídy P4A – popis v knize standard – SKLADBA ZASKL. ext. 4 mm SKLO – RÁMEČEK 12 mm – 3 mm SKLO – 4 FOLIE – 3 mm SKLO – NOVÉ ZASKLŮVACÍ LÍŠTY DODÁVKA VČETNĚ PŘÍČLÍ V ZASKLENÍ BAREVNOST – EXT. BARVA BÍLÁ, INT. BARVA BÍLÁ Okno otevírávé pouze z důvodu údržby – provedení bez klíky – nerez krytka + TORX šrouby BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TRÍDA P4A		8 ks	11 ks				OKNA PROVEDENY VZHLEDOVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN – BAREVNOST, PROFILACE, DĚLENÍ, A.TD
c6	OTVOR 900/1500 Otvor stáv.	OKNO PLASTOVÉ S JEDNÍM KŘÍDLEM 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DODÁVKA VČETNĚ SVĚSLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE V ZASKLENÍ 1x DODÁVKA LEVÉ OTV., 1x DODÁVKA OTV. PRAVÉ BAREVNOST – EXT. BARVA BÍLÁ, INT. BARVA BÍLÁ		2 ks					OKNA PROVEDENY VZHLEDOVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN – BAREVNOST, PROFILACE, DĚLENÍ, A.TD
c7		STŘEŠNÍ OKNO 789/1180, PŘÍRODNÍ CELODÍVEVNÉ KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO S KLIKOU VE SPODNÍ ČÁSTI OKENNÍHO KŘÍDLA DVOUSTUPŇOVÝ SYSTÉM VENTILACE DODÁVKA VČETNĚ ZASTÍNĚNÍ LAMELOVOU ŽALUZII DODÁVKA VČETNĚ VENKOVNÍ ROLETY OPELCHOVÁNÍ Cu					2 ks		
c8		STŘEŠNÍ VÝLEZ 660/1180 S BOČNÍMI ZÁVĚSÝ OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ KLÍK POLSKTA PROTI ZAVŘENÍ OPELCHOVÁNÍ Cu					1 ks		
c9	OTVOR 1390/1000 Otvor stáv.	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKEN – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO TRANSPARENTNÍHO ZASKLENÍ ZA ČÍRE – NOVÉ ZASKLŮVACÍ LÍŠTY BAREVNOST – EXT. BARVA BÍLÁ, INT. BARVA BÍLÁ		3 ks					OKNA PROVEDENY VZHLEDOVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN – BAREVNOST, PROFILACE, DĚLENÍ, A.TD
c10	OTVOR 1100/1000 Otvor stáv.	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKEN – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO TRANSPARENTNÍHO ZASKLENÍ ZA ČÍRE – NOVÉ ZASKLŮVACÍ LÍŠTY BAREVNOST – EXT. BARVA BÍLÁ, INT. BARVA BÍLÁ		2 ks					OKNA PROVEDENY VZHLEDOVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN – BAREVNOST, PROFILACE, DĚLENÍ, A.TD
c11	OTVOR 1240/2700 Otvor stáv.	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKEN – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO TRANSPARENTNÍHO ZASKLENÍ ZA ČÍRE – NOVÉ ZASKLŮVACÍ LÍŠTY DODÁVKA VČETNĚ PŘÍČLÍ V ZASKLENÍ BAREVNOST – EXT. BARVA BÍLÁ, INT. BARVA BÍLÁ		10 ks	3 ks	3 ks			OKNA PROVEDENY VZHLEDOVĚ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN – BAREVNOST, PROFILACE, DĚLENÍ, A.TD
c12	OTVOR 1000/1500	OKNO HLINÍKOVÉ S JEDNÍM KŘÍDLEM KŘÍDLO OTEVÍRANÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BAREVNOST – EXT. BARVA ŠEDÁ, INT. BARVA BÍLÁ Okno otevírávé pouze z důvodu údržby – provedení bez klíky – nerez krytka + TORX šrouby POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-eI DP1 (I-e)		1 ks	1 ks				

POZNÁMKY

ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY. INVESTOR MÁ PONECHÁNO ROZHODNUTÍ CO SE TYČE BAREVNOSTI, DRUHŮ, VÝBĚR KOVÁNÍ APOD.
DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDOČO K SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NAVRŽENÝCH OKEN A DVEŘÍ A JEJICH RAMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.
ZPŮSOB UZAMKÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ A DRUHÝ ZÁMKŮ BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.

PROVEDENÍ OKEN DLE KNIHY STANDARDŮ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZASKLENÍM $U=1,2 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$

DLE PDR – OKENNÍ A PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE KLASIFIKACE C-s1
DLE PBR – TRANSPARENTNÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ KLASIFIKACE A1

Okna a dveře kresleny z venkovního pohledu

Znak				
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Číslo		Popis	Datum	Podpis

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Ganterová		VYPRACOVAL Martin Voldán		ATELIER G+G s. r. o. Nádraží 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail: info@ateliergg.cz	
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice				FORMÁT 6x4A	
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				DATUM 05/2022	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE				ÚČEL DPS	
				ZAK. Č. 15/21	
				ARCH. Č. 15/21	
OBSAH:					
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA o1-o16				D.1.1a21	