

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NAKRES (FOTO)	POČET				POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
13	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA		3x L ø125		3x L ø125	3x L ø125	KOVÁNÍ – m.č. 234, 334 KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK
14	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60-C DP1		3x L ø125				
15	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1				3x P ø125		
16	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST S-C DP1				3x P ø125		
17	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30-C DP3				3x P ø125		
18	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3				3x P ø150	2x P ø150	2x P ø150
19	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA RC3 DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA(ext.)+KOULE(inte.)+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONICKÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm DVEŘE NA POKOJE DODÁNY S BEZPEČNOSTNÍM KUKÁTKEM Z EXT. DO INT.				2x L ø150	2x L ø150	3x P ø150
20	1200/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KOULE+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA				3x P ø125	3x P ø125	
21	1000-1000/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, DVOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200 DP1				3x L ø125		
22	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KLIKA – ZÁSLEPKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1				3x L ø125		
23	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ ALT. OCELOVÉ, OTOČNÉ BEZFALCOVÉ, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA RC3 DODÁVKA VČETNĚ KONTRAŽÁRUBNĚ A KOVOVÉ "NEVIDITELNÉ" ŽÁRUBNĚ ZÁSLEPKA – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK DVEŘE OPATŘENY MECHANISMEM PRO AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ PŘI ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA ZE STRANY IZOLACE POLSTROVÁNÍ POMOCÍ DÍLCŮ tl. 60 mm – KOORDINOVAT S DODAVATEL POLSTR. POPIS – KNIHA STANDARDŮ DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONICKÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm				3x P ø125	3x P ø125	
24	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ ALT. OCELOVÉ, OTOČNÉ REVERZNÍ OTEVŘÁNÍ, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA RC3 DODÁVKA VČETNĚ KONTRAŽÁRUBNĚ A KOVOVÉ "NEVIDITELNÉ" ŽÁRUBNĚ MADLO – ZÁSLEPKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA ZE STRANY IZOLACE POLSTROVÁNÍ POMOCÍ DÍLCŮ tl. 60 mm – KOORDINOVAT S DODAVATEL POLSTR. POPIS – KNIHA STANDARDŮ DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm DVEŘE NA POKOJE DODÁNY S BEZPEČNOSTNÍM KUKÁTKEM Z EXT. DO INT. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3				3x P ø150	3x P ø150	
25	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3				3x L ø150		
26	1000/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3				2x L ø150		KOVÁNÍ – m.č. 124 KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NAKRES (FOTO)	POČET				POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
1	600/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+WC ZAVÍRAČ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 – AL, OBOUSTRANĚ V PŘEVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROSGROUBOVAT SROUB VALC. EXTR. NIZKOU HL. TORX				3x L ø125	3x L ø100	3x L ø100
2	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+WC ZAVÍRAČ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 – AL, OBOUSTRANĚ V PŘEVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROSGROUBOVAT SROUB VALC. EXTR. NIZKOU HL. TORX				3x L ø125	3x L ø125	3x L ø125
3	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 – AL, OBOUSTRANĚ V PŘEVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROSGROUBOVAT SROUB VALC. EXTR. NIZKOU HL. TORX DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONICKÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm				2x L ø125	2x L ø125	
4	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOKOVÉ ŽÁRUBNĚ A DORAZOVÉHO HRANKOLU (v závorce uvedeno tl. příčky) DVEŘE DOPLOŇENY O VODICI LÍŠTU V PODLAŽE – ATIP (zamezení vyklupu dveří) KOVÁNÍ – MUŠLE HRANATÁ NEREZ+HAKOVÝ ZÁMEK+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 – AL, OBOUSTRANĚ V PŘEVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROSGROUBOVAT SROUB VALC. EXTR. NIZKOU HL. TORX DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm				3x P ø150	3x P ø150	P, L – OZNAČUJE SMĚR POSUNU DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
5	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOKOVÉ ŽÁRUBNĚ A DORAZOVÉHO HRANKOLU (v závorce uvedeno tl. příčky) DVEŘE DOPLOŇENY O VODICI LÍŠTU V PODLAŽE – ATIP (zamezení vyklupu dveří) KOVÁNÍ – MUŠLE HRANATÁ NEREZ+HAKOVÝ ZÁMEK+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 – AL, OBOUSTRANĚ V PŘEVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROSGROUBOVAT SROUB VALC. EXTR. NIZKOU HL. TORX				3x L ø100	3x L ø100	3x L ø100
6	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA				3x L ø125	3x L ø125	3x L ø125
7	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30-C DP3				3x L ø100		
8	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 45-C DP1				3x P ø125		
9	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3					3x L ø100	2x P ø150
10	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA				3x L ø125	2x L ø150	3x L ø125
11	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 – AL, OBOUSTRANĚ V PŘEVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROSGROUBOVAT SROUB VALC. EXTR. NIZKOU HL. TORX DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONICKÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm				3x P ø125	3x P ø125	
12	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘAŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30-C DP3				3x P ø125	3x P ø150	

POZNÁMKY

ROZMĚRY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JSOU S INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY. INVESTOR MÁ PONECHÁNO ROZHODNUTÍ CO SE TYČE VNITŘNÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL, CO DO BAREVNOSTI, DRUHŮ, VYBĚR KOVÁNÍ APOD. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDČIT O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH NAVRŽENÝCH DVEŘÍ A JEJICH RÁMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDŮŠLO K NEPŘESNOSTI.

V TABULCE d(B, 12, 15, 20) – OZNAČUJE DVEŘE DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ (ŠÍŘKA PŘÍČKY)
V TABULCE d(B, 12, 15, 20) – OZNAČUJE DVEŘE DO OBLOKOVÉ DŘEVĚNÉ ŽÁRUBNĚ (ŠÍŘKA PŘÍČKY)

VŠECHNY DVEŘE NA A DO ÚNIKOVÝCH CEST MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ – d.6.3.

U VŠECH DVEŘÍ NA A DO ÚNIKOVÝCH CEST PŘEVEDENÝ ELE. ZÁMKY S VÝVODEM KABELU DO ZÁMKU DO INSTALAČNÍ KRABICE V OSTĚNÍ – PŘÍPRAVA JŽ PŘI VÝROBĚ DVEŘÍ.
SYSTÉMY OTEVŘÁNÍ BUDOU PROJEKOVÁNY S DODAVATELEM SLABOPROUDŮ, EPS, DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU A INVESTOREM.
DALŠÍ VYBAVENÍ – PŘÍPOŘZNÝ MAGNET ODOUSTRANÝ NEBO JEDNOSTRANÝ, UZAVÍRÁNÍ ČASOVACEM NEBO EPS, OTEVŘÁNÍ POMOCÍ S NEBO DT, OVLÁDÁNÍ Z EPS, BEZPEČNOSTI ZÁMEK, KOVÁNÍ KLIKA+KOUPĚ NEBO KLIKA KLIKA DLE PO SLABOPROUDŮ.

V OBJEKTU BUDE PŘEVEDEN NOVÝ SYSTÉM GENEÁLNÍHO KLÍČE
KE KAŽDÉ VLOŽCE BUDE DODÁNO 6 KLÍČŮ A NA OBJEKT 10 GENEÁLNÍCH KLÍČŮ A 10 HLAVNÍCH KLÍČŮ
CENY VLOŽKY BUDOU SOUČÁSTI JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Země			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Číslo	Popis	Datum	Podpis

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Gantnerová	VYPRACOVAL Martin Voldán	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail: info@ateliergg.cz
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice	INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	FORMÁT 10x44
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDDVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	DATUM 05/2022 ÚČEL DPS ZAK. Č. 15/21 ARCH. Č. 15/21	
OBSAH : TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1-24		D.1.1.b.19