

















































Tabulka nábytku č.m. 176 - Lékařský pokoj

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
176.1	Kuchyňská linka č. m. 176	1	<b>Spodní rohová kuchyňská skříňka vč. dřezu s odkapávačem:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1600/580 x 600/650 x 900 mm</b> vč. soklu, jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z Tabulky nábytku č. m. 176 (čelního pohledu a půdorysu). Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačněním na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl - výška 100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, ve které bude dřež s odkapávačem. Součástí je i dodávka a montáž dřezu s odkapávačem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
176.2		1	<b>Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky:</b> s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
176.3		1	<b>Horní rohová kuchyňská skříňka, závěsná:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1600/380 x 400/450 x 600 mm</b> , jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z čelního pohledu a půdorysu v Tabulce nábytku č.m. 176 a půdorysu m.č. 176. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačněním na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Ze spodní horních skříňek bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
176.4		1	<b>Horní kuchyňská skříňka závěsná na mikrovlnnou troubu:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>800 x 400 x 600 mm</b> celková výška, výška otvoru na mikrovlnnou troubu 323 mm. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu. <b>Korpus, dveře</b> - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> , bude otvor pro kabel. Otvírání skříňky - horní výklop s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytky. Ze spodní horních skříňek bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
176.5		1	<b>Nerezový dřež s odkapávačem:</b> Materiál - hrubý plech, min. 0,7 mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

176.7	HS1DN-II	4	<p><b>Horní skříňka závěsná jednoduchá, neuzamýkatelná - II:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>550 x 400 x 600 mm</b>. Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2. Žáda skříňné</b>- materiál HDF <b>lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačněním na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek.</p> <p><b>Neuzamýkatelná.</b> Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.8	KSTUL-I	1	<p><b>Kancelářský stůl-I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1400 x 700 x 750 mm</b>. <b>Deska stolu</b>- materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b>, tl. <b>min. 25 mm</b>, s hranou <b>ABS tl. 2 mm</b>. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2. Materiál podnože</b>- hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.9	KMK	1	<p><b>Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>400 x 600 x 550 mm</b> (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, <b>čtyři zásuvky</b>. <b>Korpus, čela zásuvek, záda</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. Otvírání pomocí úchytek. <b>Horní zásuvka uzamýkatelná, ostatní zásuvky neuzamýkatelné.</b> Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkčeným povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěn pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.11	HS2DN-I	2	<p><b>Horní skříňka závěsná dvoudveřová, neuzamýkatelná -I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>700 x 400 x 500 mm</b>. Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2. Žáda skříňné</b>- materiál HDF <b>lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačněním na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek.</p> <p><b>Neuzamýkatelná.</b> Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.13	OS	1	<p><b>Odkládací stolek:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 600 x min. 450 max. 600 mm</b> (u čelního pohledu je uvedena výška 580 mm, ale je možné rozpětí 450 - 600 mm). <b>Deska stolu</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b>, tl. <b>min. 25 mm</b>, s hranou <b>ABS tl. 2 mm</b>. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2. Materiál podnože</b> – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

176.14	ŠS-IV	1	<p><b>Šatní skříň - IV:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>730 x 600 x 2000 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě</b> stavitelné police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2. Zádá skříňě</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek.</p> <p><b>Uzamykatelná. Vybavení šatní skříňě kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi</b> - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně <b>1x dvojháček</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.15	POSTEL	1	<p><b>Postel s úložným prostorem:</b> Rozměry celková délka vč. policového čela - <b>2200 mm</b>, šířka - <b>900 mm</b>, výška bočnice vč. soklu - <b>300 mm</b>, rozměry policového čela délka - <b>200 mm</b>, šířka - <b>900 mm</b>, celková výška vč. soklu - <b>800 mm</b>, rozměry jednotlivých policových částí a ostatní rozměry jsou zřejmé z "Čelního pohledu" viz Tabulka nábytku č. m. 176. <b>Korpus postele</b> - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 25 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. Postel s úložným prostorem ve spodní části rámu <b>2 zásuvky</b> - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2. Otevírání zásuvek</b> - výřez pro ruku. Pro zajištění stability postele bude postel zpevněna příčkou. Postelový lamelový rošt, matrace (pěnová matrace: šířka a délka jsou dány rozměry postele, výška matrace - min 20 cm). Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.16	V5	1	<p><b>Šatní panel (věšák) 5 háčků:</b> Rozměry celkové (šířka x výška) <b>500 x 1900 mm</b>. Šatní panel - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>S2</b>. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>	