





























Tabulka nábytku č. m. 100 - Jednolůžkový pokoj (jedná se o vzorový jednolůžkový pokoj, stejné prvky budou i v místnostech č. 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125)

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
100.1, 104.1, 107.1, 110.1, 113.1, 116.1, 119.1, 122.1, 125.1	SS-II	1	<b>Šatní skříň pokoj pacientů - II:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>500 x 600 x 2000 mm</b> vč. soklu. Skříň rozdělena na 2 samostatné části, rozměry jednotlivých částí viz část B přílohy č. 3 ZD (čelní pohled, půdorys). Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, ve spodní části skříně <b>dvě</b> stavitelné police, v horní části skříně <b>jedna</b> stavitelná police a 2x jednoháček. <b>Korpus dveře a police</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2. Žáda skříň</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovořením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Každá část šatní skříně bude samostatně uzamykatelná</b> klíčkem, nejedná se o UMI klíč, každá část musí mít svůj klíček. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N4</b> . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.2 104.2, 107.2, 110.2, 113.2, 116.2, 119.2, 122.2, 125.2		2	<b>Horní skříňka závěsná s lomeným výklopem (pracovní linka):</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 400 x 600 mm</b> . Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2. Žáda skříň</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . <b>Horní lomený výklop</b> s tlumeným dovořením. Otvírání pomocí úchytek. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. <b>Ze spodu horních skříněk bude LED lišta</b> . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.3 104.3, 107.3, 110.3, 113.3, 116.3, 119.3, 122.3, 125.3	Pracovní linka jednolůžkový pokoj	1	<b>Spodní skříňka dvou dveřová (pracovní linka):</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 600 x 900 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě</b> stavitelné police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2. Žáda skříň</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovořením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.4 104.4, 107.4, 110.4, 113.4, 116.4, 119.4, 122.4, 125.4		1	<b>Ľednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky:</b> s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladiškovy 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.6, 104.6, 107.6, 110.6, 113.6, 116.6, 119.6, 122.6, 125.6	STULB	1	<b>Stůl s bočnicemi pokoj pacientů:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1200 x 500 x 750 mm</b> . <b>Pracovní deska, bočnice stolu</b> - materiál DTD s <b>povrchovou úpravou CPL</b> , tl. <b>min. 36 mm</b> , s hranou <b>ABS tl. 2 mm</b> . Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2</b> . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

100.7, 104.7, 107.7, 110.7, 113.7, 116.7, 119.7, 122.7, 125.7	LAV	1	<p><b>Lavice:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1800 x 500 x 445 mm</b> vč. sedáku, detailní rozměry jsou patrné z čelního pohledu. <b>Korpus lavice</b> - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. min. <b>36 mm</b>, s hranou <b>ABS tl. 2 mm</b>, dekor/ barva <b>N2</b>. <b>Sedák</b> - výplň molitan výška <b>80 mm</b>, obalené netkaným roumem z dutého vlákna, <b>Čalounění</b> - potah koženka vhodná pro zdravotnická zařízení, barva - šedá, potah bude mít zip a bude možné jej sundat. Sedák rozdělen na 2 stejné díly, oba sedáky budou sundavací, připevnění sedáků k lavici pomocí suchých zipů. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
100.8, 104.8, 107.8, 110.8, 113.8, 116.8, 119.8, 122.8, 125.8	SPSD	1	<p><b>Spodní skříňka doplňková:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>480 x 500 x 750 mm</b> vč. soklu, <b>šířka u tohoto prvku je pouze orientační</b> a může se v jednotlivých pokojích pacientů lišit. Jedná se o převk určený k případné úpravě rozměru (šířky) po doměření skutečných rozměrů místnosti!! Je nutné doměřit před zadáním do výroby, dle skutečných rozměrů v sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků!! Korpus se vsazenou záďovou deskou do drážky korpusu, <b>Jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu min. <b>18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záďa skříňe</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu min. <b>3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovořením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozstup po min. 5 cm. <b>Sedl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu min. <b>18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
100.9, 104.9, 107.9, 110.9, 113.9, 116.9, 119.9, 122.9, 125.9	1	V5	<p><b>Šatní panel (věšák) S háčků:</b> Rozměry celkové (šířka x výška) <b>500 x 1900 mm</b>. Šatní panel - materiál <b>DTD s povrchovou úpravou CPL</b>, tl. materiálu min. <b>18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>S2</b>. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>	