

Tabulka nábytku č. m. 147 - Jednolůžkový pokoj (jedná se o vzorový jednolůžkový pokoj, stejné prvky budou i v místnostech č. 151)							
ID prvku	Obecná zkratka	množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
147.1, 151.1	55-II	1	Šatní skříň pokoj pacientů - II: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 500 x 600 x 2000 mm vč. soklu. Skříň rozdělena na na 2 samostatné části, rozměry jednotlivých částí viz část B přílohy č. 3 ZD (čelní pohled, půdorys). Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, ve spodní části skříně dvě stavitelné police, v horní části skříně jedna stavitelná police a 2x jednoháček. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/dekor N2 . Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovtlením. Otvírání pomocí úchytek. Každá část šatní skříně bude samostatně uzamykatelná klíčkem, nejedná se o UNI klíč, každá část musí mít svůj klíček. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm , materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/dekor N4 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
147.2	Pracovní linka II, pokoj pacientů	2	Horní skříňka závěsná s lomeným výkllopem (pracovní linka): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm . Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/dekor N2 . Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Horní lomený výkllop s tlumeným dovtlením. Otevírání pomocí úchytek. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříněk bude LED lišta . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.				
147.3		1	Spodní skříňka dvou dveřevá (pracovní linka): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x 900 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, dvě stavitelné police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/dekor N2 . Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovtlením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.				
147.4		1	Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky: s malým pražákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
147.6, 151.6	STULB	1	Stůl s bočnicemi pokoj pacientů: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1200 x 500 x 750 mm . Pracovní deska, bočnice, stolu - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. min. 36 mm, s hranou ABS tl. 2 mm . Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.				