



















Tabulka nábytku č. m. 156 - Dvoulůžkový pokoj

ID prvku	Obecná zkratka	množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
156.1	SS-I	2	Šatní skříň pokoj pacientů-3: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 500 x 600 x 2000 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, tři stavitelné police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . Záda skříň - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty v dořazením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dořvením. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná . Vybavení šatní skříň - tři stavitelné police, 2x dvojháček. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm , materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N4 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
156.2	Pracovní linka 2L pokoj pacientů	1	Horní skříňka závěsná s lomeným výklapem (pracovní linka): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm . Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . Záda skříň - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Horní lomený výklap s tlumeným dořvením. Otvírání pomocí úchytek. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříňek bude LED lišta . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
156.3		1	Obvod pracovní linky - obvodový korpus: Rozměry celkové (šířka x výška) 600 x 2000 mm . Korpus bude tvořen dvěma bočními deskami a jednou horní deskou, do spodní části bude vsunuta podstavná lednice nad ní bude pracovní deska, pod horní deskou korpusu bude horní závěsná skříňka s lomeným výklapem. Korpus - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
156.4		1	Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky: s malým prázákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
156.6	STULSP	1	Stůl se středovou podnoží pokoj pacientů: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1200 x 500 x 750 mm . Deska stolu - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL , tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm . Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2 . Podnoží - velmi stabilní a pevná podnoží stolu, materiál kov, 1x podnoží se střední nohou min. 80x80 mm, spodní deska čtvercová nebo obdelníková, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu, barva černá . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.	Není k dispozici	Není k dispozici		

156.7	V5	1	<p>Šatní panel (věšák) 5 háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTD s povrchovou úpravou CPL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.</p>				
-------	----	---	---	---	---	---	---