













Tabulka nábytku č.m. 180+182 RTG ovladovna + box

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Púdorys	Pohled boční
180.1 182.1	VS	2	Šatní panel (věšák) 5 háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm . Šatní panel - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor S2 . 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.				
180.2	KSTUL - VII	1	Kancelářský stůl - VII: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1000 x 700 x 720 mm . Deska stolu - materiál DTDL , tl. min. 25 mm , s hranou ABS tl. 2 mm . Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2 . Materiál podnože – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
180.3	S2D	1	Spodní skříňka dvoudveřová, uzamykatelná: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 900 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou závodovou deskou do drážky korpusu, dvě stavitelné police. Korpus, police a dveře - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . Záda skříně - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověním. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozstup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm , materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N4 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.				
180.4	KMK	1	Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 400 x 600 x 550 mm (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, čtyři zásuvky . Korpus, čela zásuvek, záda - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . Otvírání pomocí úchytek. Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné . Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkčeným povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěný pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.	