


















Tabulka nábytku č. m. 134 - Dvoulůžkový pokoj (jedná se o vzorový dvoulůžkový pokoj, stejné prvky budou i v místnostech č. 138 a 144)							
ID prvku	Obecná zkratka	množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
134.1, 138.1, 144.1	SS-I	2	Šatní skříň pokoj pacientů-I: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 500 x 600 x 2000 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu, tři stavitelné police. <u>Korpus, dveře a police</u> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . <u>Záda skříň</u> - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná . Vybavení šatní skříň - tři stavitelné police, 2x dvíháček. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <u>Sokl</u> - výška 100 mm , materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N4 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
134.2	Pracovní linka 2L pokoj pacientů	1	Horní skříňka závěsná s lomeným výklopem (pracovní linka): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm . Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. <u>Korpus, dveře a police</u> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . <u>Záda skříň</u> - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Horní lomený výklop s tlumeným dověšením. Otevírání pomocí úchytek. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříňek bude LED lišta . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
134.3		1	Obvod pracovní linky - obvodový korpus: Rozměry celkové (šířka x výška) 600 x 2000 mm . Korpus bude tvořen dvěma bočními deskami a jednou horní deskou, do spodní části bude vsazena podstavná lednice nad ní bude pracovní deska, pod horní deskou korpusu bude horní závěsná skříňka s lomeným výklopem. <u>Korpus</u> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2 . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
134.4		1	Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky: s malým prázdkem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD				
134.6, 138.6, 144.6	STULSP	1	Stůl se středovou podnoží pokoj pacientů: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1200 x 500 x 750 mm . <u>Deska stolu</u> - materiál DTDL, tl. min. 25 mm , s hranou ABS tl. 2 mm . Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2 . <u>Podnoží</u> - velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou min. 80x80 mm, spodní deska čtvercová nebo obdelníková, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu, barva černá . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B přílohy č. 3 ZD.	Není k dispozici	Není k dispozici		Není k dispozici

134.7, 138.7, 144.7	VS	1	<p>Šatní panel (věšák) 5 háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTOL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, 8 přílohy č. 3 ZD</p>				
---------------------------	----	---	--	---	---	---	---