

















































Tabulka nábytku č.m. 176 - Lékařský pokoj

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Púdorys	Pohled boční
176.1	Kuchyňská linka č. m. 176	1	Spodní rohová kuchyňská skříňka vč. dřezu s odkapávačem: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1600/580 x 600/650 x 900 mm vč. soklu, jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z Tabulky nábytku č. m. 176 (čelního pohledu a púdorysu). Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2. Zářad skříň - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bilá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Sokl - výška 100 mm , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, ve které bude dřež s odkapávačem. Součástí je i dodávka a montáž dřezu s odkapávačem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
176.2		1	Lednice podstavňá pod pracovní desku pracovní linky: s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
176.3		1	Horní rohová kuchyňská skříňka, závěsná: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1600/380 x 400/450 x 600 mm , jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z čelního pohledu a púdorysu v Tabulce nábytku č.m. 176 a púdorysu m.č. 176. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2. Zářad skříň - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bilá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříňek bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
176.4		1	Horní kuchyňská skříňka závěsná na mikrovlnnou troubu: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 800 x 400 x 600 mm celková výška, výška otvoru na mikrovlnnou troubu 323 mm. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu. Korpus, dveře - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2. Zářad skříň - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bilá , bude otvor pro kabel. Otvírání skříňky - horní výklop s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytky. Ze spodu horních skříňek bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
176.5		1	Nerezový dřež s odkapávačem: Materiál - hrubý plech, min. 0,7 mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

176.7	HS1DN-II	4	<p>Horní skříňka závěsná jednodveřová, neuzamykatelná - II: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 550 x 400 x 600 mm. Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříňné - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytěk. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříněk na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.8	KSTUL-I	1	<p>Kancelářský stůl-I: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1400 x 700 x 750 mm. Deska stolu - materiál DTDL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Materiál podnože – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.9	KMK	1	<p>Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 400 x 600 x 550 mm (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, čtyři zásuvky. Korpus, čela zásuvek, záda - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Otvírání pomocí úchytěk. Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné. Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkčeným povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěn pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.11	HS2DN-I	2	<p>Horní skříňka závěsná dvoudveřová, neuzamykatelná-I: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 700 x 400 x 500 mm. Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Záda skříňné - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytěk. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříněk na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.13	OS	1	<p>Odkládací stolek: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x min. 450 max. 600 mm (u čelního pohledu je uvedena výška 580 mm, ale je možné rozpětí 450 - 600 mm). Deska stolu - materiál DTDL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Materiál podnože – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

176.14	ŠS-IV	1	<p>Šatní skříň - IV: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 730 x 600 x 2000 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zádivovou deskou do drážky korpusu, dvě stavitelné police. Korpus, dveře a police - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2_Záda skříňě - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bilá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná. Vybavení šatní skříňě kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně 1x dvojháček. Předvrtané díry pro ukotvení policěk, rozestup po min. 5 cm.</p> <p>Sokl - výška 100 mm, materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.15	POSTEL	1	<p>Postel s úložným prostorem: Rozměry celková délka vč. policového čela - 2200 mm, šířka - 900 mm, výška bočnice vč. soklu - 300 mm, rozměry policového čela délka - 200 mm, šířka - 900 mm, celková výška vč. soklu - 800 mm, rozměry jednotlivých policových částí a ostatní rozměry jsou zřejmé z "Čelního pohledu" viz Tabulka nábytku č. m. 176. Korpus postele - materiál DTDL, tl. materiálu min. 25 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Postel s úložným prostorem ve spodní části rámu 2 zásuvky - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Otevírání zásuvek - výřez pro ruku. Pro zajištění stability postele bude postel zpevněna příčkou. Postelový lamelový rošt, matrace (pěnová matrace: šířka a délka jsou dány rozměry postele, výška matrace - min 20 cm). Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
176.16	V5	1	<p>Šatní panel (věšák) 5 háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>	