





























Tabulka nábytku č. m. 100 - Jednolůžkový pokoj (jedná se o vzorový jednolůžkový pokoj, stejné prvky budou i v místnostech č. 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125)

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
100.1, 104.1, 107.1, 110.1, 113.1, 116.1, 119.1, 122.1, 125.1	SS-II	1	Šatní skříň pokoj pacientů - II: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 500 x 600 x 2000 mm vč. soklu. Skříň rozdělena na 2 samostatné části, rozměry jednotlivých částí viz část B přílohy č. 3 ZD (čelní pohled, půdorys). Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, ve spodní části skříň dvě stavitelné police, v horní části skříň jedna stavitelná police a 2x jednoháček. <u>Korpus, dveře a police</u> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. <u>Záďa skříň</u> - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotčením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dořením. Otvírání pomocí úchytek. Každá část šatní skříň bude samostatně uzamykatelná klíčkem, nejedná se o UNI klíč, každá část musí mít svůj klíček. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <u>Sokl</u> - výška 100 mm, materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.2 104.2, 107.2, 110.2, 113.2, 116.2, 119.2, 122.2, 125.2		2	Horní skříňka závěsná s lomeným výklopem (pracovní linka): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm . Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. <u>Korpus, dveře a police</u> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. <u>Záďa skříň</u> - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Horní lomený výklop s tlumeným dořením. Otvírání pomocí úchytek. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříňek bude LED lišta . Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.3 104.3, 107.3, 110.3, 113.3, 116.3, 119.3, 122.3, 125.3	Pracovní linka jednolůžkový pokoj	1	Spodní skříňka dvoudveřová (pracovní linka): Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x 900 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou záđovou deskou do drážky korpusu, dvě stavitelné police. <u>Korpus, dveře a police</u> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. <u>Záďa skříň</u> - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotčením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dořením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <u>Sokl</u> - výška 100 mm, materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.4 104.4, 107.4, 110.4, 113.4, 116.4, 119.4, 122.4, 125.4		1	Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky: s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
100.6, 104.6, 107.6, 110.6, 113.6, 116.6, 119.6, 122.6, 125.6	STULB	1	Stůl s bořnicemi pokoj pacientů: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1200 x 500 x 750 mm . Pracovní deska, bořnice stolu - materiál DTDL, tl. min. 36 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

100.7, 104.7, 107.7, 110.7, 113.7, 116.7, 119.7, 122.7, 125.7	LAV	1	<p>Lavice: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 1800 x 500 x 445 mm vč. sedáku, detailní rozměry jsou patrné z čelního pohledu. Korpus lavice: - materiál DTDL, tl. min. 36 mm, s hranou ABS tl. 2 mm, dekor/ barva N2. Sedák: - výplň molitan-výška 80 mm, obalové netkaným roumem z dutého vlákna, čalounění - potah koženka vhodná pro zdravotnická zařízení, barva - šedá, potah bude mít zip a bude možné jej sundat. Sedák rozdělen na 2 stejné díly, oba sedáky budou sundavací, připevnění sedáků k lavici pomocí suchých zipů. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
100.8, 104.8, 107.8, 110.8, 113.8, 116.8, 119.8, 122.8, 125.8	SPSD	1	<p>Spodní skříňka doplňková: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 480 x 500 x 750 mm vč. soklu, šířka u tohoto prvku je pouze orientační a může se v jednotlivých pokojích pacientů lišit. Jedná se o prvek určený k případné opravě rozměru (šířky) po doměření skutečných rozměrů místnosti!!! Je nutné doměřit před zadáním do výroby, dle skutečných rozměrů v sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků!!! Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu. Jedna stavitelná police. Korpus, dveře a police - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Zářka skříňky - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukojení policek, rozestup po min. 5 cm. Sedl - výška 100 mm, materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N4. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
100.9, 104.9, 107.9, 110.9, 113.9, 116.9, 119.9, 122.9, 125.9	1	VS	<p>Šatní panel (věšák) S háčků: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. Sx jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>	