













































Tabulka nábytku č.m. 196 - Ambulance							
ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
196.5	Kuchyňská linka č. m. 196	1	Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky: s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
196.6		1	Spodní kuchyňská skříňka pod dřez/ umyvadlo: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x 900 mm vč. soklu (přesné rozměry podélné desky, dvířek a soklu jsou zřejmé z nákresu čelního pohledu u tohoto prvku). Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <u>dvě</u> stavitelné police. <u>Boční pohledový díl, přední podélná deska a dveře</u> - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N3. Korpus, police - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2. Zádva skříňové - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <u>Sokl</u> - výška 100 mm , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, do které bude instalován dřez/umyvadlo. Součástí je i dodávka a montáž dřezu služičního jako umyvadlo. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
196.6z		1	Spodní kuchyňská skříňka pod dřez: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x 900 mm vč. soklu (přesné rozměry podélné desky, dvířek a soklu jsou zřejmé z nákresu čelního pohledu u tohoto prvku). Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <u>jedna</u> stavitelná police. <u>Dveře, přední podélná deska</u> - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N3. Korpus a police - materiál DTDL , tl. materiálu min. 18 mm , hrany ABS 2 mm , barva/ dekor N2. Zádva skříňové - materiál HDF lakovaná deska , tl. materiálu min. 3 mm , barva bílá . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <u>Sokl</u> - výška 100 mm , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, do které bude instalován dřez s odkapávačem. Součástí je i dodávka a instalace dřezu vč. odkapávače. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
196.13		1	Nerezový dřez/ umyvadlo: Materiál - hrubý plech, min. 0,7 mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez.Bez odkapávače. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
196.15		1	Nerezový dřez s odkapávačem: Materiál - hrubý plech, min. 0,7 mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

196.8		3	<p>Horní kuchyňská skříňka závěsná dvoudveřová: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus a police - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Zádla skříňné - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Neuzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříňek bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
196.7	Kuchyňská linka II č. m. 196	1	<p>Spodní kuchyňská skříňka se 4 zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 600 x 900 mm vč. soklu. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, čtyři zásuvky. Korpus, čela zásuvek - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N3. Zádla skříňné - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Otvírání pomocí úchytek. Zásuvky neuzamykatelné. Sokl - výška 100 mm, materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
196.9		1	<p>Horní kuchyňská skříňka závěsná, dvoudveřová, proklená dvířka v hliníkovém rámu: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 600 x 400 x 600 mm. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, jedna stavitelná police. Korpus a police - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Zádla skříňné - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu min. 3 mm, barva bílá. Dvířka - prosklená v hliníkovém rámu. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dověšením. Otvírání pomocí úchytek. Uzamykatelná. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
196.11	KSTUL-VI	1	<p>Kancelářský stůl s dělicí přepážkou: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 2100/ 1400 x 1400/700 x 750 mm. Oblý výkroj v jednom rohu stolu. Dělicí přepážka – rozměr 1370 x 350 mm, dekor N3. Všechné rozměry a tvary stolu jsou uvedeny v Tabulce nábytku č. m. 196 (3D axonometrii, čelním pohledu a půdorysu). Deska stolu - materiál DTDL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. Materiál podnože – systémové robustní ocelové nohy v černé bavě. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
196.12	V5	1	<p>Šatní panel (věšák) s háčky: Rozměry celkové (šířka x výška) 500 x 1900 mm. Šatní panel - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

196.17	KMK	2	<p>Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami: Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) 400 x 600 x 550 mm (výška je bez koleček). Korpuse se vsazenými pevnými zády, čtyřmi zásuvkami. Korpus, čela zásuvek, záda - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Otvírání pomocí úchytek. Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné.</p> <p>Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkčeným povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěn pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
--------	-----	---	--	---	---	---	---