



SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ

+RH01-W1-CYKY-J 3x1,5

TYP KABELU, POČET A PRŮŘEZ ŽIL
POŘADOVÉ ČÍSLO VÝVODU V ROZVADĚCI
PÍSEMNÝ KÓD DLE ČSN EN 81346-2
NÁZEV ROZVADĚCE, ZE KTERÉHO JE VÝVOD NAPOJEN

[illegible]

--

- JEJEDNOŽÁROBNÁ ZÁSUŠKA ZAPUŠTĚNÁ 250V/16A, IP 20
- JEJEDNOŽÁROBNÁ ZÁSUŠKA NÁSTĚNNÁ 250V/16A, IP 44
- JEJEDNOŽÁROBNÁ ZÁSUŠKA NÁSTĚNNÁ 400V/16A, IP 44
- JEJEDNOŽÁROBNÁ ZÁSUŠKA ETHERNET 1xRJ 45, cat. UTP, IP 66
- PEVNÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGII, UKOČENÝ VOLNÝM KABELEM
- PEVNÝ TRÓJFÁZOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGII, UKOČENÝ VOLNÝM KABELEM
- DOLNÍ ŠTĚP TLAČÍTKO ŽRŮZNĚNÍ /PŘEŘAZ
- RAZ. 1800 G/CMEN. 1100-1160
- DOPPLÄGUNGSGERÄTE AUSGEFÜHRT
- OBOJBOČNÁ KRABICE, ALTERNATIVNĚ VODIVÝ SPOJ
- STUPNICE KABELOVÉ VEDENÍ
- KLASICKÁ KABELOVÉ VEDENÍ
- ZÁSUŠKOVÉ A SILOVÉ ROZVOJOVY
- OVLÁDACÍ OBVODY
- KABELOVÁ TRASA ETHERNET

+RH01-W1-CYKY-J 3x1,5

TYP KABELU, POČET A PRŮŘEZ ŽIL

PORADOVÉ ČÍSLO VÝVODU V ROZVADĚCI

PIŠEMNÝ KÓD DLE ČSN EN 81346-2

NÁZEV ROZVADĚCE, ZE KTERÉHO JE VÝVOD NÁPOJEN

ELEKTROINSTALACE - TECHNOLOGIE	1:30	00 01 D.1.2.4.2.1	0
--------------------------------	------	----------------------	---