
726
Jánošíkova
838/1
861
863
864
860/1
860/3
860/2
865
Pabláskova
668
862/1
862/2
L.B. Schneidera
zámk.dl.
dl.chod.
sch.
štěrk
dl. štěrk
asfalt
4947
dětské od.
dlažba
DSMO
zám.dlažba
zám. dlažba
nadchod
PVC DN400-40,2 m - 2,26%
KANALIZACE SOUČÁSTÍ II. ETAPY
Šst RT 391,90 DP 387,63 hl. 4,27 m
Š33 RT 391,70 DP 389,41 hl. 2,29 m
Š28 DP 389,54
Šsp30 DP 389,45
Š25 DP 389,45
Šst RT 391,70 DP 387,74 hl. 3,96 m
Šst RT 391,81 DP 387,70 hl. 3,71 m
Š35 DP 390,09
Š34 DP 390,19
Š29 DP 389,45
Š31 UT 392,92 DP 389,22 hl. 3,60 m
Š32 UT 392,78 DP 389,77 hl. 3,01 m
UV1 UT 392,77 DP cca 391,12 hl.cca 1,65 m
UV2 UT 392,67 DP 391,02 hl. 1,65 m
Šst RT 393,03 DP 389,43 hl. 3,60 m
Šst RT 392,65 DP 388,50 hl. 3,95 m
Šst RT 393,00 DP 389,25 +1,86 m
PVC DN200-37,0 m - 2%
PVC DN400-41,0 m - 2,26%
oprava stáv.vozovky v š.0,5m
1.ETAPA
ČÁST C
NOVÉ ROZŠÍŘENÝM NOVÉHO VJEZDU ZE SCHNELLEROVI ULICE
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VO AREÁLU
KT 400
KT 400
DN 150
DN 150
ZACHOVAT
UV8
D1 štěrk
D2
D3
STÁVAJÍCÍ VPUST VYMĚNIT ZA NOVOU
DN150-8,4 m-4%
DN150-7,5 m-4,5%
DN150-8,9 m-3%
DN150-8,9 m-3%
DN150-3,0 m-5%
PVC DN150-28,6 m-3,5%
PVC DN150-2,0 m
DN200-3,0 m-10,5%
DN150-8,9 m-5%
D4
D5
D6
D7
Š36 DP 392,52 DP 388,55 hl. 3,97 m
Š37
1.ETAPA
ČÁST D
OSVĚTLENÍ SPOJ.CHODBY MEZI NÁSTAVBOU NAD MR A STÁVAJÍCÍM VÝCHODNÍM KŘÍDLEM
ŠACHTU VYVÝŠIT DO UT
Nová přípojka teplovodu. V pavilonu A je vyvolen nový výměník ze kterého se provede nová přípojka teplovodu pod stropem chodby v 1.PP pavilonu CH až k velkému instalačnímu jádru, kterým se protáhne do strojovny v 7.NP
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ, HLOUBKU, SPÁD ZVOLIT PO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ
1247/22
1247/19
1247/18
1247/8
1247/21
1246
1245
1267
1248
1250
1256
2
Šst RT 390,12
Šst RT 389,34 DP 387,60
Šst RT 389,25
Šst RT 388,81
Šst RT 390,82 DP 387,19 hl. 3,63 m
Šst RT 391,76 DP 388,05
Šst RT 391,80 DP 387,89 hl. 3,91 m
Š16
Š15
Š1 UT cca 390,92 DP 386,97 hl. 3,95 m
Š13
Š14
Š2 UT 390,53 DP 387,03 hl. 3,49 m
Š3 RT 390,57 DP 387,97 hl. 3,50 m
Š4
Š5
Š6
Š7
Š8
Š9
Š10
Š11
Š12
Š17
Š18 DP 387,68
Š19 DP 387,81
Š20 RT 391,40 DP 387,57 hl. 3,23 m
Š21 RT 391,10 DP 387,77 hl. 3,48 m
Š22 RT 391,10 DP 387,77 hl. 3,33 m
Š23 RT 391,80 DP 387,89 hl. 3,91 m
Š24 DP 388,08
Š26
Š27
Š18
Š19
Š20
Š21
Š22
Š23
UV3
UV4
UV5 UT 391,21 DP 389,06 hl. 1,65 m
UV6
UV7
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
ŽB DN 800-18,1 m-0,35%
ŽB DN 800-9,4 m-0,35%
ŽB DN 800-34,5 m-0,35%
DN 300
DN 150 - 20,8 m - 6,5%
DN 150 - 64,0 m - 6,4%
DN 150 - 21,0 m - 7,2%
DN 150 - 18,5 m - 15%
DN 200 - 1,0 m
DN300-9,4 m-1,49%
DN 150 - 12,6 m - 7,2%
DN 150 - 17,4 m - 7,58%
DN 150 - 17,4 m - 7,58%
DN 150 - 12,6 m - 7,2%
DN 150 - 12,6 m - 7,2%
DN 150 - 12,6 m - 7,2