
Vyznačení etap
1.etapa
2.etapa
stávající provoz beze změny
S
POZNÁMKA :
Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatních dodávených profesí a interérového vybavení.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatelé ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny počítné úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogy výrobců a specifikace materiálu.)
Použitím ocenění specifikovaného materiálu není možné vyjmout tvoření nabídku.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Je třeba dbát na to, že provádění úprav nesmí omezit provoz zbytku arealu -tj. při bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí...
Veškeré provlapy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně ucelovány -viz projekt PBŘ.
LEGENDA
Rozvod studené vody
Cirkulační potrubí
Rozvod teplé vody
Rozvod pořární vody
PBS - Stojánková mísící baterie raménko délky 210 mm
PBSS - Stojánková mísící baterie senzorová
NPB - Nástěnná páková mísící baterie raménko délky 210 mm
NPVB - Nástěnná páková vanová mísící baterie s prodlouženým přívody vody a hadicí délky 3 m a vložením kohoutem pro desinfekci (k výlevkám)
NPSB - Nástěnná páková sprchová mísící baterie
SP - Přívod vody pro vysokopoložnou sprchovací nádobku
NPBH - Nástěnná páková sprchová mísící baterie s hadicí délky 3 m
VK - Výtokový kohout 1/2" se šroubením na hadici
Ps - Přívod vody pisoáru se senzorovým splachováním včetně nihového ventilku
3.NP - nástavba nad příjezdem sanitek
3.NP = + 7,84
Vladimír Jiráň
projektová činnost ve stavebnictví
mobil: 605 153 729
e-mail: v.jiran@gmail.com
Vypracoval: Vladimír Jiráň
Odpovědný projektant: Vladimír Jiráň
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0007886
Autorizoval: Vladimír Jiráň
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH v Nemocnici České Budějovice, a.s. - 1.ETAPA
SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH
Místo stavby: Area2 Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a přípoj sanitek)
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice
Část: D.1.4.1 - ZTI
Příloha: VODOVODY 1.NP
Oddělení: Oddělení chirurgie
Projekt. manažer: Ing. Jiří Kubín
Datum: 09/2019
Formát: 594x420
Měřítko: 1 : 50
Číslo zakázky: 1
Číslo výkresu: 5