


[illegible]

POTUBÍ (VČETNĚ TVAROVEK) Z ODMŮČNĚNÉHO POTUBÍ POLYPROPYLENOVÉHO PP TRÍVRSTVĚHO

- splašková kanalizace - hrdlové potubí
- dešťová kanalizace - hrdlové potubí
- splašková kanalizace - připojovací potubí

POTUBÍ (VČETNĚ TVAROVEK) Z NEREZOVÉHO POTUBÍ + PROTIHLUKOVÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE

- splašková kanalizace - hrdlové potubí
- splašková kanalizace - nálevky pro vstupy

| | |
|----|--------------------|
| ČK | ČISTÍCÍ KUS |
| ZU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA |

CH ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - PŘIPOJENÍ PŘES ZU : VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU A S PŘIDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU PRO SUCHÝ STAV, DN 40

| | |
|-----------|--|
| VPUS2 V12 | PODLAHOVÁ VPUSŤ DVOUTRUPŇOVÁ PRO KERAMICKÉ PODLAHY (PODLAHOVÝ LÍMEC VPUSŤ KERAMKA, SPODNÍ LÍMEC VPUSŤ ŽIVICE), S MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, SVISLÝM ODTOK |
| VPUS2 V13 | PODLAHOVÁ VPUSŤ DVOUTRUPŇOVÁ PRO PODLAHOVÉ PVC SYSTÉMY (PODLA. LÍMEC VPUSŤ PVC, SPODNÍ LÍMEC VPUSŤ ŽIVICE), S MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, SVISLÝM ODTOKEM |

(VÝPIS VODOVODNÍCH ARMATUR VIZ. ČÁST VODOVOD)

| | |
|----|---|
| WY | KUZY UVEDENY DO ČISTÉ (OBLEŽENÉ) JINÉ POLYAL. |
| KC | KLUZET KEROZINOVÝ + NOVNÝ PŘEKLADKOVÝ + DVUHLAČKOVÉ STROJČENÍ (VÝŠKA WC VEC. SEDÁTKA AS 60 CM CM DÍSTOK POLYMERU - DLE PŮVODNÍK STAVEBNÍKA) |
| U | (VÝŠKA WC VEC. SEDÁTKA AS 60 CM CM DÍSTOK POLYMERU - DLE PŮVODNÍK STAVEBNÍKA) |
| PZ | PISOVÁRNY ZACHODEK KEROZINOVÝ AUTOMATICKY S RADAROVÝM SENZOREM (ČISTÉ NAPÁJENÍ) - KOMPLET |
| SZ | (VÝŠKA PŘEDNÍHO HORNÍHO OKRAJE PISOVÁŘOVÉHO ZACHODU (60 CM M.C.P.) |
| | SPOHŮ TRŽNICE HORNÍHO OKRAJE TRŽNICEVOU 90 X 60 CM DÍSTOK MRAKOPRŮ |
| | TRŽNICEVOU 90 X 60 CM DÍSTOK MRAKOPRŮ |
| | STĚNÁVNÍK DVUHLAČKOVÝ DLE 60 CM BEZPÉČNOSTNÍ KLAŠKA KONSTRUKCE ZE |
| | OTVORNÝCH HLINÍKY BÉLE BARRY. SPON S KRYTOU Z BÍLÉHO PLASTU - KOMPLET |
| | SPOHŮVÁ TRŽNICE 70 CM - CHROM |
| VL | VÝLEK KEROZINOVÝ STUČI S PLASTOVÝMI SPONOVÝMI NŘÍŽNÍ - ZE SPLACHOVACÍ |
| | NÁKROUDÍ (DOPADNÍ 100 CM) |
| | - SPONOVÁ TRŽNICE 70 CM - CHROM |
| PE | PŘEMÝTÍ DOPADNÍ - PRACOVNÍ VE DVOJEM MÝČNÍM STUČI Z KOPADNÍ 50 |


VEŠKERÉ NÍŽE UVEDENÉ ZP, LÉKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ BUDE PŘIPOJENO NA KANALIZACI. DLE SESTAV NÁBYTKU NEBO INSTALAČNÍCH PLÁNŮ SKUTEČNĚ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ !!!
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ PŘESNĚ DOŘEŠÍ MÍSTO PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI.
NUTNO ŘEŠIT PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY !!!!!

D DŘEZ - DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50
VL2 VÝLEVKVA V RÁMCI PULTU (MČ. 4.072) - ATYPICKÁ ZU DN 70

| | |
|------|---|
| PS | PARNÍ STERILIZÁTOR cca 70L |
| PS1 | PARNÍ STERILIZÁTOR cca 70L |
| PLS | PLASMOVÝ STERILIZÁTOR cca 200L - BEZ POŽADAVKU PŘÍPOJEŇ |
| MYP | MYČKA PROKLÁDÁČI (15-18 SÍŤ) |
| MYPE | MYČKA PROKLÁDÁČI NA ENDOSKOPY (3 SÍŤA NA ENDOSKOPY) |
| MY3K | MYČKA TŘÍKOMOROVÁ (15-18 SÍŤ) |
| MYV | MYČKA VOZÍKŮ |
| h2 | ODPAD Jelo, 400mm VYSOKO |

PŘIPOJENÍ MYP, MYŠK, MYP NENÍ MOŽNO VZHEDEM K STAVEBNÍMU PROVEDENÍ
POOLAHY, ROZVODU VZT A POŽADAVKU STAVEBNÍKA (KANALIZACE NESMÍ BÝT
VEDENA PŘES OPERAČNÍ SÁLKY) PROVÉST STANDARDNĚ.
UPOZORŇUJEME, ŽE STANDARDNĚ BY POD KAŽDÝM ODPADEM MĚLA BÝT OSA-
ZENÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA.

4.NP - nástavba nad příjezdem sanitek

 $4NP = +11,76$ [illegible]