



Veškeré výkopy pro kanalizaci musí být provedeny tak, aby byl minimálně omezen provoz nemoci.

Po dobu stavby budou odprázdňovány přečerpávací stanice. Všechny výkopy včetně lůžek budou muset být paženy.

Chromit se požadavky zájmové nosnosti v místech komunikace zajišťováním závozů šetrskoplochy (veškerou výkopovou zeminu tudíž počítáno odvést - fakturou dle skutečnosti).

Zácpy hliny dle ČSN 72 1006 na Ederle z 450 PVC třídy SN12, pokud ČSN nemají je 150 mm silou.

Na vstupy a výstupy potrubí se začne osadit začátkové vložky.

Provedení výkopů vstupních částí osadit tak, aby korespondovaly se výš. plochou.

Pro provedení (přelážení zeminou) musí být provedeno geodetické měření kanalizace a kamerová prohlídka kanalizace.

Pro provedení výkopů musí být provedena souběžně s ČSN V 6101 - Stokové kanalizace a ČSN 72 1006 - Kanalizace a ČSN 75 0909 - Žoužkové vodotěsnosti a také a kanalizací přípojek. Osadit dle ČSN 75 0909 - Žoužkové vodotěsnosti také a kanalizací přípojek.

Sklad 701 381/01 Pražského IČO 128 781 901	Vladimír Jiráň mobil: 605 155 729	projektová činnost ve stavebnictví e-mail: v.jran@seznam.cz
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilionu CH Nemocnice České Budějovice SO 03 Přelozky a venkovní rozvody	
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilón CH a CH I a příjezd sanitek)	
Investor:	Nemocnice České Budějovice a. s. B. Nemocné 58554 370 01 České Budějovice	
Číslo projektu:	03.1 - Kanalizace PODÉLNÉ PROFILY DEŠŤOVÉ KANALIZACE	
Datum:	06.09.2019	Ověření účtů Knapíků ul. 370 01 České Budějovice Formát: Měřítko: 1:200 Číslo zakázky: Stupeň: PS Datum výkresu: