Příloha č. 1

Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	
DÉLKY: 200-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ ZBOKU POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ PŘES OHLÍK MINIMÁLNÍ ROZMĚRY DŘEVĚNÉHO PRVKU: 100 x 100 mm VARIABILNÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍHO ŠLOUPKU (I PŘEDEM PŘIPRAVENÉ OTVORY) VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE

MATERIÁL	JEŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD - OKO - PERFOVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANIZOVÁ PODLOŽKA	KOTEVNÍ SADA - 1x OHLÍK - 2x ŠROUB - 4x MATKA - 4x PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ ŠLOUPKU POD KONSTRUKCÍ OHLÍKU 70Nm UTAŽENÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ 40 Nm	



Příloha č. 2

Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	
DÉLKY: 200-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ ZBOKU POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ PŘES OHLÍK MINIMÁLNÍ ROZMĚRY DŘEVĚNÉHO PRVKU: 100 x 100 mm VARIABILNÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍHO ŠLOUPKU (I PŘEDEM PŘIPRAVENÉ OTVORY) VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE

MATERIÁL	JEŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD - OKO - PERFOVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANIZOVÁ PODLOŽKA	KOTEVNÍ SADA - 1x OHLÍK - 2x ŠROUB - 4x MATKA - 4x PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ ŠLOUPKU POD KONSTRUKCÍ OHLÍKU 70Nm UTAŽENÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ 40 Nm	



Technická zpráva

OBSAH

A. ÚVODNÍ PŘÍLOHA
B. ÚČEL ZACHYTNÝCH SYSTÉMŮ
C. TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
D. MONTÁŽ ZACHYTNÝCH SYSTÉMŮ
E. KONTROLA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
F. ÚŽIVA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ
G. PROVĚŘOVACÍ PROVOZY
H. ZÁVĚR

A. ÚVODNÍ PŘÍLOHA

Příloha č. 1 Situace střešní roviny s umístěním zachytných bodů, pod. (ke kontrole)
Příloha č. 2 Detail zachytného bodu

B. ÚČEL ZACHYTNÝCH SYSTÉMŮ

B1. Účelem zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) je:
B2. Účelem zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) je:
B3. ČSN EN 795 Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení
B4. ČSN EN 795 Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení
B5. ČSN P CEN/TS 16415 Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení – Doporučení pro použití a zkoušení více než jedné osoby současně
B6. Účelem zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) je:
B7. Účelem zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) je:
B8. Účelem zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) je:

C. TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

C1. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C2. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C3. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C4. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C5. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C6. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C7. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
C8. Zachytné systémy proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).

D. MONTÁŽ ZACHYTNÝCH SYSTÉMŮ

D1. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D2. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D3. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D4. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D5. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D6. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D7. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:
D8. Montáž zachytných systémů proti pádu z výšky a do hloubky (UKOT) musí být provedena pouze montážní firmou, která:

Kotvicí body (UKOT) jsou navrženy v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).

E. KONTROLA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

E1. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E2. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E3. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E4. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E5. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E6. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E7. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
E8. Kontrolu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).

F. ÚŽIVA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

F1. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F2. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F3. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F4. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F5. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F6. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F7. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
F8. Úživu zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).

G. PROVĚŘOVACÍ PROVOZY

G1. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G2. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G3. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G4. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G5. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G6. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G7. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).
G8. Ověřovací provozy zachytných systémů provádí pouze montážní firma, která je provedla (viz D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8).

H. ZÁVĚR

H1. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H2. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H3. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H4. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H5. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H6. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H7. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).
H8. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s ČSN EN 795 (viz B3, B4, B5, B6, B7, B8).

LEGENDA ZNAČENÍ

NEŘEŠENÁ ZÓNA. ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY

— Prvek kolektivní ochrany lvysoká atika)

POZN.:
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NALÉZEL POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM DNAPŘ NA ZÁKLADNÍ PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VKLÍSTVAM FOTOGRAFICKÝ ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
HRANA VYSTUPNÍ ČÁSTI ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1100 mm OD NEJZAZŠÍHO BODU HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

LEGENDA ZACHYTNÉHO SYSTÉMU - 1 Etapa.

- U1 - Kotvicí bod, délka 700 mm — 67 ks
  Kotvicí body (7 kotvený pomocí chemické kotvy, v případě vyšších dutinových panelů budou navíc použity šířované hmoždinky.
- U2 - Kotvicí bod, délka 400 mm — 28 ks
- Montážní lano
- Permanentní nerezová lana Ø 6 mm (k úsekům) — 318 m celkem
- DL XX Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m
- 1, 2 Pořadové číslo kotvicího bodu

REVIZE 3.3.2019 SCHNIRCH		
NAVRHL A ZAKRESLIL:	DANIEL SCHNIRCH	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		objekty SO 01, 02
STAVBA: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1etapa	DATUM	12/4/2018
	MĚŘÍTKO	1:100
	Č.VÝKRESU	01-1.22