Řez F

1 : 50

Skladby konstrukcí:

P1

podlaha s PVC, 0,12 tm

- 2 mm podlahová krytina PVC-U 2 mm (bez fibrové vrstvy, bez podložky textilní)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P1 s

podlaha s PVC, 0,12 tm

odskok podlahy o 20 mm se schodem a sklí (hrubého) až na stupeň desky, nosná podlaha 0,12 tm)

- 2 mm podlahová krytina PVC-U 2 mm (bez fibrové vrstvy, bez podložky textilní)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P1 - sterilizace

SDF podlaha s PVC se stěrkou, 0,20 až 25 mm

obvodu podlaha 0,20 tm se stěrkou s vytř.hrubým až na stupeň desky, nosná podlaha 0,20 tm

- 2 mm podlahová krytina PVC-U 2 mm (bez fibrové vrstvy, bez podložky textilní), provedení plní se spárkami, PVC spárkování a podlahovou stěrkou
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P1 - sterilizace - s

SDF podlaha s PVC se stěrkou, 0,20 až 25 mm

obvodu podlaha 0,20 tm se stěrkou s vytř.hrubým až na stupeň desky, nosná podlaha 0,20 tm

- 2 mm podlahová krytina PVC-U 2 mm (bez fibrové vrstvy, bez podložky textilní), provedení plní se spárkami, PVC spárkování a podlahovou stěrkou
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- 10 mm podlahové lepidlo, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- **zabudovat topnou rohožku do betonové mazaniny (viz podlahový vytápění), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)**
- 250 mm separační fólie pro oddělení betonové mazaniny od stěn, nebo od jiné podlahové konstrukce
- 250 mm okrajový pás z pěnového PE, tl.5 mm (pás 5 x 250 mm), nalepí na stěnu
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P1 + podlahové vytápění

podlaha s PVC, 0,12 tm

- 2 mm podlahová krytina PVC-U 2 mm (bez fibrové vrstvy, bez podložky textilní)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- 10 mm podlahové lepidlo, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- **zabudovat topnou rohožku do betonové mazaniny (viz podlahový vytápění), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)**
- 250 mm separační fólie pro oddělení betonové mazaniny od stěn, nebo od jiné podlahové konstrukce
- 250 mm okrajový pás z pěnového PE, tl.5 mm (pás 5 x 250 mm), nalepí na stěnu
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P2

podlaha s keramickou dlažbou, 0,110 tm

- 9 mm keramická dlažba, antiskluzně podlepená (podrsněné rozměry viz skladby místností)
- 2 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- 10 mm podlahové lepidlo, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- **zabudovat topnou rohožku do betonové mazaniny (viz podlahový vytápění), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)**
- 250 mm separační fólie pro oddělení betonové mazaniny od stěn, nebo od jiné podlahové konstrukce
- 250 mm okrajový pás z pěnového PE, tl.5 mm (pás 5 x 250 mm), nalepí na stěnu
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P2-s

podlaha s keramickou dlažbou, 0,110 tm

odskok podlahy o 20 mm se schodem a sklí (hrubého) až na stupeň desky, nosná podlaha 0,110 tm)

- 9 mm keramická dlažba, antiskluzně podlepená (podrsněné rozměry viz skladby místností)
- 2 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- 10 mm podlahové lepidlo, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- **zabudovat topnou rohožku do betonové mazaniny (viz podlahový vytápění), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)**
- 250 mm separační fólie pro oddělení betonové mazaniny od stěn, nebo od jiné podlahové konstrukce
- 250 mm okrajový pás z pěnového PE, tl.5 mm (pás 5 x 250 mm), nalepí na stěnu
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P2 - strojovny VZT

podlaha s keramickou dlažbou 0,130 až 0,170 mm, strojovny VZT + LAR, 0,00

- 9 mm keramická dlažba, antiskluzně podlepená (podrsněné rozměry viz skladby místností)
- 2 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 10 mm tlačí betonová samonivelační těrěrková hmota (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu)
- 10 mm podlahové lepidlo, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- **zabudovat topnou rohožku do betonové mazaniny (viz podlahový vytápění), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)**
- 250 mm separační fólie pro oddělení betonové mazaniny od stěn, nebo od jiné podlahové konstrukce
- 250 mm okrajový pás z pěnového PE, tl.5 mm (pás 5 x 250 mm), nalepí na stěnu
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

P2-t

podlaha s keramickou dlažbou na terénu, 0,320 mm

- 9 mm keramická dlažba, antiskluzně podlepená (podrsněné rozměry viz skladby místností)
- 2 mm disperzní lepidlo
- 5 mm samonivelační cementový těrěrkový potěr (přibližující se hladký, vyrovnaný)
- 30 mm tlačí betonová (provozní) deska, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm kročitající izolace z minerální vaty pro střešní (provozní desky, max.zatížení 400 kg/m2, vložené 2 mm (viz akustická skladba)
- 25 mm ochranná deska podkladového polystyrénu (z polystyrenu), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)
- 10 mm podlahové lepidlo, betonová mazanina (C20/25 s množstvím síť 100x100x6 mm, po obvodu desky, ukončit od stěn pásovou kročitající izolací 0,12 mm
- **zabudovat topnou rohožku do betonové mazaniny (viz podlahový vytápění), 5 mm, kabel bez vlastní izolace (PE)**
- 250 mm separační fólie pro oddělení betonové mazaniny od stěn, nebo od jiné podlahové konstrukce
- 250 mm okrajový pás z pěnového PE, tl.5 mm (pás 5 x 250 mm), nalepí na stěnu
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- zvařitelný kaučukový podhled podle typu místnosti

Sk1 - střecha

Skladba plochy střechy:

Střecha plochá jednoplášťová, nevětraná konstrukce, s hydroizolací z PVC fólie 1,2 mm – doplňující prvky, materiál a podrobnosné plechy, odtok střešní vpustí (viz detail).

- hydroizolace střešní PVC fólie 1,2 mm světlená proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva textilní rouno
- 150 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 stabilizovaný
- 20 mm cementotřísková (cementovláknitá) deska PU (hořlavého) kašírovaný asfaltovým papírem + vrstvou proti lepidlu, 2 x 10 mm, nalepí na spodní líc
- parotěsná zábrana a systém hydroizolace 1 x 0,4 mm pás 4, 4mm, nalepí na spodní líc
- 200 mm tepelná izolace z minerální vaty
- 200 mm parotěsná zábrana proti pronikání vodních par, 2 x 10 mm (viz mezivrstva CS825 + hydr.vál 150x1500 mm, provedení na vodotěsném polystyrenu, desky 0,50 + 30 mm – spád provádí podle výkresu střechy)
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- podhled podle typu místnosti

Sk2 - střecha

Skladba plochy střechy:

Střecha plochá jednoplášťová, nevětraná konstrukce, s hydroizolací z PVC fólie 1,2 mm – doplňující prvky, materiál a podrobnosné plechy, odtok střešní vpustí (viz detail).

- hydroizolace střešní PVC fólie 1,2 mm světlená proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva textilní rouno
- 150 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 stabilizovaný
- 20 mm cementotřísková (cementovláknitá) deska PU (hořlavého) kašírovaný asfaltovým papírem + vrstvou proti lepidlu, 2 x 10 mm, nalepí na spodní líc
- parotěsná zábrana a systém hydroizolace 1 x 0,4 mm pás 4, 4mm, nalepí na spodní líc
- 200 mm tepelná izolace z minerální vaty
- 200 mm parotěsná zábrana proti pronikání vodních par, 2 x 10 mm (viz mezivrstva CS825 + hydr.vál 150x1500 mm, provedení na vodotěsném polystyrenu, desky 0,50 + 30 mm – spád provádí podle výkresu střechy)
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- podhled podle typu místnosti

Sk3 - střecha s minerální vatou

Skladba plochy střechy s klasickým vedením, s atiky 1,0 tm

Střecha plochá jednoplášťová, nevětraná konstrukce, s hydroizolací z PVC fólie 1,2 mm – doplňující prvky, materiál a podrobnosné plechy.

- hydroizolace střešní PVC fólie 1,2 mm světlená proti UV záření
- separační vrstva textilní rouno
- 150 mm tepelná izolace z minerální, nebo kamenné vaty (tuhá třída desky s vysokou odolností proti stlačení, desky 0,50 + 30 mm – spád provádí podle výkresu střechy)
- 200 mm tepelná izolace z minerální, nebo kamenné vaty (tuhá třída)
- parotěsná zábrana a systém hydroizolace 1 x 0,4 mm pás 4, 4mm, nalepí na spodní líc
- 200 mm parotěsná zábrana proti pronikání vodních par, 2 x 10 mm (viz mezivrstva CS825 + hydr.vál 150x1500 mm, provedení na vodotěsném polystyrenu, desky 0,50 + 30 mm – spád provádí podle výkresu střechy)
- 250 mm okrajový pás se separační fólií
- vodorovná hranice
- podhled podle typu místnosti

Skladba plochy střechy:

Střecha plochá jednoplášťová, nevětraná do 22°C, ztvrdnutelná.