

| číslo - Tabulka místnosti 4.NP - PS | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| Číslo | Název místnosti | Plocha | Podlaha | skladba podlahy | Sokl | Obklad, nátěr | Stěny + strop (omítky) |
| 1.etapa | | | | | | | |
| 4.NP | | | | | | | |
| 4.023 | Denní místnost | 10,258 m² | PVC kuchyňky, Jidelny,DM | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Olejový nátěr výška 2 m, keram. obklad za linkou a umyvadlem | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.024 | Pisoár | 0,990 m² | Keram.dlažba protiskluzná | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.025 | Předsíň WC, umývárna | 3,779 m² | Keram.dlažba protiskluzná | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.025a | WC muži | 0,990 m² | Keram.dlažba protiskluzná | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.026 | WC ženy | 0,990 m² | Keram.dlažba protiskluzná | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.027 | WC ženy | 0,990 m² | Keram.dlažba protiskluzná | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.028 | Předsíň WC, umývárna | 3,779 m² | Keram.dlažba protiskluzná | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.029 | Úklid | 5,452 m² | Keramická dlažba protiskluzná - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.030 | Sprcha | 3,390 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.031 | Sklad nečistých obalů před odvozem | 34,368 m² | Keramická dlažba | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.032 | Strojovna VZT | 38,565 m² | Keramická dlažba | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.033 | Instalační jádro VZT | 5,189 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.034 | Výtah lůžkový evakuační - V8 | 9,100 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.035 | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B | 13,337 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.037 | Zásobovací chodba | 85,460 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.038 | Hala, větraná předsíň CHÚC-C | 48,537 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.039 | Výtah lůžkový evakuační - V5 | 7,425 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.040 | Výtah lůžkový evakuační - V4 | 7,425 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.041 | Příjem nečistých nástrojů | 58,253 m² | PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 4.042 | Zdravotnický materiál v nečistých obalech | 71,919 m² | PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.043 | Šatna nečistá muži | 8,988 m² | PVC protiskluzné | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.044 | Sprcha | 1,395 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.045 | Umývárna muži | 7,489 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.046 | WC | 0,945 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.047 | WC | 0,945 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.048 | Šatna čistá muži | 13,943 m² | PVC protiskluzné | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.049 | Chodba personál | 7,754 m² | PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.050 | Šatna čistá ženy | 10,898 m² | PVC protiskluzné | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.051 | Umývárna ženy | 7,489 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.052 | WC | 0,945 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.053 | WC | 0,945 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.054 | Sprcha | 1,395 m² | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | P1 - sterilizace - s | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.056 | Šatna nečistá ženy | 8,988 m² | PVC protiskluzné | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.057 | Výdej sterilních nástrojů a materiálů | 35,175 m² | PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy | P1 - sterilizace - s | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.058 | Výtah čistý zásobovací - V9 | 7,930 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.059 | Instalační jádro VZT | 4,423 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.060 | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B | 20,745 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.061 | Čisté schodiště OS, CHÚC-B | 26,060 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.062 | Instalační jádro pož.VZT | 2,163 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.063 | Instalační jádro | 0,985 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.064 | Mytí vozíků | 7,088 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.065 | Úklid | 6,723 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | Keram.obklad v.2m | Omitka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný |
| 4.066 | Denní místnost | 10,134 m² | PVC kuchyňky, Jidelny,DM | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Olejový nátěr výška 2 m, keram. obklad za linkou a umyvadlem | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.067 | Kancelář | 12,244 m² | PVC | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.068 | Čistý sklad zdravotnického materiálu | 224,096 m² | PVC Sklad | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.068a | Sklad zdravotnického materiálu | 42,734 m² | PVC Sklad | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.069 | Instalační jádro VZT | 5,164 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.070 | Příjem zdravotnického materiálu | 46,802 m² | PVC Sklad | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.071 | Manipulační prostor před mycí linkou | 111,518 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | keramický obklad 300 x 200 až k podhledu | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 4.072 | Sterilizace - třídírna umytých nástrojů | 288,909 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | keramický obklad 300 x 200 až k podhledu | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.072a | Předmytí nečistých nástrojů | 58,167 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | keramický obklad 300 x 200 až k podhledu | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 4.072b | Sterilizace - úpravná vody | 10,014 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | keramický obklad 300 x 200 až k podhledu | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.072c | Sklad mycích a dezinfekčních prostředků | 13,383 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | keramický obklad 300 x 200 až k podhledu | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.072e | Kancelář, vedoucí sterilizace | 12,875 m² | PVC | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.073 | Instalační jádro VZT | 3,562 m² | --- | --- | --- | --- | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.074 | Třídírna sterilizovaných nástrojů | 196,146 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1 - sterilizace | PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad | keramický obklad 300 x 200 až k podhledu | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.075 | Čistý sklad zdravotnického materiálu | 138,787 m² | PVC Sklad | P1 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Pině omyvatelný nátěr ke stropu (olej nátěr) | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.076 | Instal.jádro požární VZT | 2,419 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.077 | Výtah osobní evakuační - V2 | 5,265 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.078 | Výtah osobní evakuační - V3 | 5,265 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.079 | Instalační jádro VZT | 5,705 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.080 | Veřejné schodiště, CHÚC-B | 78,027 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková,sádrokarton,malba |
| 4.081 | Chodba | 22,625 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.082 | Personální schodiště, CHÚC-C | 18,730 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.083 | EI, SLP | 3,992 m² | Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky | P2 - sterilizace | PVC vytažené na stěnu - obly fabion | Olejový nátěr výška 2 m | --- |
| 4.083a | Instal.jádro | 2,946 m² | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.084 | Chodba | 12,683 m² | Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly | P2 - sterilizace - s | Keram.sokl s oblym fabionem | Olejový nátěr výška 2 m | Omitka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný |
| 4.254 | Velké mycí linky na vozíky | 27,338 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1- sterilizace velké myčky | bez soklu, podlaha pod myčkami vozíků | bez nátěru, podlaha pod myčkami vozíků | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 4.255 | Vibroizolační základ pod myčkami | 26,644 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1- sterilizace základ | bez soklu, základ pod myčky a sterilizátory | bez nátěru, základ pod myčky a sterilizátory | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 4.256 | Vibroizolační základ pod sterilizátory | 27,880 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1- sterilizace základ | bez soklu, základ pod myčky a sterilizátory | bez nátěru, základ pod myčky a sterilizátory | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 4.257 | Vibroizolační základ pod myčkou | 14,691 m² | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | P1- sterilizace velké myčky | bez soklu, základ pod myčky a sterilizátory | bez nátěru, základ pod myčky a sterilizátory | Omitka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný |
| 2022,348 m² | | | | | | | |

Legenda Tabulky místností

| | |
|---|--|
| Doplňující a upřesňující informace k povrchovým úpravám: | |
| - malby: 50% barevné nátěry (35% systol barev), 50% bílá barva, všechny malby omyvatelné a oteruždomné | |
| - olejový nátěr: 50% barevné nátěry (35% systol barev), 50% barevné nátěry (15% systol barev) | |
| - výška olejových nátěrů 2,0 m, budou provedeny všude kromě ploch s keramickým obkladem | |
| - pod olejové nátěry počítat 2x tmelení a broušení, vlastní olejové nátěry se provedou jako stříkané a následně se vyhladí a přebrousí | |
| - na žel bet.přeta stěny všude ocenit omítkou s vyztuženou síťovinou + penetrace na beton | |
| - všechny zděné příčky se budou omítat až ke stropu kvůli akustice | |
| - veškerý keramický obklad (včetně rohu) bude lemován plastovými lištami | |
| - fabiony povlakových podlah (PVC apod.) jsou oblé - vytažené na stěnu a ukončené lištou, fabiony jsou vyztužené plastovými typovými prvky, platí to také pro roty, kde se jako podklad pod krytinu použijí plastové výlisky, všechny spoje v rozích se provedou předepsaným způsobem tak, aby vlastní spoji nebyl v rohu, ale vždy mimo roh, tak jak to předepisuje technologický postup montáže | |
| - jako povlaková krytina PVC se rozumí (homogenní PVC, lineoleum, přírodní lineoleum, a případně další druhy homogenních krytín), šířka role minimálně 3 m, pokládat tak aby v místnosti byla 1 spára, výjimečně 2 spáry u největších místností, JIP haly budou mít spár více, spoje budou provedeny v barvě krytiny | |
| - veškeré povlakové krytiny (PVC i keramická dlažba) musí být odolné proti všem čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnicích, je nutné zohlednit také pravidelné stírání druhů dezinfekci a to vše s ohledem na stálobarevnost a povrchovou odolnost | |
| - nemohou se použít takové krytiny, které vyžadují pro správnou funkci pravidelné voskování a podobné náročné procedury, protože to nepřijatelně zatěžuje nemocniční provoz, jsou požadovány takové krytiny, které se udržují pouze mokrym úklidovým procesem a dezinfekcí při zachování záruk za stálobarevnost a povrchovou odolnost | |

- na chodbách se bude PVC pokládat z šířky 3 m (šířka chodby 2,4 + 2x obly fabion = cca 2,6 m) v co nejdelších úsecích tak, aby bylo minimum příčných spár, příčné spáry se provedou vždy mimo dveře (minimálně 2 m od dveří)
- velikost keramické dlažby: na hlavních chodbách 450x450 mm (případně 600x300 mm) vysoce odolná proti zatížení a opotřebení, v ostatních prostorech minimálně 300x300 mm, spáry tenké tl.max 2 mm
- keramická dlažba, požadovaná oteruždomnost Stupeň PEI 4, plný střep, výrazná barevná škála, UNI barvy bez struktury
- velikost keramického obkladu minimálně 400x250 mm, výrazná barevná škála, UNI barvy bez struktury
- schodiště: podstupnice světlá, stupeň tmavší, nástupní a výstupní v jiném výraznějším odstínu, protiskluzná hrana keram.dlaždice
- v místnostech, kde se předpokládá tekoucí voda po podlaze je navržen PVC systém, který je sám hydroizolační a pod něj se další pojistná hydroizolace nedává, speciální podlahová vpust určená pro napojení na PVC krytinu, rovné a rohové plastové prvky pro obly fabion u podlahy, rohové spoje mimo roh, a další příslušenství jako vodorovné lišty sloužící pro napojení mezi PVC podlahou a keramickým obkladem
- v místech kde se voda nepředpokládá, stačí stěrka, do které je dlažba, nebo obklad pokládán
- koberec zatežový, odolnost proti kolečkům, barevná stálost, odolnost proti ohni podle požární zprávy, tloušťka cca 5,5 mm

■ 4.NP nástavba nad příjezdem sanitek

