

Tabulka dveří 6NP –SO 8														
PODL AŽÍ	Č.	L/P	OZNAČE NÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS DVEŘÍ	POČET	MATERIÁL DVEŘÍ	KOVÁNÍ DVEŘÍ, OVLÁDÁNÍ	ZÁMEK	ZÁRUBEŇ	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOS T	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BARVA KŘÍDLA

6.NP
105

6.NP	105	L	POŽ	1100	1970	Jednokřídle, oteviravé, plné	1	Dřevo	Klika/koule	Elektrozámek, vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	EI 30-Sm-C DP3	Hladké, folie imitující dřevo
------	-----	---	-----	------	------	------------------------------	---	-------	-------------	------------------------------	--------------------------------	----	----------------	-------------------------------

1

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

Doplňující a upřesňující informace k tabulkám dveří:

- všechny dřevěné dveře jsou v provedení CPL
- pro všechny dveře zarážky dveří na podlaze, nebo na stěně
- podle požadavku VZT se provedou větrací mřížky do dveří, pro ocenění do VV se počítá 300 ks větracích mřížek + (vyříznutí a začistění otvorů ve dveřích) rozměru 600 x 80 mm – hliník, elox, podélné otvory
- plošná ochrana dveří a zárubní (v rámci ochranných ploch stěn a dveří a madel)
- všechny dveře jsou součástí systému generálního klíče, tzn. že se vložky zámků musí objednávat v rámci tohoto systému a ne samostatně s dveřmi
- všechny posuvné dveře budou mít vlastní náhradní zdroj a budou mít pojistku proti přivření dětí při zavírání dveří
- všechny dveře na čtečku budou mít v zámku zabudovaný magnetický kontakt detekce otevřených dveří
- ocelová zárubeň s náběhem pro klasické zdění s drážkou, těsněním a kapsovými závěsy, (použití pro zavěšení otočných dveří dle ČSN s polodrážkou 25x15 mm)
- cena za systém generálního klíče se rozpočítá do jednotlivých položek dveří, v systému generálního klíče budou všechny dveře (zámký), počítat 6 ks klíčů na 1 zámek
- magnety pro přidržení dveří v otevřené pozici jsou součást dodávky dveří, musí být certifikované a připravené pro napojení na EI a EPS
- veškeré zárubně jsou bezn pryžového těsnení z hygienických důvodů
- samozavírače se zpoždovačem

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa	Obecní úřad	České Budějovice	
		Krajský úřad	Jihočeský	
		Datum	18.06.2019	
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)	Formát	500x297	
		Měřítko	1 : 50	
		Číslo zakázky	23/2017	
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň PS	Objekt SO 08	
Část: Příloha:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TABULKA DVEŘÍ 6NP		Číslo výkresu 08 - 6.07	