

Řez venkovním únikovým schodiště 1

1 : 50

Soupis použitých prvků zastřešení:



- nosná konstrukce zastřešení- jákly 60x3 přivařené k ocelové konstrukci schodiště, navařením v jiné výšce zajistíme určený spád krytiny celková délka 43 m+15%= 49,5 m, celková hmotnost (5,34 kg/m) 265kg
- kotvení trápézového plechu na konstrukci- do jáklů 60x3 pomocí šroubů s těsnícími podložkami přes kalotu
- trápézový plech celková plocha 7680 x 3900 mm- výška 18 cm,t.l. plechu 0,6 mm oboustranně žárově pozinkovaný plech opatřený na lícové straně nalaminovanou PVC fólií a na rubové straně opatřený krycím lakem v šedé barvě RAL 9007
- trápézové desky 1155 x 1800mm= 4ks
- trápézové desky 1155 x 2350= 4ks
- trápézové desky 1155 x 4150mm= 4ks

-nosnou ocelovou konstrukci je nutné ošetřit pozinkováním

Konstrukce:

-nosná konstrukce zastřešení a schodiště je závazná dle statické části dokumentace!
zde je řešena pouze konstrukce krytiny

DETAIL KOTVENÍ TRÁPÉZOVÉHO PLECHU



Řez Venkovním únikovým schodiště 2

1 : 50

Poznámky:

- sklon šikrného zastřešení trápézovým plehcem je stejný jako sklon schodišťového ramene

- dokumentace řeší zastřešení únikového schodiště. Konstrukce schodiště a zastřešení je řešena ve statické části

- veškeré rozměry zámečnického prvku je nutné před výrobou přeměřit přímo na stavbě.

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce:			Obecní úřad	České Budějovice
Místo stavby:			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	18.06.2019
Investor:			Formát	594x420
			Měřítka	1 : 50
Část:			Číslo zakázky	23/2017
			Stupeň	Objekt
Příloha:			PS	SO 08
D.1.1 Architektonické a stavební technické řešení			Číslo výkresu	08 - 4.06
Zastřešení únikového schodiště-05				