


Severní pohled

1 : 100

OZNAČENÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POČET	ZASKLENÍ	POZNÁMKA:
Sest.01	4500	2050	-AL. PROSKLENÁ FASÁDA, ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SESTAV VIZ POHLED NA FASÁDU -OKNA BUDOU OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ SPODNÍ ČÁST OKNA POUZE SKLOPNÁ -MEZIOKENNÍ VLOŽKY BUDOU PROVĚDĚNÝ V ŠEDÉ BARVĚ (RAL9007) A ČERVENÉ BARVĚ (RAL 3024)	1	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	
Sest.2	4500	2050		2	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	okna v tečkové oblasti osazena větrací mřížkou dle akustické zprávy
Sest.3	4500	2050		4	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	
Sest.4	4500	2050		2	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	okna v tečkové oblasti osazena větrací mřížkou dle akustické zprávy
Sest.5	4500	2050		3	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	okna v tečkové oblasti osazena větrací mřížkou dle akustické zprávy
Sest.6	4500	2050		1	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	
Sest.7	4500	2050		2	izolační trojsklo,Uw=0,8Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky	
Sest.8	4400	2050		1	zasklení izolačním dvojsklem,Uw=1,1Wm-2K	
Sest.9	4400	2050		5	zasklení izolačním dvojsklem,Uw=1,1Wm-2K	okna v tečkové oblasti osazena větrací mřížkou dle akustické zprávy
Sest.10	2200	2050		1	zasklení izolačním dvojsklem,Uw=1,1Wm-2K	
Sest.11	2200	2050		2	zasklení izolačním dvojsklem,Uw=1,1Wm-2K	
Sest.12	2200	2050		1	zasklení izolačním dvojsklem,Uw=1,1Wm-2K	okna v tečkové oblasti osazena větrací mřížkou dle akustické zprávy

POZNÁMKA:



TYTO OBLASTI VYCHÁZÍ JÍ Z AKUSTICKÉ ZPRÁVY. OKNA V TĚTO OBLASTI MUSÍ BÝT OSAZENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU JE NUTNÉ SPLŇOVAT POŽADOVANOU NEPRŮZVUČNOST A VÝMĚNU VZDUCHU PŘI OTEVŘENÝCH MŘÍŽKÁCH

Východní pohled

1 : 100

Legenda rozdělení prosklených fasád:

vložka - meziokenní tepelně izolační vložka, barav šedá, nebo červená

okno - okno dvoukřídlé, horní křídlo otevíravé a sklopné, spodní křídlo sklopné, zasklení trojsklo

sklo - pevné okno, zasklení trojsklo

Legenda rozdělení prosklených fasád:

vložka - meziokenní tepelně izolační vložka, barav šedá, nebo červená

okno - okno dvoukřídlé, horní křídlo otevíravé a sklopné, spodní křídlo sklopné, zasklení trojsklo

sklo - pevné okno, zasklení trojsklo