



## Legenda podhledů

**Poznámky:**

- podhledy vždy dotáhnout k rámu oken v místnosti na trase vedení kyslíku osadit po vzdálenosti cca 3m děrovanou stropní kazetu  
prostory bakanen chodbe aod. je nutné opatřit širokopásmovým podhledem stropu. Je to oklad stropu, jehož vážený činitel zvukové pohltivosti  $\alpha_w \geq 0,80$ .

**Barevné rozlišení podhledů:**

- Ceník:** Šatny, kanceláře, denní místnosti, chodby... atd. Všechny prostory popsané jako minerální, omyvatelný podhled. Nižší ekonomická výrobní řada s omyvatelným povrchem.

WC, umývárny, sprchy, čistící místnosti ... atd. Sřřednř hygienickř řada s mořnostř mokřř řůřby,

- kteľá odoláva zvýšenej vlhkosti a náročnejším podmídkám, umožňuje čistení párou, odoláva bežným dezinfekčným prostriedkám, s ohľadom na pouzre nárazovou zvýšenou vlhkosť postacuje rastu v bežné korozívni triede C1, panely štandardné klipovaný v rastu, aby odolaly tlaku pri čistení.

**Možnosti:** operáční a zakotvovací sáhy. Plechové podhledy nejvyšší hygienické třídy s možností interuzní dezinfekce a mokré údržby.  
**Fialový:** venkovní křesadlo podhled 600x600 mm, zaklapávací křesadlo s poiskou proti větru (podtlak), svítidla zapuštěná, tepelná izolace (minerální vata) tl. 200 mm. Podje PBR venkovní podhled (nad průjezdem) – železobetonový strop s minerální izolací, podhled cementovláknitých desek třídy reakce na oheň A1-A2.

**Podhľad v exteriéri je vykázan samostatne, zde v legendě!**

1. NP nástavba nad příjezdem sanitek - plocha 1.289 m<sup>2</sup>, obvod 175 m  
2. NP nástavba nad pavilonem stávající MR - plocha 300,959 m<sup>2</sup>, obvod 254 m

