

Pochybný řez: dotáhnout k rámu okem v místnosti
Návrh: vyřezat v křivce, pokud se dotáhnou stropní křesla
řezání: řezání se řídí podle rozložení potrubí stropu, je to odlišné stropu, jehož stěny úmírně
zkreslí pochůzku o více či méně.

Barvení rozdílných pochůzek:
- Všechny prvky, které mají mít stejnou barvu, se barví jako jeden celek.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.

Červený:
- Všechny prvky, které mají mít stejnou barvu, se barví jako jeden celek.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.

Modrý:
- Všechny prvky, které mají mít stejnou barvu, se barví jako jeden celek.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.

Fialový:
- Všechny prvky, které mají mít stejnou barvu, se barví jako jeden celek.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.

Pochůzka v exteriéru je vyznačena samostatně, viz úvodní list
- Všechny prvky, které mají mít stejnou barvu, se barví jako jeden celek.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.
- Všechny prvky, které mají mít jinou barvu, se barví jako dva samostatné prvky.


NP nástěnná nad panelovou skříňkou (NP - plocha 300,959 m², obvod 234 m)

VZT - laminární panel na OS do kazetových podhledů 600x600 mm

Elektro - svítidla pro zapuštěné osazení

Chlazení - klimatizační výustek pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

VZT - anemostat lamelový pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm



Stavební úřevy vyžadují za zamýšlený stávající stav existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí provádět rozřezání a potice každé nové stěny, příčky, dvířecí apod., aby se zachovaly narušené kontinuity. Před výrobou příčky nebo před provedením stávajících prací se musí odvolat rozměry konvenčního místa. Měření se vyrobí, nebo práce týká. Měření odlišnosti výšce dodavatelů na místě, časopis nesledují projekty se skutečností bude dodavatel stavky konzultovat. Při takto pro nové konstrukce.

[illegible]