

| OZN. | ROZMĚR   | POPIS   | NÁKRES | POČET |      | POZNÁMKA |
|------|--|---|--------|-------|------|----------|
|      |  |   |        | 1.NP  | 2.NP |          |
| A    | OTVOR  | STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, NEBUDOU MĚNĚNY   |        | 13+2  | –    |          |
| B    | OTVOR<br>Š 3000<br>V 2600                                  | OKNO JEDNODÍLNÉ PEVNĚ ZASKLENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K   |        | 1     | –    |          |
| C    | OTVOR<br>Š 2800<br>V 1600                                  | OKNO TROUDÍLNÉ, 3x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM  |        | 1     | –    |          |
| D    | OTVOR<br>Š 1600<br>V 1600                                  | OKNO DVOUKŘÍLÉ, 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ, 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM   |        | 1     | 3    |          |
| E    | OTVOR<br>Š 2400<br>V 1600                                  | OKNO DVOUDÍLNÉ TROUKŘÍDLÉ 2x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ, 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ. ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM   |        | 1     | 1    |          |
| F    | OTVOR<br>Š 2000<br>V 3250<br>DVEŘE<br>Š MIN. 900<br>V 2400 | HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE POSUVNÁ OBĚ KŘÍDLA + 2x FIX 3 KOMOROVÝ AL PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 82 mm PU IZOLACE RÁMU, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. VÝPLŇ – IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ – KORDINACE S PD SLABOPROUDEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX – VENKOVNÍ STRANA Uw<1.1 W/m2K |        | 1     | –    |          |
| G    | OTVOR<br>Š 900<br>V 1600                                   | JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM  |        | 1     | 1    |          |

| OZN. | ROZMĚR  | POPIS   | NÁKRES | POČET |      | POZNÁMKA |
|------|---|---|--------|-------|------|----------|
|      |   |   |        | 1.NP  | 2.NP |          |
| H    | OTVOR<br>Š 1800<br>V 1600                             | OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ, 1x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKÁPĚCÍ. ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM           |        | 3     | 3    |          |
| I    | OTVOR<br>Š 1800<br>V 1600                             | DVOUDÍLNÉ OKNO 2x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ. ZASKL. IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM                                   |        | –     | 1    |          |
| J    | OTVOR<br>Š 1800<br>V 1600                             | DVOUDÍLNÉ OKNO 2x KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚCÍ. ZASKL. IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>Uw<0.9 W/m2K.<br>KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM                                  |        | –     | 1    |          |
| K    | OTVOR<br>Š 1100<br>V 2600<br>DVEŘE<br>Š 900<br>V 2100 | VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM. ZASKLENÝ IZOLAČNÍM TROJSKLEM. DVEŘE U<1.2 W/m2K. KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM DVEŘE PLASTOVÉ |        | 1 P   | –    |          |
| L    | OTVOR<br>Š 1100<br>V 2500<br>DVEŘE<br>Š 900<br>V 2100 | VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE U<1.2 W/m2K. KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM<br><b>DVEŘE PLASTOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3–C</b>                            |        | 1 P   | –    |          |
| M    | OTVOR<br>Š 1100<br>V 2100<br>DVEŘE<br>Š 900<br>V 2000 | VSTUPNÍ DVEŘE PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE PLASTOVÉ KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO INVESTOREM  |        | –     | 1 L  |          |

| OZN. | ROZMĚR   | POPIS   | NÁKRES | POČET |      | POZNÁMKA |
|------|--|---|--------|-------|------|----------|
|      |  |   |        | 1.NP  | 2.NP |          |
| N    | OTVOR<br>Š 4000<br>V 3250<br>DVEŘE<br>Š 1940<br>V 2280 | HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE POSUVNÁ OBĚ KŘÍDLA + 5x FIX 3 KOMOROVÝ AL PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA 82 mm PU IZOLACE RÁMU, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. VÝPLŇ – IZOLAČNÍ DROJSKLO KOVÁNÍ – KORDINACE S PD SLABOPROUDEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX – VENKOVNÍ STRANA Uw<1.2 W/m2K |        | 1     | –    |          |
|      |  |   |        |       |      |          |

## POZNÁMKY

DVEŘE OZN. F A SESTAVA VÝKLADCE JSOU HLINÍKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, BARVA ZELENÁ Z OBOU STRAN  
OKNA A DVEŘE OZN. K, L, N JSOU PLASTOVÉ, MINIMÁLNĚ Z 6 KOMOROVÝCH PROFILŮ.  
NOVÁ OKNA A DVEŘE BUDOU Z VNĚJŠÍ STRANY ZELENÉ STEJNÉ BARVY JAKO JE STÁVAJÍCÍ OKNO DO MÍSTNOSTI  
1.01 ÚSTŘEDNA. Z VNITŘNÍ STRANY BARVA BÍLÁ.  
NA STÁVAJÍCÍM OKNĚ V MÍSTOSTI 1.18 BUDE PROVEDEN POLEP NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ.  
KOLEM OKEN JE NUTNÉ OSADIT PAROTĚSNÉ PÁSKY KVŮLI KONDENZACI VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI A NÁSLEDNĚM  
VZNIKU PLÍSNÍ, TOTO JE NUTNÉ DOŘEŠIT S DODAVATELEM OKEN.  
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU S INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY. INVESTOR MÁ PONECHÁNO  
ROZHODNUTÍ CO SE TÝČE DRUHU, VÝBĚR KOVÁNÍ APOD.  
DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDČIT O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH NAVRŽENÝCH OKEN A DVEŘÍ A JEJICH  
RÁMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.  
ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ A DRUHY ZAMKŮ BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.

NA VŠECHNY OKNA VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH, BUDOU OSAZENY VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE.  
PŘESNÝ TYP A BAREVNOST BUDE VYBRÁN INVESTOREM.

### OKNA A DVEŘE KRESLENY Z VENKOVNÍHO POHLEDU

|   |  |                 |  |  |  |
|---|--|-----------------|--|--|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   |  | VYPRACOVAL      |  | <b>ATELIER G+G s. r. o.</b><br>Nádražní 569/II<br>377 01 J. Hradec<br>tel./fax 384 321 088<br>e-mail:info@ateliorgg.cz |  |
| Ing. arch. Ivana Gantnerová   |  | Lucie Aldorfová |  |  |  |
|   |  |                 |  |  |  |
| MÍSTO:      parc.č. st. 2138, st. 2664, 1532/1, k.ú. Prachatice           |  |                 |  |  |  |
| INVESTOR:    Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice |  |                 |  | FORMÁT   |  |
| AKCE :  |  |                 |  | 4/A4   |  |
| Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.                                  |  |                 |  | DATUM  |  |
|   |  |                 |  | 05/2020  |  |
|   |  |                 |  | ÚČEL   |  |
|   |  |                 |  | DPS  |  |
|   |  |                 |  | ZAK. Č.  |  |
|   |  |                 |  | 31/19  |  |
|   |  |                 |  | ARCH. Č.   |  |
|   |  |                 |  | 31/19  |  |
| OBSAH :   |  |                 |  | MĚŘÍTKO  |  |
| TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ  |  |                 |  | ČÍSLO V.   |  |
|   |  |                 |  | 1:100  |  |
|   |  |                 |  | D.1.1.b10  |  |