



EL30DP1Sm – POŽÁRNÍ ODOLNOST
OSAZEN DO NIKY 700/1730/250
PROVOZNI NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TNC-S

Ochrana PND: zdkladní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon Pi = 60kW
Soudobý příkon Ps = 30kW

<div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ</div><div>ATELIER</div></div>	<div><div>AKCE</div><div>Úprava lékárny Nemocnice Prochátice a.s. parc.č. st. 2138, st. 2664, k.ú. Prochátice</div></div>	<div><div>INVESTOR</div><div>Nemocnice Prochátice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prochátice</div></div>	<div><div>STUPEŇ</div><div>DPS</div></div>	<div><div>ZÁK.Č.</div></div>	<div><div>VÝKRES Č.</div><div>D.1.4.4.14</div></div>
	<div><div>ČÁST</div><div>SCHÉMA ROZVADĚČE RHB</div></div>	<div><div>PROJEKTANT</div><div>ING. PRŮŠA JIŘÍ</div></div>	<div><div>KRESLÍ</div><div>ROMAN JELÍNEK</div></div>	<div><div>DATUM</div><div>5/2020</div></div>	<div><div>LIST/LISTŮ</div><div>2/2</div></div>