

TABULKA VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	PRŮCHOZÍ ROZMĚR	POPIS DVEŘÍ, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	NÁKRES-SCHEMA	POČET KUSŮ / PATRA	
20	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1100/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA Ⓚ KLIKA Ⓣ ZÁMEK FAB Ⓢ ČTEČKA KARET		1.PP	1 KS / L
				1.NP	
				2.NP	4 KS / L 1 KS / P
				3.NP	
21	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA Ⓚ KLIKA Ⓣ ZÁMEK FAB Ⓢ ČTEČKA KARET		1.PP	2 KS / P
				1.NP	
				2.NP	
				3.NP	2 KS / P 1 KS / L
22	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA Ⓚ KLIKA Ⓣ ZÁMEK FAB Ⓢ ČTEČKA KARET		1.PP	1 KS / P
				1.NP	1 KS / P
				2.NP	
				3.NP	
23	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1200/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA DVEŘE TRVALE OTEVŘENÉ – OPATŘENÉ PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM, PŘI POŽÁRU ZAVŘE EPS BEZ ZÁMKU Ⓚ KLIKA Ⓢ ČTEČKA KARET Ⓜ PŘÍDRŽNÝ MAGNET		1.PP	
				1.NP	1 KS / L
				2.NP	
				3.NP	
24	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1500/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , DVOUKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA DVEŘE TRVALE OTEVŘENÉ – OPATŘENÉ PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM, PŘI POŽÁRU ZAVŘE EPS BEZ ZÁMKU Ⓚ KLIKA Ⓢ ČTEČKA KARET Ⓜ PŘÍDRŽNÝ MAGNET		1.PP	
				1.NP	1 KS/P
				2.NP	
				3.NP	
25	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1100/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA Ⓚ KLIKA Ⓣ ZÁMEK FAB Ⓢ ČTEČKA KARET		1.PP	
				1.NP	1 KS/P
				2.NP	
				3.NP	
26	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 900/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA Ⓚ KLIKA Ⓣ ZÁMEK FAB Ⓢ ČTEČKA KARET		1.PP	
				1.NP	
				2.NP	1 KS/P
				3.NP	1 KS / L

TABULKA VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	PRŮCHOZÍ ROZMĚR	POPIS DVEŘÍ, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	NÁKRES-SCHEMA	POČET KUSŮ / PATRA	
27	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800/2100	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA <div><div>Ⓚ KLIKA</div><div>Ⓣ ZÁMEK FAB</div><div>Ⓢ ČTEČKA KARET</div></div> <div>PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA – EI 15–Sm–C DP1</div> <div><div>SA MOZAVÍRAČ</div><div>BEZPRÁHOVÉ</div></div>		1.PP	
				1.NP	1 KS / P
				2.NP	1 KS / P
				3.NP	1 KS / P
28	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1400/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , DVOUKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA DVEŘE TRVALE OTEVŘENÉ – OPATŘENÉ PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM, PŘI POŽÁRU ZAVŘE EPS BEZ ZÁMKU SAMOZAVÍRAČ – VYBAVEN PŘÍDRŽNÝMI MAGNETY KŘÍDEL V POLOZE OTEVŘENO, KTERÉ UVOLŇUJE PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ Z EPS POUZE V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO POPLACHU <div><div>Ⓚ KLIKA</div><div>Ⓢ ČTEČKA KARET</div></div> <div>PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA – EI 30 SM–C DP3</div> <div><div>KOUŘOTĚSNÉ</div><div>SA MOZAVÍRAČ</div><div>BEZPRÁHOVÉ</div></div>		5.NP	
				7.NP	1 KS / P
29	MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1800/1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ , DVOUKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP DESKY DVEŘÍ – FB– PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO ŠEDÁ GARNITURA – VIZ. PŮDORYS SPODNÍ ČÁST CCA 1/2 POVRCHU DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM OCHNANNÝM PRVKEM PROTI POŠKOZENÍ – VIZ OCHRANNÉ PRVKY – BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA NA DVEŘÍCH BUDE PROVEDENO ČÍSLO POKOJE NEBO NÁZEV MÍSTNOSTI – DLE POŽADAVKU INVESTORA DVEŘE TRVALE OTEVŘENÉ – OPATŘENÉ PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM, PŘI POŽÁRU ZAVŘE EPS BEZ ZÁMKU <div><div>Ⓚ KLIKA</div><div>Ⓢ ČTEČKA KARET</div><div>Ⓜ PŘÍDRŽNÝ MAGNET</div></div> <div>PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA – EI 30 SM–C DP3</div> <div><div>KOUŘOTĚSNÉ</div><div>SA MOZAVÍRAČ</div><div>BEZPRÁHOVÉ</div></div>		5.NP	1 KS / P
				7.NP	
				1.PP	
				1.NP	
				2.NP	
				3.NP	

V1-V4 DVEŘE DO VÝTAHŮ 1100/2100 EW 15–C–DP1 CELKEM 4 KS

V5 DVEŘE DO VÝTAHŮ 1400/2100 EW 15–C–DP1 CELKEM 1 KS

DVEŘE DO VÝTAHŮ JSOU DODÁVKOU DODAVATELSKÉ FIRMY VÝTAHŮ POŽÁRNÍ ODOLNOST MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADOVANÉ ODOLNOSTI DLE PBR TYP OTEVÍRÁNÍ DLE PBR
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA EW–15–C– DP1

DVEŘE DO VÝTAHŮ JSOU DODÁVKOU DODAVATELSKÉ FIRMY VÝTAHŮ POŽÁRNÍ ODOLNOST MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADOVANÉ ODOLNOSTI DLE PBR TYP OTEVÍRÁNÍ DLE PBR
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA EW–15–C– DP1

POZOR: - UVEDENÍ MÍRY JSOU PŘEVZATÉ Z PD, PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VŠECHNY OTVORY PŘEMĚŘIT, - SCHEMA DVEŘÍ A OSTATNÍCH PRVKŮ - DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POZOR: DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘED VÝROBU DVEŘÍ A OSTATNÍCH PRVKŮ PŘESVĚDČIT O POČTU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOSLO K NEPŘESNOSTEM.

ZÁMKY: ZÁMKY (VLOŽKY) BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ.

+0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"		ATELIER Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Věra Davidová	
MÍSTO:	Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"	
INVESTOR:	Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54	
AKCE :	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.	
OBSAH :	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT
	TABULKA VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ	DATUM
		ÚČEL
		ZAK. Č.
		ARCH. Č.
		MĚŘÍTKO
		1:100