

[illegible]

WC-	WC zvlášť, sedátko, brúdy a WC, odvodní tlačítko 3/6, konštrukcie po uzatčení
WCi-U	WC zvlášť po kúpeľni posedení, sedátko, brúdy a WC, odvodní tlačítko 3/6+odvodní tlačítko, konštrukcie-obložení SDK, mod – penie, sedátko
WCi-Ui	Umyvadlo 55cm, batérie umyvadlových stojanových pákov, silon, 2x rohový ventil, skřítko pod umyvadlo (E.m.107,108,111,115,117,122,131,214,215,245,246,239,310,353)
Uj-	Umyvadlo po kúpeľni posedení, masla, batérie umyvadlových stojanových pákov-p R, posídení, silon podomylkový, 2x rohový ventil
Uj-Ui	Umyvadlo 55cm, R batérie umyvadlových stojanových pákov, silon, 2x rohový ventil
Uj-Ui-U	Umyvadlo po kúpeľni posedení, masla, R batérie umyvadlových stojanových, silon podomylkový, 2x rohový ventil
Um-	Umyvadlo 45cm, batérie umyvadlových stojanových pákov, silon, 2x rohový ventil
D-	Držec v kuchynské (nebo zdravotníckej) línii (dodáva kuchynské-zdravotníckej línii), drzeový silon DNSO, drzeový pákov stojanových batérie, 2x rohový ventil
Uj-U	Umyvadlo ve zdravotníckej línii (dodáva zdravotníckej línii), silon DNSO 40, vymyvadlových pákov stojanových batérie a Hlasku pákov, 2x rohový ventil
SK1-S	Sprchová vanička čtverečková – 90cm, silon čtverečkový pod žľabíky a vymyvadlových skien-posedení deťmi, batérie sprch-podomylkový, sprchová sada
SK2-S	Sprcha zafix, odlika-nerozvrat žľab – podotla, silon DNSO, sprchový deťmi z bezpečnostným skien-posadení deťmi, batérie sprch-podomylkový, sprchová sada
SK3-S	Sprchová vanička čtverečková – 90cm, silon čtverečkový, sprchový zafix s tyč, batérie sprch-podomylkový, sprchová sada
SKi1-S	Sprcha zafix po kúpeľni posedení, odlika-nerozvrat žľab – podotla-silón DNSO, sprchový zafix s tyč, batérie sprch-podomylkový, sprchová sada, sklopné sedátko, nerozvrat
SKi2-S	Sprcha zafix po kúpeľni posedení, odlika-nerozvrat žľab – podotla-silón DNSO, sprchový zafix s tyč, batérie sprch-podomylkový, sprchová sada, sklopné sedátko, nerozvrat
SKi3-S	Sprcha zafix po kúpeľni posedení, odlika-nerozvrat žľab – podotla-silón DNSO, sprchový zafix s tyč, batérie sprch-podomylkový, sprchová sada, sklopné sedátko, nerozvrat
VD-	Vieňka, brúdy, batérie náštelná reťaz 150mm – dĺžka ramínka 300mm
Vj-	Vieňka náštelno-opod DNSO, brúdy, batérie náštelná reťaz 150mm – dĺžka ramínka 300mm
Vj2-	Vieňka (suošob zdravotníckej línii)-opod DNSO, brúdy, batérie náštelná reťaz 150mm – dĺžka ramínka 300mm
AVP-	Plášť s radovým senzorom, vestavový napájací záž
MM-	Mytka podotlační silni (dodáva zdravotníckej technológii), opod DNSO, oaszení de požadová dodavateľ (výrobca)
AW-	Automat na plnzu vody (neší dodavku ZII), studená voda DNS15-rohový ventil, oaszení de požadová dodavateľ (výrobca)
AK-	Automat na kávu (neší dodavku ZII), studená voda DNS15-rohový ventil, oaszení de požadová dodavateľ (výrobca)
Men-H	Mytka (dodáva zdravotníckej technológii), opod ptes silon DNSO, oaszení de požadová dodavateľ (výrobca), výfukový ventil DNS1 s výplakom na hadici
D19-	Mytka endoskop (dodáva zdravotníckej technológii), oaszení de požadová dodavateľ (výrobca)
Pozn.:	Hrdanový systém vodný do záž toľ D a hrdané silonú hadi D19 dĺžky 3m, dĺžka a kávu v nerozvrat nerezovej, 650x650x175mm
	Připojovací technológia po Hlasku fázový žie, technický požadavky z výkresy z čísl PO ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNOLOGIE!

Při realizaci nových rozvodů vodovodu a kanalizace je nutno pečlivě přezkontrolovat napojenosti a propojení potrubí do jinyh částí objektu. Potrubí vodovodu a kanalizace může být odpojeno až tehdy, pokud bude prokázáno, že na něj nejsou napojeny žádné zařizovací předměty v jiných částech objektu. Před zakrytím potrubí kanalizace a vodovodu musí být důkladně prověřena funkčnost přívodu vody a odvodu vod v všech stávajících i nově osazených zařizovacích předmětech, výtokových armatur a odpadních výustek.

Trasy rozvodů SV, TV a CÍRK a KAN (stejně jako dimenze) budou upřesněny po odkrytí stávajících tras v podlaží a násypcech, dimenzí, návazností na další rozvody v budově a topologií st. rozvodů

Pozn.: Při realizaci nutno dbát na pečlivou koordinaci zejména mezi profesemi ÚT, VZT!!
Pozn.: Montáž potrubí KAN a VOD bude prováděna dle montážních předpisů výrobce potrubí!

Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SR90 (PN2 vpp) – potrubí pro potrubní hydrofony z ocelových pozinkovaných trub
 Potrubí rozvodu teple vody PP-RCT v bočovním válném S32/SR14/4 (PN8 vpp) – snížená délková roztažnost
 Potrubí rozvodu cirkulace teple vody PP-RCT v ústřední s bočovním válném S32/SR14/4 (PN8 vpp) – snížená délková roztažnost
 Kondenzát potrubí z trub PP/PP-M/PP, Ustřední konstrukce, odhlučňovací systém, míra vyzvařování hluč 176(A) při průtoku 2/1s
 vnitřní světlé odpadní potrubí, upevněno na zvukově tlumících objímkách
 Kondenzát potrubí z trub PP/PP-M/PP, Ustřední konstrukce, odhlučňovací systém, míra vyzvařování hluč 176(A) při průtoku 2/1s
 vnitřní světlé odpadní potrubí, upevněno na zvukově tlumících objímkách, detekce světlé odpadní potrubí osazené
 pojistkami KS1 proti vytěsnění, izolované proti kondenzaci
 Dělostřelné kotelnicové z trub PP/PP-M/PP, Ustřední konstrukce S16 (DN32–160) S16 (DN30–250)–vnitřní a venkovní "podružné"
 Společité kotelnicové kotelnicové z trub PP/PP-M/PP, Ustřední konstrukce S16 (DN32–160) S16 (DN30–250)–vnitřní a venkovní "podružné"
 Šamní přípojovací potrubí z PP/PP-M/PP, Ustřední konstrukce, odhlučňovací systém, míra vyzvařování hluč 118(A) při průtoku 1/1s
 Venkovní kotelnicové kotelnicové (přetlakové tras kotelnicové – areálův kotelnicové) potrubí
 PP KG S10 (dělostřelné a spíštěkové kotelnicové)
 Potrubí zvestované pod stropem z PP/PP-M/PP, Ustřední konstrukce, odhlučňovací systém, míra vyzvařování hluč 116(A) při průtoku
 Řešení gáz kotelnicové (dělostřelné a spíštěkové)

Min. tloušťka izolace (samba izolace 0,037W/m K)							
Potrubi SV	20x2,3	25x2,8	32x3,6	40x4,5	50x5,6	63x7,1	75x8,4
tl. izolace	15mm	15mm	15mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Ocelové pozinkované	DN25	DN32	DN40				
tl. izolace	15mm	15mm	20mm				
Potrubi TV a Cirk	20x2,8	25x3,5	32x4,4	40x5,5	50x6,9	63x8,6	
tl. izolace	30mm	30mm	40mm	40mm	40mm	40mm	

-tloušťky izolací musí svými parametry splňovat výšešku č.193/2007

Min. thickness

[illegible]