

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	TYP PODHLEDU	SPODNÍ HRANA
S-S1	SCHODIŠTĚ/CHODBA	30,7	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
S-S2	SCHODIŠTĚ	19,7		
S-2.01	CHODBA/ČEKÁRNA	4,7	KAZETOVÝ 1 600/600	2600
S-2.02	CHODBA	35,3	KAZETOVÝ 1 600/600	2600
S-2.03	ŠATNA CIVIL-MUŽI	5,4	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.04	FILTR - MUŽI	2,0	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.05	SPRCHA	1,1	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.06	ŠATNA PRAC. - MUŽI	3,2	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.07	ŠATNA CIVIL - ŽENY	14,6	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2700
S-2.08	FILTR - ŽENY	4,8	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2700
S-2.09	SPRCHA	1,1	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2700
S-2.10	SPRCHA	1,1	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2700
S-2.11	ŠATNA PRAC. - ŽENY	7,3	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
S-2.12	LABORATOŘ	26,5	KAZETOVÝ 3 (HYGIENICKÉ PROVEDENÍ) 600/600	2700
S-2.13	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	25,3	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2500/2700
S-2.14	PRACOVNA	11,2	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2500/2700
S-2.15	PRACOVNA	11,2	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2500/2700
S-2.16	PŘEDSÍŇ	1,8	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.17	WC	1,2	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.18	ÚKLID	2,4	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2400
S-2.19	PRACOVNA PRIMÁŘE	15,8	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2500/2700
S-2.20	WC	2,4	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2700
S-2.21	SPRCHA	1,1	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2700
S-2.22	KANCELÁŘ	15,7	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
S-2.23	PŘEDSÍŇ	1,8	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.24	WC	1,2	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2500
S-2.25	PRACOVNA	12,9	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
S-2.26	PRACOVNA	12,9	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
S-2.27	SKLAD/ARCHIV	28,8	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
S-2.28	TECHNICKÁ MÍSTNOST	41,0		

LEGENDA

- POČÁTEK KLADENÍ RASTROVÉHO PODHLEDU
- STROPNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4/ VZDUCHOTECHNIKA
- KONCOVÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4/ VZDUCHOTECHNIKA
- SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4c SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
- SVÍTIDLA PŘISAZENÁ K PODHLEDU (STROPU); SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4c SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PODHLEDU; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4c SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
- KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU ZAPUŠTĚNÉ/PŘISAZENÉ K PODHLEDU; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4d SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU ZAPUŠTĚNÝ V PODHLEDU; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4d SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
- REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K INSTALACÍM, V KAZETOVÝCH PODHLEDECH SYSTÉMOVÝ, V SDK ŘEŠEN KLAPKOU S SDK DESKOU

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- STROPNÍ PODHLEDOVÉ SYSTÉMY BUDOU NAMONTOVÁNY DLE INSTALAČNÍCH MANUÁLŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCE. VEŠKERÉ STANDARDY SE ŘÍDÍ ČSN EN 13964 ZAVĚŠENÉ PODHLEDY - POŽADAVKY A METODY ZKOUŠENÍ
- SDK PODHLEDY A ČELA OPATŘIT NÁTĚR DLE POVRCHU STĚN
- DILATACE PODHLEDU - ŘEŠENO SYSTÉMOVÝM DOPLŇKY VÝROBCE PODHLEDŮ, DILATACE VČETNĚ DILATACE NOSNÉ KONSTRUKCE PODHLEDŮ
- **KAZETOVÝ PODHLED (KAZETY) - V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600/600** POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw≥0,6, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw≥17dB A HORIZONTÁLNÍ Dnfw≥33dB, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 3 DLE EN ISO 14644-1, BAKTERIOLOGICKÉ TŘÍDY B10, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANEB BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET VLHKUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MYDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT, V CHODBÁCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ BUDE MÍT TAKOVOU ÚNOSNOST, ABY SPLŇOVALA TŘÍDU PROHYBU 1 (L/500 NE VÍCE NEŽ 4 mm), V PROSTORÁCH S MOKRÝM PROVOZEM BUDE POUŽÍT RASTROVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- **SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY** V PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DESKY TYPU DF TL. 15 mm, VE SPRCHÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDOU POUŽITY PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK IMPREGNOVANÝCH

±0,000 = 385,54m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT inženýrské projekční výkony

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: NEMOCNICE PÍSEK Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 23 Písek

Profese: ASŘ

Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Krofova 45, 616 00 Brno, Tel: +420 533 445 502, E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz, www: www.ltprojekt.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ MŮLLNER	ING. JIŘÍ MŮLLNER	ING. PETR TOMICKÝ

Autorizace:

Akce: **NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY S - PATOLOGIE**

Zakázkové číslo: DPS 51 - 2020 | Paré:
Datum: 01 - 2021
Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Formát: 6 A4

Objekt: BUDOVA S | SO 01

Obsah: **PŮDORYS 2.NP - PODHLEDY**

Měřítko: **1:50**

Číslo výkresu: **D.1.01.1-402**