

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
S-S1	SCHODIŠTĚ/CHODBA	29,7	PVC 1	A1/A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-S2	SCHODIŠTĚ	19,7				
S-2.01	CHODBA/ČEKÁRNA	5,1	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.02	CHODBA	36,4	PVC 1	A1/A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	KAZETOVÝ PODHLED
S-2.03	ŠATNA CIVIL-MUŽI	5,4	PVC 2	B2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.04	FILTR - MUŽI	2,2	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.05	SPRCHA	1,1	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.06	ŠATNA PRAC. - MUŽI	3,5	PVC 2	B1	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.07	ŠATNA CIVIL - ŽENY	14,6	PVC 2	B2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.08	FILTR - ŽENY	5,2	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.09	SPRCHA	1,1	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.10	SPRCHA	1,1	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.11	ŠATNA PRAC. - ŽENY	7,4	PVC 2	B1/B2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.12	LABORATOŘ	26,6	PVC 1	A4	MALBA + PVC SOKL 100mm	KAZETOVÝ PODHLED
S-2.13	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	25,2	PVC 1	A1/A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.14	PRACOVNA	11,2	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.15	PRACOVNA	11,2	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.16	PŘEDSÍŇ	1,9	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.17	WC	1,3	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.18	ÚKLID	2,5	PVC 2	B1	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.19	PRACOVNA PRIMÁŘE	15,8	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.20	WC	2,5	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.21	SPRCHA	1,1	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.22	KANCELÁŘ	15,7	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.23	PŘEDSÍŇ	1,9	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.24	WC	1,3	PVC 2	B1	PVC SOKL 100mm, KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm	SÁDROKARTONOVÝ IMPREG. PODHLED
S-2.25	PRACOVNA	12,9	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.26	PRACOVNA	12,9	PVC 1	A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.27	SKLAD/ARCHIV	28,8	PVC 1	A1/A2	MALBA + PVC SOKL 100mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
S-2.28	TECHNICKÁ MÍSTNOST	41,7	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	D1/D2	MALBA + EPOXID, SOKL 100mm	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ; VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO; VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- DOZDÍVKY ZDIVO TL. DLE PDVODNÍHO, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (1492/09/60) P15 NA MC 10, VČETNĚ ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- PŘÍČKY Z PALENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PERFEM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 100 mm, P10, NA MC 10, (ROZMĚR BLOKU 497/80/238 mm)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. 100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm (PRO TL. 100 mm) A 75 mm (PRO TL. 150 mm) - AF- (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m³ = 2x12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=50 dB (TL. 100 mm), Rw=55 dB (TL. 150 mm)
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM. TL. >205 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF. POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=54 dB, MINERÁLNÍ IZOLACE: AF- (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m³
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSTĚNOVÁ) STĚNA TL. 75 A 100mm JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2). SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm - AF- (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²
- SÁDROKARTONOVÁ DVOJITÁ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. >205 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 2x60 mm - AF- (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm. VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw>60 dB
- ZATEPLENÍ FASÁDY DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 200 mm S DEKLAROVANÝM SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λ=0,036 W/m*K, ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRENU XPS TL. 160 mm (λ=0,033 W/m*K);
- ROSTLÝ TERÉN
- ZAVEZENÍ ZEMINOU, OHUMUSOVÁNÍ
- ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNIT PO VRSTVÁCH ≤ MAX. 200 mm NA ULEHLOST MIN. 0,7 (0,25 MPa)
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP POD PODKLADNÍ BETON V ≤ 50mm, HUTNIT NA E_{def2}=70MPa, PŘI ID 0,7
- KAČÍREK

LEGENDA

- Z/x — OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ; PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-501
- T/x — OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ; PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-502; VÝPIS ZÁRUBNÍ DVEŘÍ VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-501
- P/x — OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ; PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-503
- K/x — OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ; PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-504
- C/x — OZNAČENÍ ČALOUNICKÝCH VÝROBKŮ; PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-505
- A — VÝPIS PŘÍKLADŮ (VELKÉ PÍSMENO) - UVEDENO NA VÝKRESE
- x1 — OZNAČENÍ PARAPETNÍ DESKY (MALÉ PÍSMENO) A ČÍSLO); VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- H — OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY, OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ, AKLADBY STŘECH (VELKÉ PÍSMENO S ČÍSLEM); PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-02 SKLADBY PODLAH, STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
- A1 — VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK V HYGIENICKÝCH MISTNOSTECH PRO ZAVĚŠENÍ MADEL, ZÁSTĚN, SEDÁTEK APOD. V ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A JINÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A UCHYTY SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ PROJEKT ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ
- A2 — VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK PRACOVNÍCH LINEK A RAMP V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- B — VYTAŽENÁ HYDROIZOLACE PVC NA STĚNU, SYSTÉMOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL
- A1 15,60 m² / A2 3,50 m² — ROZDÍRNÁ SKLADBY PODLAH
- VZT — PROSTUPY STĚNAMI PRO VEDENÍ INSTALACE NOVÉ NEBO BOURANÉ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH (BOURANÉ VIZ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ)
- VP — PŘENOSNÉ HAŠÍCÍ PŘÍSTROJE; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- DP — TOPNÁ TĚLESA; SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4b VYTÁPĚNÍ, ROZVODY PÁRY, ROZVODY CHLADU
- DP
- UT

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- NIKY PRO ROZVAĎEČE UPRAVIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODAVATELŮ ZAŘÍZENÍ - PARAPETY, STĚNY, NADPRAŽÍ
- ROZVAĎEČE ZABUDOVANÉ V NICE POSTAVIT NA VYBETONOVANÝ SOKL 100 mm (POKUD NENÍ ZAKÓTOVÁNO JINAK) PRO VYTAŽENÍ PVC
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDĚNÍ POTRUBÍ AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDĚT O ZKROUŽ AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMÍJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY. NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ
- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A UCHYTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘED ZAVLOŽENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK,
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VČETNĚ STROPŮ), ROZSAHU DO 30 %
- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VAPENNÉ S JEMNOZRNNÝM ŠTUKEM, V MÍSTĚ LEPENÍ PVC NA STĚNU PAK SE ŠTUKEM SÁDROVÝM
- STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTL EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A ODĚROVZDORNOU MALBU S PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY, ODĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300)
- OMYVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VODOUŘEDITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (ODĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300)
- POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO VÝROBCE
- MALBY PROVÉST PO PODHLED
- OBKLADY STĚN S PODLAHOVOU KRYTINOU Z PVC NAVAŽLÍ NA VYTAŽENÝ SOKL PODLAHOVÉ KRYTINY, VYTAŽENÍ 100 mm
- OBKLAD JE ŘEŠEN PŘEVÁŽNĚ V ROZMĚRU 200x200 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁVANA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY. JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 385,54m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SYSTÉMŮ

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: NEMOCNICE PÍSEK, Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 23 Písek

Profese: ASŘ

Zpracovatel díla: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, Tel.: +420 533 445 502, E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz, www.: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ MÖLLNER	ING. JIŘÍ MÖLLNER	ING. PETR TOMICKÝ

Akce: **NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY S - PATOLOGIE**

Zakázkové číslo: DPS 51 - 2020 | Paré:
Datum: 01 - 2021
Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt: BUDOVA S | SO 01
Formát: 6 A4
Obsah: **PŮDORYS 2.NP**
Měřítko: **1:50**
Číslo výkresu: **D.1.01.1-103**