ŘEZ D-D´



1 NOVÉ VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VE 2.NP BUDOVY C–C
OPLECHOVÁNÍ PROPOJOVÁNÍ NOVÉMU NAPOJENÍ PŘÍSTAVBY
MNOŽSTVÍ – 11x 300 cm
MATERIÁL A VZHLED PŘIZPŮSOBIT PŮVODNÍMU OPLECHOVÁNÍ
DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE POD PARAPETY V TL. 140 mm (DLE SKUT. VÝŠKY)

SKLADBY

NOVÁ SKLADBA – STŘECHA

01
- STŘEŠNÍ FÓLIE S= 2MM – con. broof t3, na bázi PVC–P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU
- PODKLADNÍ OCHRANNÁ FÓLIE ZE SYSTETICKÝCH VLÁKEN
- MINERÁLNÍ IZOLACE – PEVNÁ DVOUVRSTVÁ TUHÁ DESKA PRO VYSOKÉ BODOVÉ ZATÍŽENÍ
  lambda= L d= 0.038 W.m- 1.K- 1, Un- doporučená = 0.16, DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA 240 mm
- OCHRANNÁ FÓLIE
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TL. 250 mm
- OMÍTKA
- MINERÁLNÍ PODHLED

NOVÁ SKLADBA 1.NP

02
- PVC PLOŠNĚ LEPENÉ TL. 4 mm / KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 6 mm / 2 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL. 100 mm + KARI SÍŤ 6.3 mm 100/100
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 2x60 mm + 1x70 mm
- DILATAČNÍ PÁSKY STĚN
- PAROTĚSNÁ VRSTVA
- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TL. 320 mm
- OMÍTKA STROPU + MALBA

NOVÁ SKLADBA 1.PP

03
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm + KARI SÍŤ 6.3 mm 100/100
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS TL. 80 mm
- ASFALTOVÉ PÁSY TL. 4 mm + + DILAT. PÁSY U STĚN
- PENETRACE
- PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm + KARI SÍŤ 6.3 mm 100/100
- PO OBVODU NAD PASY
- PODSYP ŠTĚRKOPÍSKEM TL. 150 mm

SKLADBA SPODNÍ STAVBA – SOKL

04
- FASÁDNÍ OMÍTKA SOKLU
- ŠTĚRKOVÁ HMOTA SE SÍŤOVINOU MIN. 100 mm POD TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 mm
- LEPÍCÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- CHEMLNÝ BLOK P+D TL. 300 mm
- PEVNOST V TLAKU P10

SKLADBA SPODNÍ STAVBY – SOKL

05
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU
- PENETRACE
- ZÁKLADNÍ VYZTUŽNÁ HMOTA
- PERLINKA – SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- POLYSTYREN XPS TL. 100 mm
- MINERÁLNÍ SMĚS – LEPKEM A ŠTĚRKOVÁNÍM
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- ŽB STĚNA – BET. TVAROVKY

SKLADBA OBVODOVÉ ZDI

06
- SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ PENETRACE
- VYZTUŽNÁ HMOTA
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA – TL. 140 mm
- LEPÍCÍ STĚRKA
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR – PENETRACE
- CHEMLNÝ BLOK P+D TL. 400 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- VYMALBA

SKLADBA SPODNÍ STAVBY

07
- VRSTVENÝ ZÁSYP (HUTNĚNÉ VE VRSTVÁCH)
- NOPOVÁ FÓLIE – DO ÚROVNĚ TERÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 mm
- LEPÍCÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- ŽB STĚNA – BET. TVAROVKY
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- VYMALBA

SKLADBA SPODNÍ STAVBY

08
- VRSTVENÝ ZÁSYP (HUTNĚNÍ VE VRSTVÁCH)
- NOPOVÁ FÓLIE – DO ÚROVNĚ TERÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 mm
- LEPÍCÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- ŽB STĚNA – BET. TVAROVKY
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- VYMALBA

POZNÁMKY

A V MÍSTĚ VZT „EDNOTKY BUDE TL. PODKLADNÍHO BETONU ZESÍLENA NA 150 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – BETON C20/25 – XC2 ŽB VĚNCE – C30/37 VIZ STATICKÁ ČÁST
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL. 100 mm + KARI SÍŤ 6.3 mm 100/100
- BETON C16/20
- BETON C16/20 TL. 100 mm S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6.3 mm 100/100
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY A PRŮVLAKY + PŘEDPJATÉ ŽB PANELY
- CHEMLNÝ BLOK P+D TL. 400 mm PEVNOST V TLAKU P10
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 140 mm MINERÁLNÍ IZOLACE S PODÉLNÝM VLÁKNY
- POLYSTYREN XPS TL. 100 mm MAX. 30 cm NAD TERÉN DLE PBŘ
- MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED VIZ VÝKRES PODHLEDY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TVÁRNICE Z AKTIVOKLAVOVÉHO PÓROBETONU TL. 200 mm PŘÍČKY POD STROPEM OPATŘIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- TVÁRNICE Z AKTIVOKLAVOVÉHO PÓROBETONU TL. 375 mm
- CHEMLNÝ BLOK P+D TL. 300 mm PEVNOST V TLAKU P10
- TVÁRNICE Z AKTIVOKLAVOVÉHO PÓROBETONU TL. 100 mm PŘÍČKY POD STROPEM OPATŘIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- DUTINOVÉ ZDIVO TVAROVKY BETONOVÉ TL. 400 mm VČETNĚ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO ARMOVÁNÍ DO BETONU C20/25 – VÝZTUŽ VIZ STATICKÁ ČÁST

+-0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Ivana Gantnerová	VYPRACOVAL: Ing. Jan Gantner
MÍSTO: Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"	
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54	
AKCE: **PŘÍSTAVBA BUDOVY „E" - ČÁST „B" A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP PAVILONU „C" NA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.**	
OBSAH: **ŘEZ D-D´**	

ATELIER G+B s. r. o.
Náchodská 569/8
377 01 J. Hradec
tel./fax 384 321 088
e-mail:info@atelierggg.cz

FORMÁT	6/A4
DATUM	02/17
ÚČEL	DPS
ZAK. Č.	26/16
ARCH.Č.	26/16
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO V.	D.1.1.b.9.