

<

<

## POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ plastových oken

**BARVA RÁMU A KŘÍDLA :** BAREVNÉ PŘEVODNÍ DLE ZVOLENÝCH BAREV V NIŽŠÍCH PODLAŽÍCH – VNĚJŠÍ STRANA modrá  
VNITŘNÍ STRANA OKEN – BARVA BÍLÁ

**MATERIÁL: PLAST** PVC

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** BEZ NUTNOSTI POVRCHOVÉ ÚPRAVY

**KOVÁNÍ:** CELOBOVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ MIKROVENTILACE  
OTEVÍRACÍ KLIKY – BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ ZVOLENÝCH V NIŽŠÍCH PATRECH

**TĚSNĚNÍ:** DLE VÝROBCE OKEN

**PARAPET VNITŘNÍ:** Z DŘEVOTÁŘSKOVÉ DESKY SE SNIŽENOU BOBTNÁVOSTÍ TYPU P3  
POVRCH POKRYTÝ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NORMY EN 438-4 A EN 312  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DLE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ ZVOLENÝCH V NIŽŠÍCH PATRECH  
PODELNÁ POST FORMINGOVÁ HRANA S RÁDIUSEM 5 MM, NOS PARAPETU 38 MM TL. PARAPETU 19 MM

**PARAPET VNĚJŠÍ:** HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PROFIL TL. 1.8 MM, – KLEMPŘSKÝ VÝROBEK

**ZASKLENÍ:** ZASKLENÍ JE IZOSKLEM TL. 4 - 16 - 4 MM, VÝPLŇ PROSTORU - ARGON  
KVALITA IZOSKEL MUSÍ SPLŇKOVAT POŽADOVÁNÉ ČSN A NESMÍ PŘEKROČIT RYCHLOST UNIKÁNÍ PLYNU  
Rychlost unikání plynu z izolačního skla je normou stanovena  
na hodnotu 10% za 1 rok.  
POUŽIT PLASTOVÝ RÁMEČEK  
SKLO - ČIRÉ

CELKOVÝ PROSTUP TEPLA  $U_w < 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$

**ŽALUZIE VNITŘNÍ:** VNITŘNÍ ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ. AL LAMELY, DLE PŘÍ C-S

**FOLIE:** TRANSPARENTNÍ FOLIE

**POZOR: - UVEDENÍ MÍRY JSOU PŘEVZATÉ Z PD, PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ  
VŠECHNY OTVORY PŘEMĚŘIT  
OKNA KRESLANA Z VNITŘNÍHO POHLEDU  
DVEŘE KRESLENY Z VENKOVNÍHO POHLEDU  
-SCHEMA OKEN A DVEŘÍ - DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
-U DVEŘÍ A OKEN - POUŽIT TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM K OŠETŘENÍ  
PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 60 76**

ZPŮSOB ODEMYKÁNÍ, NASTAVENÍ ELEKTRICKÉHO ODEMYKÁNÍ NA KARTU, ČIP NEBO DÁLKOVĚ UZPŘESNÍ INVESTOR

**POZOR:**  
PŘED INSTALACÍ OKEN A DVEŘÍ JE NUTNÉ PŘESNĚ PŘEMĚŘIT OZUBENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A PROVĚŘIT  
OKNA A DVEŘE PŘESNĚ DLE NAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIER G+G s. r. o. Nadražní 568/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Ganthnerová		Věra Davidová			
MÍSTO:	Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"				
INVESTOR:	Nemocnice České Budějovice a.s., B.Némcová 558/54				
AKCE :	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“-A NA ODĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.				
OBSAH :	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MÉRITOK		ČÍSLO V.
	TABULKY VNĚJŠÍCH OKEN		1:50		D.1.1.b23