








## POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

Generální projektant:		 Ing. Petr Tomický Třískalova 563/10 638 00 Brno	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:	 <i>Nemocnice Tábor, a. s.</i>	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor +420 381 608 111
Název stavby: <b>NEMOCNICE TÁBOR, a.s.</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 5.NP BUDOVY C</b> <b>PRO PRACOVISTĚ ERCP</b>				Zakázkové číslo:	DPS 03-2022	Paré:
				Datum:	06-2022	
				Stupeň:	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: Ing. PETR TOMICKÝ, Třískalova 10, 638 00 Brno Gsm: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@a-tomic.cz			Oddíl: <b>ASŘ</b>	Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ 	Vypracoval: ING. PETR TOMICKÝ 	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ 				
Objekt: SO 01 - BUDOVA C						
Název přílohy: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Označení přílohy: <b>D.1.01.1-402</b>			

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			4.NP	5.NP	6.NP	Σ	
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD s olověnou vložkou tl. 2 mm.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ze strany vyšetřovny klika, ze strany boxu koule, se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</li></ul> <p>Rozměr dveří: 700 x 1970 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	1 -
T 2		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</li></ul> <p>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	1 -
T 3		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD s olověnou vložkou tl. 2 mm.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</li></ul> <p>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- 1
T 4		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + 2x horní email, odstín dle barevného řešení</li></ul> <p>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	2 1	- -	2 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			4.NP	5.NP	6.NP	Σ
T 5		<p>Skříňové dveře jednokřídlové pro krytí technických instalací (elektrický rozvaděč). Dvířka a viditelné části korpusů z laminované DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru (doporučená délka 136 mm, rozteč otvorů 128 mm, šířka 20 mm, výška 30 mm).</p> <p>Kování: - na křídle madlo z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dvevní závěsy s klipovou technikou</p> <p>Povrchová úprava: - dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení</p>				
		<p>Rozměr otvoru: 900 x 2050 mm</p> <p>KS</p>	-	1	-	1
		<p>Parapetní deska vnitřní z vlhkuvzdorné lisované dřevotřísky DTD V100 s vrchní i spodní omyvatelnou a desinfikovatelnou plochou potaženou CPL laminátem. Přední hrana dvojité zaoblená. Veškeré řezné hrany opatřeny krycími páskami.</p> <p>Povrchová úprava: - hladký CPL laminát v matné bílé barvě</p>				
		<p>a) šířka zdiva cca 230 mm, délka 1675 mm</p> <p>KS</p>	-	1	-	1
		<p>b) šířka zdiva cca 230 mm, délka 1775 mm</p> <p>KS</p>	-	1	-	1
		<p>c) šířka zdiva cca 230 mm, délka 3600 mm</p> <p>KS</p>	-	1	-	1