

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

**PŘÍSTAVBA PAVILONŮ „C“ a T14 -
STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH**

**č. p. 1247/1 a 1247/12,
k.ú. České Budějovice 7**

VÝKAZ OCHRANNÝCH PRVKŮ

11/2022

VÝKAZ OCHRANNÝCH PRVKŮ

POPIS	POČET KUSŮ				
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem
<p>OCHRANNÝ PLÁT TL. 2 MM, VÝŠKA 300 MM:</p> <p>Celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Plát je řezaný na míru = šířka 300 mm. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický.</p>	–	70 bm	–	14 bm	84 bm
<p>KRYT ROHŮ 75x75 MM, VÝŠKA 1500 MM:</p> <p>Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu má šířku 75 mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Výška rohu 1500 mm. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám.</p>	–	42 ks	–	5 ks	47 ks