



Legenda - zařízovací předměty:

WCz	Klozet závěsný bez oplachového kruhu rimless (hladký tvar), rozměr 530 x 360 mm, hlu-boké splachování 4,5/3 l. duroplastové sedátko s poklopem, nerez uchyty, odnímatelné Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem, ukotvení do a do podlahy, šířka 500 mm, výška 1120 mm, rovné odpadní připojení k WC modulu, ovládací tlačítko pro podomítkový modul dělené, chrom	5 ks
U1	Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umyvadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" Podomítkový modul pro umyvadlo, pro předstěnovou montáž nebo montáž do zdi š = 500 mm, v = 1120 mm	5 ks
U2	Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umyvadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4"	5 ks
U4	Umyvadlo keramické rozměr 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová elektronická bez výpusti, průtok 6 l/min., 2 x rohový ventil s filtrem, napájecí zdroj pro 1 umyvadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	1 ks
U5	Umyvadlo keramické rozměr 500 x 410 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, baterie umyvadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 210 mm, chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	1 ks
DJ2	Dřez jednotlivý s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vysokým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová zápaschová uzavírečka DN 50 x 64" pro úsporu místa s přípojkou pro myčku a se zpětným uzavěrem, odpadní ventil se sítkem pro drězy	3 ks
MY	Myčka nádobí, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	3 ks
YV	Výlevka keramická stojící rozměr 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, plastová nádržka, boční přívod vody 3/8" Dual Flush 3/8 l. náhlesek s filtrem 1/2" x 3/8", připojovací hadička dl. 400 mm, baterie umyvadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 300 mm	1 ks
SP1	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se svislým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 600 mm, kryt žlabu Design délka 600 mm, sprchová nástěnná termostatická baterie 1/2" x 150 mm, sprchová sada (ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchové tyč, sprchová hadice 1,7 m kovová, mýdelník, sprchové dveře bezpečnostní sklo 8 mm	1 ks
SP2	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se svislým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 1300 mm, kryt žlabu Design délka 1300 mm, sprchový termostatický výškové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m), sprchové dveře bezpečnostní sklo 8 mm	1 ks
SP3	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se svislým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 1000 mm, kryt žlabu Design délka 1000 mm, sprchový termostatický výškové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m), sprchové dveře bezpečnostní sklo 8 mm	2 ks

Zařízovací předměty musí být před komplectací odsouhlaseny investorem!!!

Legenda:

- navržené připojovací potrubí
- navržené potrubí pod stropem
- odpadní potrubí
- dešťový svod

Navržené odpadní a připojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučňené, tvrdé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlast-nosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepřít-vým hodnotám pH proudícího média. Připojovací potrubí vedeno ve směru 3% směrem ke stoupacímu potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna odpadního potrubí a dešťových svodů v prostoru 7. NP. Jedná se o odpadní potrubí a dešťové svody, které zasahují do řešeného 4. - 7. NP. Stávající zařízovací předměty ve 4. NP budou zdemontovány, včetně stoupacího odpadního a připojovacího potrubí vnitřní kanalizace.

Koupeelnové doplňky:

- zrcadlo na desce rozměr 400 x 750 mm ... 4 ks
- WC souprava závěsná nerez ... 5 ks
- držák toaletního papíru, chrom ... 5 ks
- dávkovač mýdla 0,85 l ... 13 ks
- odpadkový koš kulatý 5 l ... 5 ks
- dvouháček, nerez ... 4 ks
- nerezový záložník na papírové ručníky ... 3 ks
- odpadkový koš na papírové ručníky, nerez 6,5 l ... 3 ks
- madlo univerzální, nerez závěsné dl. 600 mm ... 1 ks

celkový půdorys 4. NP - INTERNA - ŘÍDÍCÍ ÚSEK
NOVÝ STAV

Název díla: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 187, 381 04 Český Krumlov mob:603 586 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904695	
Investitor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.			
Archivní číslo: 30 - 2021	Měřítko: 1:75	Výkres: 5	
Výkres: D.1.4 - Zdravotně technické instalace Půdorys 4. NP - kanalizace	Datum: REVIZE - červen 2023		
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Zodp.projektant: Vaněčková		
	Vypracovala: Ing. Burdová		