



Legenda - zařizovací předměty:

WCz	Klozet závěsný bez oplachového kruhu rimless (hladký tvar), rozměr 530 x 360 mm, hlu-boké splachování 4,5/3 l, duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odfínatelné Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem, ukotvení do zdi a do podlahy, šířka 500 mm, výška 1120 mm, rovná odpadní přípojka k WC modulu, ovládací tlačítko pro podomítkový modul dělené, chrom - madlo univerzální závěsné 600 mm, nerez (osadit na výšku)	17 ks 15 ks
WCin.	Klozet kombi se zvýšenou výškou rozměr 715 x 360 mm, výška 480 mm, hluboké spla-chování, boční odpad, duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odfínatelné, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", přípojovací hadička - madlo podpěrné pevné 900 mm, nerez - madlo toaletní závěsné sklopné d. 834 mm s držákem toaletního papíru, nerez	1 ks 1 ks 1 ks
U1	Umývadlo keramické rozměr 550 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umývadlová stojánková páková bez výpusti v = 150 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umývadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" Podomítkový modul pro umývadlo, pro předstěnovou montáž nebo montáž do zdi š = 500 mm, v = 1120 mm	18 ks
U3	Umývadlo keramické rozměr 550 x 420 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, automa-tická nástěnná termostatická umývadlová baterie (hygienický proplach, použití ve zdra-votnictví) 1/2" x 150 mm, otočné výtokové raménko, napájecí zdroj pro 1 umývadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, vtok umývadlový chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	2 ks
U4	Umývadlo keramické rozměr 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umývadlová elektronická bez výpusti, průtok 6 l/min., 2 x rohový ventil s filtrem, napájecí zdroj pro 1 umývadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	4 ks
U5	Umývadlo keramické rozměr 500 x 410 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, baterie umývadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem d. 210 mm, chrom, umý-vadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	2 ks
Um.	Umývadlo keramické zdravotní rozměr 640 x 550 mm s otvorem pro baterii uprostřed bez přepadu, baterie umývadlová stojánková páková v = 150 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., lékařská páka, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, podomítkový sifon, vtok umývadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" - madlo toaletní sklopné d. 800 mm, nerez - zrcadlo s pákou nastavitelné, nerez, šířka 600 mm, výška 450 mm	1 ks 1 ks
UM	Umývatko keramické rozměr 450 x 370 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umývadlová stojánková páková bez výpusti v = 125 mm, výtok = 103 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umývadlový chrom click - clack, malá zátká 5/4"	1 ks
DJ1	Dřez jednodílný s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vys-o-kým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová západchová uzavěrka DN 50 x 6/4"	3 ks
DJ2	Dřez jednodílný s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vys-o-kým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová západchová uzavěrka DN 50 x 6/4" pro úsporu místa s přípojkou pro myčku a se zpětným uzavěrem, odpadní ventil se sítkem pro dřez	1 ks
MY	Myčka nádob, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	1 ks
DPM	Dezinfektor (myčka) podzónních mís (dodávka stavby), připojení: odpad, studená a teplá voda, 2 x výtokový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, se šroubením, leštěný chrom, odpad DN 100	1 ks
VY	Výlevka keramická stojící rozměr 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, plastová nádržka, boční přívod vody 3/8" Dual Flush 3/6 l, roháček s filtrem 1/2" x 3/8", přípojovací hadička d. 400 mm, baterie umývadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem d. 300 mm	2 ks
SP1	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se sválmým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 1300 mm, kryt žlabu Design délka 600 mm, sprchová nástěnná termostatická baterie 1/2" x 150 mm, sprchová sada (ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová tyč, sprchová hadice 1,7 m kovová, my-delník	15 ks
SP2	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se sválmým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 1300 mm, kryt žlabu Design délka 1300 mm, sprchový termostatický výškové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m)	2 ks 1 ks

Zařizovací předměty musí být před komplectací odsouhlaseny investorem!!!

Legenda:

- navržený rozvod - studená voda
- navržený rozvod - teplá voda
- navržený rozvod - cirkulace
- navržený rozvod požární vody
- k požárním hydrantům
- stoupací potrubí
- lisovací systém z ušlechtilé oceli
- požární vodovod - ocelové pozinkované

Označení potrubí:

18 x 1,0 mm	42 x 1,5 mm
22 x 1,2 mm	54 x 1,5 mm
28 x 1,2 mm	64 x 2,0 mm
35 x 1,5 mm	76,1 x 2,0 mm

Navržený rozvod studené, teplé vody a cirkulace zhotoven z trub a tvarovek z ušlechtilé oceli třídy 1.4521 (AISI 444) pro instalace pitné vody spojujované lisováním z důvodu dezinfekce vody chlóridoxidem (oxidem chlóridoxilým). Rozvod vody k požárním hydrantům zhotoven z trub ocelových pozinkovaných. Při provádění stavby je nutné dodržet montážní předpisy výrobce potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna ležatých rozvodů studené, teplé vody a cirkulace, které jsou vedeny pod stropem 1. NP. Dále výměna stoupacích potrubí, která zasahují do řešeného 4. - 7. NP. V prostoru 1. - 3. NP budou stávající zařizovací předměty přepojeny do navrženého stoupacího potrubí. Stoupací potrubí, která jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravova-ných bater, budou ponechány stávající, bez úprav. Označení stoupacího potrubí bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Koupelnové doplňky:

- madlo do sprchy 750 x 450 mm nerez (levé nebo pravé) ... 16 ks
- sprochová sedátka závěsná sklopná, konstrukce nerez, sedák plast (hmotnost max. 120 kg) ... 16 ks
- zrcadlo na desce rozměr 400 x 750 mm ... 19 ks
- WC souprava závěsná nerez ... 18 ks
- držák toaletního papíru, chrom ... 17 ks
- odkávkové mýdla 0,85 l ... 28 ks
- odpadkový koš kulatý 5 l ... 17 ks
- dvouháček ... 15 ks
- čtyřháček, nerez (bezbariérová lázeň) ... 1 ks
- nerezový zásobník na papírové ručníky ... 3 ks
- odpadkový koš na papírové ručníky, nerez 6,5 l ... 3 ks

Čekový půdorys 5. NP - INTERNA
NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41934895	
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.		Měřítko: 1:75	
Výkres: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 5. NP - rozvod vody		Datum: REVIZE - červen 2023	
Archivní číslo: 30 - 2021		Zodp.projektant: Vaněčková	
Výkres: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 5. NP - rozvod vody		Výpracovatel: Vaněčková	
Skupen: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Ing. Burdová	
		22	