



Legenda - zařizovací předměty:

WCz	Klozet závěsný bez oplachového kruhu rimless (hladký tvar), rozměr 530 x 360 mm, hlu-boké splachování 4,5/3 l, duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyt, odnímatelné Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem, ukotvení do zdi a do podlahy, šířka 500 mm, výška 1120 mm, rovná odpadní přípojka k WC modulu, ovládací tlačítko pro podomítkový modul dělené, chrom - madlo univerzální závěsné 600 mm, nerez (osadí na výšku)	17 ks 15 ks
WCin.	Klozet kombi se zvýšenou výškou rozměr 715 x 360 mm, výška 480 mm, hlu-boké spla-chování, boční odpad, duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyt, odnímatelné, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", přípojovací hadička - madlo podpěrné pevné 900 mm, nerez - madlo toaletní závěsné sklopné dl. 834 mm s držákem toaletního papíru, nerez	1 ks 1 ks 1 ks
U1	Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti v = 150 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umyvadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" Podomítkový modul pro umyvadlo, pro předstěnovou montáž nebo montáž do zdi š = 500 mm, v = 1120 mm	18 ks
U3	Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, automa-tická nástěnná termostatická umyvadlová baterie (hygienický proplach, použití ve zdra-votnictví) 1/2" x 150 mm, otočné výtkové raménko, napájecí zdroj pro 1 umyvadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, vtok umyvadlový chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	2 ks
U4	Umyvadlo keramické rozměr 500 x 410 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová elektronická bez výpusti, průtok 6 l/min., 2 x rohový ventil s filtrem, napájecí zdroj pro 1 umyvadlo 24 V DC, dálkové ovládání, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	4 ks
U5	Umyvadlo keramické rozměr 500 x 410 mm bez otvoru pro baterii a přepadem, baterie umyvadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 210 mm, chrom, umy-vadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, click - clack, velká zátká 5/4"	2 ks
Un.	Umyvadlo keramické zdravotní rozměr 640 x 550 mm s otvorem pro baterii uprostřed bez přepadu, baterie umyvadlová stojánková páková v = 150 mm, výtok = 115 mm, průtok 5,7 l/min., lékařská páka, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, podomítkový sifon, vtok umyvadlový chrom click - clack, velká zátká 5/4" - madlo toaletní sklopné dl. 800 mm, nerez - zrcadlo s pákou nastavitelné, nerez, šířka 600 mm, výška 450 mm	1 ks 1 ks
UM	Umývatko keramické rozměr 450 x 370 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem, baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti v = 125 mm, výtok = 103 mm, průtok 5,7 l/min., chrom, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, vtok umyvadlový chrom click - clack, malá zátká 5/4"	1 ks
DJ1	Dřez jednodílný s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vys-o-kým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4"	3 ks
DJ2	Dřez jednodílný s odkapem, nerez (dodávka stavby), baterie dřezová stojánková s vys-o-kým výtokem, v = 278 mm, výtok 172 mm, 2 x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom, dřezová zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4" pro úsporu místa s přípojkou pro myčku a se zpětným uzavěrem, odpadní ventil se sítkem pro dřez	1 ks
MY	Myčka nádobí, rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	1 ks
DPM	Dezinfektor (myčka) podzónních mís (dodávka stavby), připojení: odpad, studená a teplá voda, 2 x výtkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, se šroubením, leštěný chrom, odpad DN 100	1 ks
VÝ	Výevka keramická stojící rozměr 500 x 435 mm s plastovou mřížkou, plastová nádržka, boční přívod vody 3/8" Dual Flush 3/6 l, roháček s filtrem 1/2" x 3/8", přípojovací hadička dl. 400 mm, baterie umyvadlová nástěnná páková 1/2" x 150 mm s raménkem dl. 300 mm	2 ks
SP1	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se sválmým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 600 mm, kryt žlabu Design délka 1300 mm, sprchový termostatický výškové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m)	15 ks
SP2	Sprchový odtokový žlab z nerezové oceli se sválmým odtokem k zabudování do plochy, DN 50 mm, včetně montážního příslušenství, stavební délka 1300 mm, kryt žlabu Design délka 1300 mm, sprchový termostatický výškové nastavitelný sloup 1/2" x 150 mm (sprchová baterie, hlavová sprcha pr. 200 mm, ruční sprcha pr. 100 mm, 3 funkce, sprchová hadice 1,7 m)	2 ks 1 ks

Zařizovací předměty musí být před komplectací odsouhlaseny investorem!!!

Legenda:

- navrhžené přípojovací potrubí
- - - navrhžené potrubí pod stropem
- ① odpadní potrubí
- ③ dešťový svod

Navrhžené odpadní a přípojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučněné, tvřstvé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlast-nosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříz-vým hodnotám pH proudícího média. Přípojovací potrubí vedeno ve směru 3% směrem ke stoupacímu potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna odpadního potrubí a dešťových svodů v prostoru 7. NP. Jedná se o odpadní potrubí a dešťové svody, které zasahují do křídelného 4. - 7. NP. Stávající zařizovací předměty v 5. NP budou zdemontovány, včetně stoupacího odpadního a přípojovacího potrubí vnitřní kanalizace.

Označení odpadního potrubí a dešťových svodů bylo převzato z původní PD - Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Koupelnové doplňky:

- madlo do sprchy 750 x 450 mm nerez (levé nebo pravé) ... 16 ks
- srochová sedátká závěsná sklopná, konstrukce nerez, sedák plast (hmotnost max. 120 kg) ... 16 ks
- zrcadlo na desce rozměr 400 x 750 mm ... 19 ks
- WC souprava závěsná nerez ... 18 ks
- držák toaletního papíru, chrom ... 17 ks
- dávkovač mýdla 0,85 l ... 28 ks
- odpadkový koš kulatý 5 l ... 17 ks
- dvouháček ... 15 ks
- čtyřháček, nerez (bezbariérová lázeň) ... 1 ks
- nerezový zásobník na papírové ručníky ... 3 ks
- odpadkový koš na papírové ručníky, nerez 6,5 l ... 3 ks

Čekový půdorys 5. NP - INTERNA NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41954895	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.		
Archivní číslo:	30 - 2021	Mřížka:	1:75
Výkres:	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 5. NP - kanalizace	Datum:	REVIZE - červen 2023
		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Vypracoval:	Vaněčková
Šuplet:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Ing. Burdová
			6