



























OZN.	ROZMĚR	POPIS	NÁKRES (FOTO)	POČET					POZNÁMKA	
				LPP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		
13	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA				3x L 0125	3x L 0125	3x L 0125	KOVÁNÍ – m.č. 234, 334 KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK	
14	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60-C DP1				1x L 0125				
15	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1						3x P 0125		
16	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST S-C DP1						3x P 0125		
17	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30-C DP3						3x P 0125		
18	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3						3x P 0150	2x P 0150	2x P 0150
19	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA(ext.)+KOULE(int.)+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONIKOVÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm DVEŘE NA POKOJE DODÁNY S BEZPEČNOSTNÍM KUKÁTKEM Z EXT. DO INT.						2x L 0150	2x L 0150	
20	1200/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KOULE+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA						3x P 0125	3x P 0125	DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
21	1000/1000/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ,DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, DVOUKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200 DP1						1x L 0125		
22	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1						1x L 0125		
23	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ KONTRAŽÁRUBNĚ A KOVONÉ "NEVIDITELNĚ" ŽÁRUBNĚ ZÁSLEPKA – ZÁSLEPKA – VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA ZE STRANY IZOLACE POLSTROVÁNÍ POMOCÍ DÍLCŮ tl. 60 mm – KOORDINOVAT S DODAVATEL POLSTR. POPIS – KNHIA STANDARDŮ DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONIKOVÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm						3x P 0125	3x P 0125	
24	1100/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ KONTRAŽÁRUBNĚ A KOVONÉ "NEVIDITELNĚ" ŽÁRUBNĚ KOULE – ZÁSLEPKA – VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA ZE STRANY IZOLACE POLSTROVÁNÍ POMOCÍ DÍLCŮ tl. 60 mm – KOORDINOVAT S DODAVATEL POLSTR. POPIS – KNHIA STANDARDŮ DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONIKOVÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm DVEŘE NA POKOJE DODÁNY S BEZPEČNOSTNÍM KUKÁTKEM Z EXT. DO INT. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3						3x P 0150	3x P 0150	
25	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3						1x L 0150		
26	1000/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ NEMOCNÍČNÍ ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedeno tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3							2x L 0150	

	ROZMĚR	POPS		NÁKRES (FOTO)	POČET					POZNÁMKA	
					LPP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		
1	600/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+WC ZAVÍRAČ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 –AL, OBOUSTRANĚ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROŠROUBOVAT ŠROUB VÁL.C. EXTR. NIZKOU HL. TORX					3x L 0125	3x L 0100	3x L 0100	DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	
2	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+WC ZAVÍRAČ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 –AL, OBOUSTRANĚ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROŠROUBOVAT ŠROUB VÁL.C. EXTR. NIZKOU HL. TORX					3x L 0125	3x L 0125	3x L 0125	DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ KOVÁNÍ – m.č. 232, 332 – KLIKA+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK m.č. 108, 110, 118 – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA	
3	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 –AL, OBOUSTRANĚ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROŠROUBOVAT ŠROUB VÁL.C. EXTR. NIZKOU HL. TORX DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONIKOVÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm					2x L 0125	2x L 0125		DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	
4	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ŽÁRUBNĚ A DORAZOVÉHO HRANOLU (v závorce uvedeno tl. příčky) DVEŘE DOPLNĚNÝ O VODICÍ LÍŠTU V PODLAŽE – ATIP (zamezení vyklupu dveří) KOVÁNÍ – MUŠLE HRANATÁ NEREZ+HAKOVÝ ZÁMEK+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 –AL, OBOUSTRANĚ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROŠROUBOVAT ŠROUB VÁL.C. EXTR. NIZKOU HL. TORX DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONIKOVÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm						3x P 0150	3x P 0150	P, L – OZNAČUJE SMĚR POSUNU DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	
5	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ŽÁRUBNĚ A DORAZOVÉHO HRANOLU (v závorce uvedeno tl. příčky) DVEŘE DOPLNĚNÝ O VODICÍ LÍŠTU V PODLAŽE – ATIP (zamezení vyklupu dveří) KOVÁNÍ – MUŠLE HRANATÁ NEREZ+HAKOVÝ ZÁMEK+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 –AL, OBOUSTRANĚ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROŠROUBOVAT ŠROUB VÁL.C. EXTR. NIZKOU HL. TORX					3x L 0100	3x L 0100	3x L 0100	P, L – OZNAČUJE SMĚR POSUNU DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	
6	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA					3x L 0125	3x L 0125	3x L 0125	m.č. 027, 123, 208, 308 DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ KOVÁNÍ – m.č. 225, 325 – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA	
7	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30-C DP3					3x L 0125		3x P 0150		
8	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OCELOVÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 45-C DP1						3x P 0125			
9	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KOULE+VLOŽKOVÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3							3x L 0150	2x P 0150	
10	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA					3x L 0125	3x L 0150	3x L 0125	3x L 0125	KOVÁNÍ – m.č. 113, 114, 209, 235, 236, 309,335, 336 KOULE+KLIKA+VLOŽKOVÝ ZÁMEK m.č. 122 DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ KOVÁNÍ – mm.č. 122 – KLIKA+KLIKA+WC ZAVÍRAČ
11	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOVÁNÍ – KLIKA+KLIKA+ZÁSLEPKA BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400/100 –AL, OBOUSTRANĚ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL MŘÍŽKY PROŠROUBOVAT ŠROUB VÁL.C. EXTR. NIZKOU HL. TORX DVEŘE OPATŘENY KLIKOU S KONIKOVÝM PŘECHODEM DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ DĚLENO NA max. dl. 600 mm						3x P 0125	3x P 0125		DVEŘE VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
12	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDOVÉ DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ U ŽÁRUBNĚ (v závorce uvedena tl. příčky) KOULE – KLIKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30-C DP3						3x P 0125	3x P 0150		

POZNÁMKY

ROZMĚRY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JSOU S INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY. INVESTOR MÁ PONECHÁNO ROZHODNUTÍ CO SE TYČE VNITŘNÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL, CO DO BAREVNOSTI, DRUHŮ, VYBĚR KOVÁNÍ APOD. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDČIT O SHODĚNÝCH ROZMĚRECH NÁVRŽENÝCH DVEŘÍ A JEJICH RAMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.

V TABULCE 0(B, 12, 15, 20) – OZNAČUJE DVEŘE DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ (ŠÍŘKA PŘÍČKY)
V TABULCE 0(B, 12, 15, 20) – OZNAČUJE DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ŽÁRUBNĚ (ŠÍŘKA PŘÍČKY)

VŠECHNY DVEŘE NA A DO UNIKOVÝCH CEST MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ – 01.6.3.

U VŠECH DVEŘÍ NA A DO UNIKOVÝCH CEST PROVEDENY ELE. ZÁMKY S VÝVODEM KABELU OD ZÁMKU DO INSTALAČNÍ KRABICE V OŠTENÍ – PŘÍPRAVA JIŽ PŘI VÝROBĚ DVEŘÍ.
SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ BUDOU PROJEKOVÁNY S DODAVATELEM SLABOPROUDŮ, EPS, DOHAZOVÉHO SYSTÉMU A INVESTOREM. DALŠÍ VYBAVENÍ – PŘÍRODNÍ MAGNET, ODOUSTRAVNÝ NEBO JEDNOSTRAVNÝ, UZÁVÍRÁNÍ ČASOVAČEM NEBO EPS, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ S NEBO DT, OVLÁDÁNÍ Z EPS, BEZPEČNOSTÍ ZÁMEK, KOVÁNÍ KLIKA+KOULE NEBO KLIKA KLIKA DLE PD SLABOPROUDŮ.

V OBJEKTU BUDE PROVEDEN NOVÝ SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE
KE KAŽDÉ VLOŽCE BUDE DODANO 6 KLÍČŮ A NA OBJEKT 10 GENERALNÍCH KLÍČŮ A 10 HLAVNÍCH KLÍČŮ
CENY VLOŽKY BUDOU SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Změny	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Číslo		Popis		Datum	Podpis

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Gantnerová		VYPRACOVAL Martin Voldán		ATELIER G+6 s. r. o. Nádražní 569/II 317 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice		INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		FORMÁT 10x44	
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE				DATUM 05/2022	
				ÚČEL DPS	
				ZAK. Č. 15/21	
				ARCH. Č. 15/21	
OBSAH : TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1-24				D.1.1.b19	