



ZV-16. zábradlí vnitřního schodiště ve věži - madlo

Vnitřní schodišťové madlo : L= 40mb
- výška madla 900 mm (na osu profilu) nad schodišťovými stupni,
- ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011

Kotevní profil:
- ocelový tenkostěnný profil 25x50x3 mm, barva přírodní hliník RAL 9006, na koncích uzavřený, přivařit.
- Na každý kotevní profil použít 2 chemické kotvy do betonu.

- Přesný způsob kotvení GP doladí se subdodavatelem madla.
- Madlo se opatří třemi ochrannými nátěry (základ + 2 krycí)
- vzdálenost madla od zdi= 30mm

- při zpracování výrobní dokumentace nutno dodržet ČSN 74 3305 (ochranná zábradlí)

ZV-19. zábradlí hlavního schodiště - výška zábradlí 1100 mm: (kotvení upřesní statika), celková délka zábradlí 40mb +10% = 44mb

Horní madlo ve výšce 900 mm: ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, 66,5 m
Spodní madlo ve výšce 700 mm: ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, 66,5 m
Horní profil ve výšce 1100 mm: ocelový tenkostěnný profil 50x25x3 mm, barva přírodní hliník RAL 9006, 66,5 m
Spodní profil: ocelový tenkostěnný profil 50x25x3 mm, barva přírodní hliník RAL 9006, 66,5 m
Sloupek zábradlí: ocelový tenkostěnný profil 50x50x3 mm, barva přírodní hliník RAL 9006, 35 ks x 1,35 m
Kotevní profil: ocelový tenkostěnný profil 30x50x3 mm, barva přírodní hliník RAL 9006, na koncích uzavřený, přivařit ke sloupku, 35 ks x 0,2
Výplň zábradlí: ocelový tenkostěnný profil 15x15x1,5mm, barva přírodní hliník RAL 9006, na koncích uzavřený , 9ks/1m

Kotvení sloupků zábradlí z boku do ramen a podest. Kotvení sloupků zábradlí vedle schodiště do podlahy shora.
Přesný způsob kotvení GP doladí se subdodavatelem zábradlí. Zábradlí se opatří třemi ochrannými nátěry (základ + 2 krycí)

- veškeré rozměry zámečnických prvků je nutné před výrobou přeměřit přímo na stavbě

UPOZORNĚNÍ

Tento výkres slouží jako podklad pro nacenění konstrukce a výběr zhotovitele.
Je nutné dopracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace vybraným zhotovitelem.
Tuto dokumentaci předloží zhotovitel ke kontrole zpracovateli prováděcí dokumentace.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice			
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch		Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT			Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	14.03.2025
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice			Formát	420x420
			Měřítko	1 : 50
			Číslo zakázky	5/2024
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice			Stupeň PP	
Část: Příloha: Architektonicko stavební řešení Zábradlí vnitřního schodiště ve věži			Číslo výkresu	45.